



Rf. TAC-REF MLONE360 MLONE360W

Sistema de Refrigeración Líquida Mars Gaming ML-ONE360/ Blanca



KIT REFRIGERACIÓN LÍQUIDA ML-ONE360 Espejo infinito FRGB y un rendimiento excepcional en sistemas de refrigeración líquida con una extraordinaria potencia de hasta 550W. Nueva bomba OPTI-CHAMBER, 3x ventiladores silenciosos FDB FRGB, radiador de baja resistencia y compatibilidad universal

Refrigeración líquida de última generación Espejo Infinito FRGB TDP de hasta 550W OPTI-CHAMBER y FDB Multisocket universal ESPEJO INFINITO - ILUMINACIÓN FRGB El bloque de refrigeración cuenta con un espejo multicapa con iluminación FRGB que te hipnotizará con un efecto de profundidad infinita. Además, el ventilador muestra con una espectacular iluminación FRGB de 360 grados.

OPTI-CHAMBER, FDB - TDP 550W Disfruta de un rendimiento máximo Hasta 550W TDP sin restricciones gracias a las más novedosas tecnologías de refrigeración líquida:

Nueva bomba con tecnología OPTI-CHAMBER, que permite extraer el calor de una forma más rápida

Radiador profesional ultra eficiente de baja resistencia, con un mejor rendimiento y un menor ruido de funcionamiento

3x ventiladores silenciosos con rodamiento de fluido dinámico FDB, con una duración y estabilidad máximas

TUBOS DE TEFLÓN EXTRALARGOS DE 400MM Consigue el máximo rendimiento y durabilidad gracias a sus tubos recubiertos en teflón de alta calidad mientras los instalas en cualquier caja y posición gracias a su tamaño extralargo de 400mm.

MULTISOCKET UNIVERSAL Gracias a su multisocket universal, el disipador ML-ONE360 cuenta con una amplia compatibilidad que te permite utilizarlo con gran cantidad de placas base, ofreciéndote soporte tanto para INTEL LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD sTRX4/sTR4/SP3/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Peso: 1325g TDP: 550W Longitud / Material Tubos: 400mm / Teflon Dimensiones / Material Radiador: 397x120x27mm

Socket

INTEL LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD sTRX4/sTR4/SP3/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Dimensiones: 68x68x42mm Velocidad: 2600 RPM±10% Material del bloque: Cobre Nivel sonoro: 18 dBA Conector: 3 pin
Voltaje / Corriente: 12V DC / 0.25A Dimensiones: 120x120x25mm Velocidad: 600-1800 ± 10% RPM Nivel sonoro: 9-26 dBA
Flujo de aire: 27.2-69.2 CFM Rodamientos: Hidráulico Conector: PWM 4 pin Voltaje / Corriente ventilador 12V DC / 0.15A
Voltaje / Corriente ARGB 5V DC / 0.25A

CONTENIDO DE LA CAJA

Refrigeración líquida + 3x Ventiladores + Cable adaptador PWM + Soporte backplate Intel LGA 115X/1366/1700 + Soporte sTR4/sTRX4/SP3 + Fijaciones + Pasta térmica + Manual

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.