



Rf. UBI-PUNTO U6-IW/N. U6-IW

Punto de Acceso Ubiquiti U6-IW

Punto de acceso WiFi 6 montado en la pared con un interruptor PoE incorporado.

Características:

Compatibilidad con WiFi 6 (bandas de 2,4/5 GHz) Tasa de rendimiento agregado de 5,3 Gbps (1) puerto GbE RJ45 (entrada PoE) (4) puertos GbE RJ45, incluido uno compatible con salida PoE

Especificaciones

Dimensiones y peso

Dimensiones 139,66 x 96 x 31,19 mm (5,5 x 3,78 x 1,28") Peso 460 g (1,01 libras) Materiales del recinto plástico, aluminio Material de montaje Aluminio

Hardware

Interfaces de gestión ethernet Bluetooth Interfaces de red (1) Entrada de datos: puerto RJ45 de 1 GbE (4) Salida de datos: puertos RJ45 de 1 GbE interfaces PoE (1) Entrada PoE (salida PoE no utilizada) (1) Salida PoE (requiere un conmutador PoE+) Botón Restablecimiento de fábrica LED Blanco azul Método de potencia PoE Fuente de alimentación Switch UniFi PoE 48V, 0.5A adaptador PoE (opcional) máx. el consumo de energía Sin salida PoE: 13,5 W Vataje máximo de PoE por puerto por PSE 15,4 W *Requiere un conmutador PoE+ Rango de voltaje Modo PoE 44-57 VCC máx. poder TX 2,4 GHz 22dBm 5 GHz 26dBm MIMO 2,4 GHz 2x2 (UL MU-MIMO) 5 GHz 4x4 (DL/UL MU-MIMO) Tasa de rendimiento 2,4 GHz 573,5Mbps 5 GHz 4,8 Gbps Ganancia de la antena 2,4 GHz 5 dBi 5 GHz 5,9 dBi Temperatura de funcionamiento -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) Humedad de funcionamiento 5 a 95% sin condensación Certificaciones CE, FCC, CI

Software

Estándares Wi-Fi 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 Seguridad inalámbrica WPA-PSK, WPA-Empresa

(WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 por radio VLAN 802.1Q Calidad de servicio avanzada Límite de velocidad por usuario
Aislamiento del tráfico de invitados Soportado Clientes concurrentes 300+ DFS de espera cero Sí

Velocidades de datos admitidas

802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11b 1, 2, 5, 11Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11n (Wi-Fi 4) 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) 802.11ac (Wi-Fi 5) 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 -
MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (Wi-Fi 6) 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.