

Rf. HON-LECTOR 1400G/USB-1E

Lector de Código de Barras 1D-2D-QR Honeywell Voyager XP Curve 1400G/ USB



Voyager®; XP Curve 1400 g

El escáner Voyager®; XP 1400g ofrece un rendimiento confiable, durabilidad y versatilidad, lo que lo hace ideal para entornos minoristas y farmacéuticos.

Diseñado para entornos de tiendas minoristas y farmacias que requieren una solución de escaneo 2D de alta precisión en un formato duradero, el escáner Voyager®; Extreme Performance (XP) 1400g ofrece una capacidad de escaneo fiable en códigos de barras tradicionales y pantallas digitales, incluso en códigos dañados y difíciles de leer.

El Voyager XP 1400g ofrece un rendimiento de decodificación preciso, incluso con códigos de barras de baja calidad o dañados, lo que lo convierte en la opción ideal para flujos de trabajo que requieren la lectura de códigos de barras 1D y 2D y requieren una solución robusta y fiable. Su amplia distancia de escaneo permite una lectura intuitiva de códigos de barras en flujos de trabajo habituales.

Compatible con diversos sistemas TPV y hasta 84 teclados internacionales, el Voyager XP 1400g es fácil de implementar en entornos minoristas globales.

Diseñado para soportar 30 caídas desde 1,8 m (6 pies) y 1000 golpes desde 0,5 m (1,6 pies), el escáner Voyager XP 1400g está diseñado para funcionar con un bajo coste de reparación o tiempo de inactividad.

La Voyager XP 1400g es totalmente compatible con los accesorios 1400g existentes, lo que reduce el coste total de propiedad. Su diseño elegante y flexible permite una transición fluida entre el modo de disparo manual y el modo de presentación, lo que aumenta el rendimiento. Especificaciones

Factor de forma:

Curvo

Conectividad:

Con cable

Aplicación:

Retail, farmacia

Dimensiones:

180 x 66 x 43 mm

Rango de escaneo:

Estándar

Patrón de escaneo:

Imagen de área (matriz de 1040 x 720 píxeles)

Distancia de escaneo:

Rango estándar (0,1;1 m)

Tolerancia al movimiento:

70 cm/s para código UPC de 13 mil a enfoque óptimo

Profundidad de campo:

UPC 13 mil hasta 410 mm

Capacidad de decodificación:

1D, PDF, 2D, Digimarc, OCR

Tipo de puntero:

Punto rojo

Interfaces del sistema host:

USB, Keyboard Wedge, RS-232

Carga:

No aplicable

Consumo en funcionamiento:

2 W (400 mA a 5 V CC)

Voltaje de entrada:

4,0 V CC a 5,5 V CC

Temperatura de almacenamiento:

-40 °C a 60 °C

Temperatura de funcionamiento:

0 °C a 50 °C

Humedad de funcionamiento:

5 % a 95 % sin condensación

Resistencia a caídas repetidas:

1.000 caídas desde 0,5 m

Resistencia a caídas:

1,8 m

Grado de protección:

IP42

Garantía:

5 años

Sector:

Sanidad, retail

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.