

Rf. CAN-IMP IMAGEPROGRAF PRO-1100



Impresora Fotográfica A2 Canon ImagePrograf PRO-1100 WiFi/ Negra

1.201,65 €
Incluido (IVA 21%)

Impresora fotográfica inalámbrica en color imagePROGRAF PRO-1100 A2 de Canon Causa una impresión duradera con la impresora A2 profesional de Canon. Equipada con una resistencia a la luz y a la abrasión líder en el sector, esta impresora ofrece colores vivos y reales con negros más profundos y azules más intensos para obtener resultados con calidad de estudio. La imagePROGRAF PRO-1100, una impresora fotográfica profesional, es compatible con una amplia gama de tamaños y materiales de papel, e incluye hasta 3,27 m de longitud para realizar impresiones panorámicas. Sigue las indicaciones en pantalla para una instalación sencilla y conéctate desde varios dispositivos mediante Ethernet o Wi-Fi.

Motivos para comprarla Calidad profesional con 12 tintas LUCIA PRO II. Impresiones de gran formato hasta 17' con precisión excepcional. Compatibilidad con una amplia variedad de papeles fotográficos y Fine Art. Conectividad avanzada (LAN, WiFi, USB, protocolos profesionales). Alta durabilidad gracias al uso de tintas pigmentadas de larga duración. Pantalla TFT de 3' y panel de control intuitivo. Rendimiento elevado por cartucho y bajo mantenimiento. Especificaciones

Impresión y rendimiento

Clase: 17 pulgadas

Tipo de tinta: 12 tintas (MBK, PBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, B, CO)

Resolución máxima: 2400 x 1200 ppp

Velocidad de impresión: A2 (LU-101 color) aprox. 3 min 40 s, A2 (PT-101 color o negro) aprox. 6 min

Cabezal de impresión: Canon Bubble-Jet integrado de 12 colores (3 chips)

Paso de inyectores: 600 ppp x 2 líneas

Memoria interna: 1 GB

Consumibles

Depósitos de tinta: PFI-4100 (MBK, PBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, B, CO) de 80 ml

Consumibles adicionales: Cartucho de mantenimiento MC-20

Rendimiento 10 x 15 cm: MBK 6070, PBK 2220, GY 1870, PGY 3685, PC 4785, C 5420, PM 4050, M 4735, Y 3415, R 5675, B 5580, CO 925

Rendimiento A2: MBK 1315, PBK 206, GY 133, PGY 348, PC 555, C 700, PM 404, M 905, Y 320, R 760, B 805, CO 90

Soportes y formatos

Bandeja superior: A5 a A2, B5 a B3, Carta, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 23 x 33 cm, 25 x 30 cm, 28 x 43 cm, 30 x 30 cm, Super B, 36 x 43 cm, 43 x 56 cm, 43 x 64 cm

Bandeja manual: A4 a A2, formatos Fine Art y lienzo

Impresión sin bordes: A4, A3, A3+, A2, Carta, Legal, 8 x 10 pulgadas, 10 x 12 pulgadas, 13 x 19 pulgadas, 14 x 17 pulgadas, 17 x 22 pulgadas, 17 x 25 pulgadas

Soportes compatibles: Papeles fotográficos Canon, Fine Art, Washi, lienzo, Baryta

Grosor soportado: Bandeja superior 0,1 a 0,3 mm, bandeja manual 0,1 a 0,7 mm

Ancho del soporte: 89 a 432 mm en bandeja superior, 203,2 a 432 mm en alimentación manual

Longitud imprimible: Mínimo 127 mm en bandeja superior y 254 mm en manual, máximo 3276,7 mm

Márgenes recomendados: Superior 57 mm, inferior 55 mm, laterales 3,4 mm

Márgenes mínimos: Superior 3 mm, inferior 5 mm, laterales 3,4 mm

Conectividad

Puertos:

1 x USB-B alta velocidad

1 x Ethernet LAN (10/100/1000 Mbps)

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Conexión directa Wi-Fi: Disponible

Alcance inalámbrico: Hasta 50 m según condiciones

Protocolos de red: SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4, IPv6)

Seguridad LAN: IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP)

Seguridad Wi-Fi: WPA, WPA2, WPA3 (PSK y EAP con cifrado AES)

Compatibilidad y software

Funciones móviles y nube: Canon PRINT, Cloud Link, AirPrint, Mopria, Camera Direct, Wi-Fi PictBridge

Software incluido: Professional Print & Layout

Sistemas operativos: Windows 7 SP1 a Windows 11, Windows Server 2008 R2 a 2022, macOS 11.7.10 a 14, Chrome OS

Pantalla y control

Pantalla: LCD TFT de 3 pulgadas (320 x 240)

Controles: 9 botones y 2 indicadores LED

Idiomas: 22 idiomas disponibles

Ruido y funcionamiento

Nivel de ruido: 42,5 dB(A) en A4 papel normal, 43 dB(A) en 4 x 6 pulgadas PT-201

Alimentación y consumo

Fuente de alimentación: 100 a 240 V CA (50 a 60 Hz)

Consumo en impresión: 38 W

Consumo en suspensión: 1,2 W

Consumo en apagado: 0,1 W

Consumo modo ErP: 2,3 W

Diseño y dimensiones

Dimensiones: 723 x 435 x 285 mm

Peso: 32,4 kg

Condiciones de funcionamiento

Temperatura operativa: 5 a 35 °C

Humedad operativa: 10 a 90 % sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.