

Rf. APA-SSD AS2280P4X 512GB AS2280P4X-1

## Disco SSD Apacer AS2280P4X 512GB/ M.2 2280 PCIe/ Full Capacity



**95,75 €**  
Incluido (IVA 21%)

### AS2280P4X M.2 PCIe Gen3 x4

Adopta una interfaz PCIe Gen3 x4 Cumple con el estándar NVMe 1.3 Interfaz M.2 extremadamente delgada y liviana Velocidades de lectura y escritura de hasta 2100/1700 MB/s Rendimiento de alta velocidad para todos

Este SSD adopta una interfaz PCIe Gen3 x4 y memoria Flash 3D. También cumple con el estándar NVMe 1.3. Cuenta con velocidades de lectura/escritura de hasta 2100/1700 MB/s. De hecho, es 3,5 veces más rápido que los SSD SATA y hasta 3,5 veces más rápido que los discos duros tradicionales. ¡Para que cualquiera pueda disfrutar de la increíble velocidad de NVMe™ a un excelente precio!

Gran capacidad en un espacio compacto

El cuerpo compacto M.2 2280 (22 mm x 80 mm) le da a este SSD una mayor flexibilidad: es perfecto para computadoras portátiles y mini PC ultradelgadas.

Las tecnologías de protección integradas mejoran la estabilidad y la confiabilidad

Para brindar a los usuarios una experiencia superior de alta velocidad, el AS2280P4X adopta la tecnología SLC Caching, utilizando una estructura de caché en capas avanzada para mejorar el rendimiento del producto. Y la tecnología avanzada de nivelación de desgaste incorporada y las funciones de corrección automática de errores mejoran la vida útil promedio y la estabilidad operativa del SSD.

Especificaciones

### Nombre del producto

AS2280P4X

**Capacidad**

512GB

**Interfaz**

PCIe Gen3 x4Flash NAND3D NAND

**Rendimiento de lectura secuencial**

Hasta 2.100 MB/s

**Rendimiento de escritura secuencial**

Hasta 1700 MB/s\*El rendimiento puede variar según el hardware, el software, el uso y la capacidad de almacenamiento del host.IOP (escritura aleatoria 4K)Hasta 360.000 IOPSChoque1.500 G/0,5 msMTBF1.800.000 horasTemperatura de funcionamiento estándar0°C ~ +70°CTemperatura de almacenamiento-40 ~ +85°C

**Dimensiones**

Un solo lado: (L)80,00 x (W)22,00 x (H)2,25 mmDoble lado: (L)80,00 x (W)22,00 x (H)3,5 mmPeso: 6,8 g

**Certificado**

CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.