



Rf. AER-FUENTE LUXPRO RGB650M

Fuente de Alimentación Aerocool LUXPRO RGB650M/ 650W/ Ventilador 14cm/ 80 Plus Bronze

64,76 €
Incluido (IVA 21%)

Serie modular LUX PRO RGB

Presentamos nuestra serie de fuentes de alimentación LUX PRO RGB, que abarca desde modelos de 550M a 1000M. LUX PRO RGB está mejorado con un condensador primario japonés de 105 °C y un ventilador FDB de 14 cm, lo que aumenta el flujo de aire y la vida útil para una confiabilidad térmica superior. Además, puede iluminar su sistema con 13 efectos de iluminación únicos, controlables mediante un interruptor LED. Su diseño semimodular inteligente facilita la instalación y la gestión de cables optimizada. Los modelos 550M a 850M cuentan con la certificación 80Plus 230V EU Bronze, mientras que el modelo 1000M logra la eficiencia 80Plus Gold. Tanto el modelo 850M como el 1000M cumplen con los estándares ATX3.0 y PCIe 5.0 para tarjetas RTX 40 VGA modernas. Mejore su experiencia informática con LUX PRO RGB: la definición de potencia y lujo. **Rendimiento de alta eficiencia:** 550M-850M: 80Plus 230V Certificado estándar de la UE Tasas de APFC (corrección activa del factor de potencia) integradas > 0,9 Construido con un capacitor primario de 105°C de la marca japonesa Toshin Kyogo altamente confiable

550W | 650W | 750W | 850 W

Hasta 88 %+ de eficiencia y 80 plus 230 V con certificación Bronce de la UE FDB

El rodamiento dinámico de fluidos (FDB) ofrece una durabilidad superior y un ruido reducido a través de su funcionamiento suave basado en la dinámica de fluidos, lo que permite un rendimiento general y extiende su vida útil. CONDENSADOR PRIMARIO DE MARCA JAPONESA

Construido por un condensador primario de 105 °C de la marca japonesa Toshin Kyogo, más confiable.

CONECTORES DE CPU DOBLES

CONECTOR PCIe5.0 para tarjeta gráfica RTX 40 FLUJO DE AIRE OPTIMIZADO

Ventilador FDB silencioso de 14 cm con control de velocidad del ventilador térmico optimizado. El ventilador funciona a la velocidad

de inicio (menos de 700 RPM) antes de alcanzar el 40 % de carga a una temperatura ambiente de 25 °C. COMPATIBLE CON ARGBÂ

Estiliza y personaliza tu experiencia de iluminación con 16,8 millones de colores conectando tu fuente de alimentación a tu placa base RGB direccionable. FLUJO RGB CON ESTILO

Disfrute de una vívida corriente de colores: LUX PRO RGB viene equipado con iluminación LED RGB y 13 efectos de iluminación únicos que se pueden controlar mediante el botón de control LED. **Especificaciones** Entrada de CA: 200-240V~,5A, 47-63Hz Salida CC: +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb Corriente máxima: 20A 20A 51A 0.3A 2.5A Potencia máxima combinada: 120W 612W 3.6W. 12.5W Total: 650W

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.