

Rf. AOC-M AG405UXC/N. AG405UXC



## Monitor Gaming Ultrapanorámico AOC AG405UXC 40"/ WQHD/ 1ms/ 144Hz/ IPS/ Multimedia/ Negro

Monitor AOC AGONÂ AG405UXCÂ AGON AG405UXC es un monitor para juegos WQHD de 40 pulgadas con panel IPS, frecuencia de actualización de 144 Hz, MPRT superrápido de 1 ms y un retraso de entrada bajo para garantizar que siempre estés en la cima de tu juego. La pantalla VESA HDR400 garantiza una rica inmersión de color para apoyarte durante el juego más exigente. AG405UXC te mantendrá cómodo y organizado además de tu rendimiento, con USB-C que proporciona una entrega de potencia de 90 W y un soporte de altura ajustable.

Mejora tu juego

Monitor para juegos IPS WQHD de 40"; con frecuencia de actualización de 144 Hz, MPRT superrápido de 1 ms, bajo retraso de entrada y VESA DisplayHDR 400

Resolución QHD amplia (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad de imagen superior y unas imágenes nítidas que revelan cada detalle. La relación de aspecto de pantalla ancha de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato expansivo o sumergirse en el último juego, además de ofrecer más espacio cuando llega el momento de trabajar. El color real de 8 bits proporciona una amplia paleta de colores para obtener imágenes vibrantes y de aspecto natural. Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visualización con colores realistas, brillantes y precisos. Los colores se ven uniformes sin importar desde qué ángulo mires la pantalla. DisplayHDR 400 con certificación Vesa

Incluso el nivel más bajo de la función High Dynamic Range (HDR) supone una mejora significativa respecto de los monitores comunes. La luminancia máxima de 400 cd/m<sup>2</sup> permite que su pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores variado y un contraste más diverso. El certificado VESA garantiza una gran riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de los videojuegos y las películas. Frecuencia de actualización de 144 Hz

Equípate con el doble de velocidad de cuadros que otros monitores y dile adiós a las imágenes entrecortadas y al movimiento borroso. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz, cada cuadro se reproduce de forma nítida y en una sucesión fluida, para que puedas alinear tus tomas con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor. Menú G de AOC

AOC G-Menu es una herramienta gratuita que puedes instalar en tu PC para tener una personalización completa con la máxima comodidad. Entrega de potencia 90W

USB-C es una tecnología en auge que permite una transferencia rápida de datos, señal de pantalla y suministro de energía para recargar sus dispositivos mientras trabaja. A través de un solo cable delgado, la tecnología USB-C de AOC proporciona hasta 90 W de potencia para cargar dispositivos convencionales de bajo o alto consumo (como su mouse o teclado), teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Retraso de entrada bajo

Libera tus reflejos cambiando al modo Low Input Lag de AOC. Olvídate de los adornos gráficos: este modo reconfigura el monitor en favor del tiempo de respuesta puro y duro, lo que te brinda la máxima ventaja en situaciones de disparo instantáneo. Sincronización adaptativa

Adaptive Sync alinea la frecuencia de actualización vertical de tu monitor con la frecuencia de cuadros que ofrece tu GPU, lo que hace que tu experiencia de juego y de juegos casuales sea aún más fluida al eliminar las interrupciones, el corte y la vibración. Esta función también es útil para disfrutar de videos y otros medios visuales, para un entretenimiento más fluido.

#### Especificaciones

**Pantalla** Tamaño de pantalla (pulgadas) 40 Tamaño de pantalla (cm) 100 Dureza de la pantalla 3H Tratamiento de paneles Antideslumbrante (AG) Paso de píxeles (mm) 0,26925 Píxeles por pulgada 93.2 Resolución del panel 3440 x 1440 Nombre de la resolución Alta definición de gran calidad Relación de aspecto 21:9 **Tipo de panel** IPS Tipo de luz de fondo LED blanco **Frecuencia de actualización máxima** 144 Hz Tiempo de respuesta GtG 4 ms Tiempo de respuesta MPRT 1 ms Relación de contraste estático 1200:1 Relación de contraste dinámico 80 millones:1 Ángulo de visión (CR10) 178/178 Colores de la pantalla 16,7 millones Brillo en nits 350 cd/m<sup>2</sup> Respuesta de OD (típica) 4 ms de GtG Valor de neblina del panel 25% Admite función 1:1 &#10003; **Características del video** Tecnología de sincronización (VRR) Sincronización adaptativa Frecuencia de señal digital vertical 48-120 Hz (HDMI) 48-144 Hz (DP/USB-C) Frecuencia de señal digital horizontal 30k-160kHz (HDMI) 30k-220kHz (DP/USB-C) HDR (alto rango dinámico) Display HDR 400 con certificación VESA Tecnología de luz azul Luz azul baja Vista múltiple (PbP, PiP) PbP, PiP Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %100 Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %99.6 Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %89,5 Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %93.4 Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %82.7 Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %89,5 Espacio de color (NTSC) CIE 1931 %79.8 Espacio de color (NTSC) CIE 1976 %85.3 Sin parpadeos KVM

1x USB 3.2 Gen 2 tipo C + 1x tipo B **Información del gabinete** Tipo de bisel (frontal) Sin marco de 3 lados Color del bisel (frontal) Negro Acabado del bisel (frontal) Textura Color del gabinete (parte trasera) Negro Acabado del gabinete (parte trasera) Textura Soporte extraíble &#10003; **Altavoces** Potencia del altavoz 5W x2 Bloqueo Kensington **Montaje en pared Vesa** 100x100 Especificaciones del tornillo de montaje VESA M4x10 Soporte de montaje VESA **Información ergonómica** Inclínación -3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5° Ajuste de altura (mm) 150 mm Girar -30° ±2° ~ 30° ±2° **Características del juego** Comodidad de juego Menú G Retraso de entrada bajo &#10003; Cambio rápido &#10003; **Sostenibilidad** Material de cartón EPS **Consumo de energía** Fuente de alimentación Interno Fuente de poder 100-240 V 50/60 Hz Consumo de energía (típico) en vatios 45 Consumo de energía en modo de espera en vatios 0,5 Consumo de energía apagado en vatios 0.3 Indicador LED de encendido (funcionamiento) Blanco/Azul Interruptor de encendido &#10003; **Información de conectividad** HDMI HDMI 2.0 x 2 HDCP digital (versión HDMI) HDCP 2.2 Puerto de visualización DisplayPort 1,4 x 1 Conectividad USB-C USB-C 3.2 x 1 (modo alternativo de DP, subida, suministro de energía hasta 90 W) Concentrador USB &#10003; Velocidad del concentrador USB USB 3.2 (Gen 1) (4 puertos USB de bajada) 5 Gbit Puertos USB de bajada 4 Salida de audio Salida de auriculares (3,5 mm) mini USB (para teclado externo) 1x Concentrador USB de flujo ascendente 1 x USB 3.2 tipo B Gen 1, 5 Gbit/s **Dimensiones del producto** Dimensiones del producto incluida la base (An x Al x Pr) mm 944,1 x (477,7 ~ 627,7) x 312,4 mm Dimensiones del producto sin base (An x Al x Pr) mm 944,1 x 419,3 x 54,5 Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) mm 1133x552x225 Peso bruto incluido embalaje (en kg) 16.32 Peso neto sin embalaje (en kg) 11.88 Producto sin soporte (kg) 9.53 **Cumplimiento normativo** C.B. &#10003; CAE &#10003; **¿Qué hay en la caja?** Cable HDMI 1.8 Cable DisplayPort 1.8 Cable de alimentación &#10003; Otro Mando a distancia Informe de uniformidad de color y brillo en caja &#10003; Sistema operativo Windows 8.1/10/11, Mac OS Tipo de OSD AGÓN Compatibilidad Plug & Play Sí, DDC/CI **Resolución máxima por conector** Resolución óptima DP 3440 x 1440 a 144 Hz Resolución óptima HDMI 3440 x 1440 a 100 Hz Resolución óptima USB-C 3440 x 1440 a 144 Hz

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.