



Rf. AOC-M U27B3CFP/N. U27B3CF

**Monitor Profesional AOC U27B3CF 27"/ 4K/
Multimedia/ Regulable en altura/ Negro**

Monitor UHD de 27 pulgadas con panel IPS, HDR10, USB-C y soporte de altura ajustable

Maximiza tu produc. con el AOC U27B3CF. Este monitor UHD de 27" tiene un panel IPS para amplios ángulos de visión y una frecuencia de actualización perfecta de 60Hz. El soporte de altura ajustable garantiza la comodidad y reduce la tensión en el cuello. Conectividad fácil: puerto USB-C 65W y compatibilidad con HDR10 para gráficos muy claros. El monitor también incluye altavoces integrados de 2 vatios para un mejor audio.

Especificaciones

PANTALLATamaño de la pantalla (pulgadas) 27Tamaño pantalla (cm) 68,6Tipo de Pantalla PlanaDureza de la pantalla 3HTratamiento del panel Antibrillo (AG)Resolución del panel 3840x2160Nombre de la Resolución UHDBRelación de aspecto 16:9Tipo de panel IPSTipo de retroiluminación WLEDMax Tasa de refresco 60 HzTiempo de respuesta GtG 4 msRelación de contraste estático 1000:1Relación de contraste dinámico 20M:1Ángulo de visión (CR10) 178/178Colores de la pantalla 1.073B (8bits+FRC)Brightness in nits 350 cd/m2Píxeles por pulgada 163**EXTERIOR**Tipo de bisel (frontal) Sin marco en 3 ladosColor del bisel (frontal) NegroAcabado del bisel (frontal) TexturaColor del armario (parte trasera) NegroAcabado del armario (parte trasera) Textura**ERGONOMÍA**Soporte de pared Vesa 100x100Inclinación -5/20Ajuste de altura (mm) 110mm**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**HDMI HDMI 2.0 x 1Conectividad USB-C USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)Regleta de USB ✓Velocidad regleta de USB USB 3.2 (Gen 1)Puertos USB descendente 2Puerto USB de carga rápida ✓**MULTIMEDIA**Altavoces ✓Potencia del altavoz 2 W x 2Salida de audio Salida de auriculares (3,5 mm)**CARACTERÍSTICAS**Tecnología de sincronización (VRR) Adaptive SyncTecnología Blue Light Luz azul bajaFlicker-Free (sin parpadeo) Flicker FreeKVM NoBloqueo Kensington ✓Espacio de color (sRGB) CIE 1976 % 125,1Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 % 94,9Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 % 99,6Espacio de color (Adobe RGB) CIE1931 % 95,4Espacio de color (Adobe RGB) CIE1976 % 107,2**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**Alimentación eléctrica InternoFuente de alimentación 100 - 240V 50/60HzConsumo de energía en standby en vatos 0,5Consumo de energía apagado en vatos 0,3Clase de energía F**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**Dimensiones del producto, con base (AxAxP) mm 614.0 x (407.9~517.9) x 229.8Dimensiones del producto sin base (AxAxP) mm

614.0 × 363.8 × 45.7Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm 820 x 481 x 162Peso bruto con embalaje incluido (en kg) 9,31Peso
neto con embalaje (en kg) 5,64Producto sin soporte (kg) 4,08**CONTENIDO DE LA CAJA**Cable HDMI 1.5Cable de USB 2.0; C a C
1.8Cable de alimentación 10003;

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el
momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.