



Rf. ASU-M PA24AC P/N. 90LM04B0-B01370

Monitor Profesional Asus Pro Art PA24AC 24.1"/ WUXGA/ Multimedia/ Regulable en altura/ Plata y Negro

Nitidez extrema, contraste superior

El ASUS ProArt PA24AC incorpora un panel IPS WUXGA 1920 x 1200 sin marco que soporta la gama completa de color sRGB, certificación VESA DisplayHDR 400 y hasta 400 nits de brillo para producir imágenes más realistas. El PA24AC cuenta con un puerto USB-C que ofrece transmisiones de datos de alta velocidad, DisplayPort y 60 W de suministro energético. La avanzada tecnología de calibración ProArt; calibración junto a la calibración de fábrica aseguran una precisión cromática $\Delta E < 2$. Las certificaciones Windows y Mac lo hacen perfecto para diseñadores gráficos, fotógrafos o cualquier usuario que quiera disponer de una gran precisión cromática. Saca a relucir toda la belleza de tus imágenes

El ProArt PA24AC soporta la gama cromática sRGB completa para ofrecerte unos tonos más ricos, vibrantes e imágenes con un mayor grado de realismo. Imágenes con una mayor riqueza cromática

Ideal para fotógrafos, diseñadores gráficos o cualquier usuario que quiera disponer de una gran precisión de color, el PA24AC ofrece una profundidad cromática de 8 bits que resulta en más de 16,7 millones de colores. También utiliza una tabla interna de 14 bits (LUT) y soporta valores Gamma de 2,6, 2,4, 2,2, 2,0 y 1,8 para ofrecer unas gradaciones más suaves y naturales entre los tonos. Una experiencia visual más brillante y natural

Dotado de un brillo máximo de 400 nits y tecnología de alto rango dinámico HDR-10 con certificación VESA DisplayHDR 400 para unos blancos más brillantes y unos negros más profundos, el ProArt PA24AC proporciona una experiencia visual más detallada, brillante y natural. Alta fidelidad de color para una mayor expresividad cromática

Una mayor fidelidad cromática te permite expresarte con tonos más vibrantes y colores tan reales como la vida misma. El ProArt PA24AC está calibrado de fábrica con una precisión cromática líder de la industria ($\Delta E < 2$). Cada monitor viene con un informe de niveles de calibración 63, 127 y 255, y una avanzada tecnología de seguimiento de escala de grises que asegura que el resultado final sea exactamente igual a la imagen que se muestra en la pantalla. El PA24AC también cuenta con 95 % de

compensación de la uniformidad para evitar fluctuaciones de brillo y el croma en diferentes zonas del panel. Tecnología ASUS ProArt Calibration

Ya bien utilices un equipo PC o Mac, portátil o sobremesa, los ajustes de la precisión del color y compensación de la uniformidad de tecnología ASUS ProArt Calibration te permiten recuperar el brillo y consistencia del color del monitor de forma sencilla. El puerto que puede con todo

Equipado con puertos USB-C y DisplayPort y HDMI, el ProArt PA24AC es compatible con la mayoría de dispositivos multimedia. El puerto USB-C integrado soportan transferencias de datos, DisplayPort y 60 W de suministro energético. Además, también puedes utilizarlo como hub USB, ya que utilizando un cable USB-C a USB-C o USB-C a USB-A, podrás acceder a los periféricos conectados en los puertos USB. QuickFit Virtual Scale

Incrementa tu productividad y trabaja de un modo más inteligente con las cuadrículas de alineación en pantalla de ASUS QuickFit Virtual Scale. También incluye un joystick que permite navegar las funciones del menú en pantalla de forma sencilla. Protege tu vista con la Tecnología ASUS Eye Care

Filtro de luz azul de ASUS

Este monitor incorpora un filtro que te protege contra la luz azul perjudicial. Puedes acceder a las 4 configuraciones del filtro mediante el acceso directo al menú en pantalla. Tecnología Antiparpadeo

La tecnología Antiparpadeo reduce la fatiga visual y otros problemas derivados de pasar largas horas delante de la pantalla.

Diseño ergonómico

Gracias a su fino perfil y a la posibilidad de ajustar la altura, inclinación, giro y orientación de la pantalla, el ProArt PA24AC siempre te permite disfrutar de una visualización cómoda. Además, la función de giro automático asegura que, cuando lo utilices en modo vertical, las creatividades, páginas web y textos siempre se muestren en la orientación correcta.

Monitor Tamaño del panel (pulgadas): 24.1 Relación de aspecto: 16:10 Área de visualización de la pantalla (H x V): 518.4 x 324 mm Superficie de visualización: Non-Glare Tipo de luz de fondo: LED Tipo de panel: IPS Ángulo de visión (CR & 10, H / V): 178°/178° Tamaño de píxel: 0,270 mm Resolución: 1920 x 1200 Color Space (sRGB): 100% Espacio de color (Adobe RGB): TBDEspacio de color (Rec. 2020): TBDBrillo (HDR, pico): 400 cd/m² Brillo (típico): 350 cd/m² Relación de contraste (HDR, máximo): 8000:1 Relación de contraste (típico): 1200:1 Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR): 100000000:1 Colores de pantalla: 16.7M Tiempo de respuesta: 5ms (GTG) Frecuencia de actualización (máx.): Tipo 60 Hz Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): HDR10 Vidrio de protección: No Sin destellos: Sí Garantía LCD ZBD: Sí (3 años)

Característica de video Ajuste preestablecido de ProArt: Estándar Ajuste preestablecido de ProArt: sRGB Ajuste preestablecido de ProArt: Rec. 709 Ajuste preestablecido de ProArt: Paisaje Ajuste preestablecido de ProArt: Lectura Ajuste preestablecido de ProArt: Darkroom Ajuste preestablecido de ProArt: Modo de usuario 1 Ajuste preestablecido de ProArt: Modo de usuario 2 Tecnología SILENIO: Sí Temperatura de color. Selección: Yes (4 modos) Ajuste de color: Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) Ajuste de gamma: Sí (admite Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) Precisión del color: ΔE < 2 Calibración de hardware ASUS ProArt: Sí QuickFit: Yes Tecnología PIP / PbP: Sí HDCP: Yes Tecnología VRR: Adaptive-Sync Impulso oscuro: Sí Widget de visualización: Sí Luz azul baja: Sí Multiple HDR Mode: Yes

Característica de audio Altavoz: Sí (1,2 W x 2) Puertos I/O USB-C x 1 DisplayPort 1.2 x 1 HDMI (v2.0) x 2 USB Hub: Yes (4 ports USB 3.0) Enchufe de audífonos: Sí Suministro de energía USB-C: 60 W

Frecuencia de la señal Frecuencia de señal digital: 30~85 KHz (H) / 48~70 Hz (V) El consumo de energía El consumo de energía: 21 W Modo de ahorro de energía

:<0.5WModo apagado:0 W (interruptor duro)Voltaje :100-240V, 50/60Hz**Diseño mecánico**Inclinación:Sí (+22° ~ -5°)Giratorio:Yes (+45° ~ -45°)Pivante :Sí (+90° ~ -90°)Ajuste de altura :0~110mmMontaje en pared VESA: 100 x 100 mm**Dimensiones (Esti.)** Dimensión con soporte (Anchura x Altura x Profundidad) :532 x (92~202) x 488 mmDimensión sin soporte (Anchura x Altura x Profundidad) :532 x 349 x 55 mmDimensión de la caja (Anchura x Altura x Profundidad) :650 x 260 x 430 mm**Peso (Esti.)**Peso neto con soporte:6.5 KgPeso neto sin soporte:4.28 KgPeso bruto :9.0 Kg**Accesorios (varían según la región)**Cable DisplayPortCable HDMI Cable de alimentaciónGuía de inicio rápidoCable USB-CCable USB-C a USB-ATarjeta de garantíaTemperatura / humedad de funcionamientoTemperatura de operación :0~+40°C**Certificado**TÜV sin parpadeoTÜV Luz azul bajaVESA Display HDR 400

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.