



Rf. BRO-SCAN ADS-4900WADS4900WRE1

Escáner Documental Brother ADS-4900W con Alimentador de Documentos ADF/ Doble cara

973,22 €
Incluido (IVA 21%)

Detalles del producto

Escanea a 120 páginas por minuto (a doble cara) Alimentador automático de documentos (ADF) para 100 hojas Pantalla táctil a color de 10,9cm (56 accesos directos configurables) Para papel con gramajes entre 25 y 413g/m2 Conexión USB 3.0, LAN y WiFi (2.4GHz y 5GHz), NFC Compatibilidad con TWAIN (Win, macOS), WIA, ISIS, Linux SANE Escáner Documental Brother ADS-4900W

Escáner profesional de gran rendimiento, con conexión por USB, red cableada o WiFi. Puede escanear a velocidad de hasta 120 páginas por minuto a doble cara y dispone de una capacidad de alimentación (ADF) de 100 hojas. Admite gramajes entre 25 y 413g/m2. La pantalla táctil contribuye a la productividad, permitiendo crear accesos directos a cualquier carpeta de red.

Funciones estándar: Escaneado a PC, Imagen, Red (SMB), Servidor de Email, Flujo de trabajo, FTP/SFTP, SharePoint (On-Premise), Brother Web Connect, Escaneado a HTTP(S), Brother Apps

Disponible en el equipo

Brother Apps - Escaneo a PDF con capacidad de búsqueda, Escaneo a Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), Escaneo fácil a email, Escaneo a móvil Web Connect - Posibilidad de subir documentos escaneado a servicios en la nube: Box, SharePoint Online, DropBox, EvernoteTM, OneDrive, OneNote, Google DriveTM, sin usar el PC

Software incluido

Brother ScanEssentials (Windows) Además de escanear y guardar fácilmente los documentos en carpetas de red, nuestro software ScanEssentials ofrece funciones adicionales para integrarse a la perfección en cada departamento o negocio. Para mayor seguridad, se pueden establecer contraseñas y proteger los flujos de trabajo, con la opción de guardar documentos en varios formatos. La función de metadatos también puede leer códigos de barras o cadenas de texto específicas para facilitar la separación y la denominación de archivos de los documentos. Kofax PaperPort SE8482; (Windows) Permite escanear, compartir, buscar y

organizar documentos en una solución sencilla e integrada. Kofax Power PDF Standard (Windows) Crea, convierte y ensambla PDFs editables a partir de Word, Powerpoint, Excel o imágenes. iPrint&Scan (Window/Mac) Escanea documentos de forma fácil y crea flujos de trabajo sencillos. Guarda tus archivos de forma segura en la nube, carpetas de la red, o adjúntalos a un correo electrónico sin complicaciones. Especificaciones

General Funciones Escaneado Panel de control Pantalla táctil Pantalla Sí Reloj de respaldo Hasta 24 horas Factor de forma Sobremesa Tipo de escáner Dual CIS (sensor de imagen de contacto), Fuente de luz matriz LED **Escaneado** Escaneado a doble cara Sí Velocidad de escaneado en monocromo A4 a 1 cara 60 (páginas por minuto) Velocidad de escaneado a color A4 a 1 cara 60 (páginas por minuto) Velocidad de escaneado monocromo A4 a doble cara 120 (Imágenes por minuto) Velocidad de escaneado a color A4 a doble cara 120 (Imágenes por minuto) Resolución Óptica (600 x 600 ppp), Interpolada Profundidad del color Salida (Procesamiento de color de 24 bits), Entrada, Procesamiento del color de 48 bits Factor de forma Sobremesa Escaneado inalámbrico Sí Escaneado móvil Sí **Especificaciones del soporte** Alimentador automático de documentos (ADF) 100 Tamaño del soporte Recorrido directo del papel (Ancho 50,8 - 215,9 mm), Papel Largo 5000mm, Altura 50,8 - 355,6 mm Tipos de soporte Tarjeta de plástico, Papel normal, Papel más grueso, Papel fino, Papel reciclado, Tarjeta de visita, Papel grueso Gramaje de papel 25 - 413 g/m² Espesor de papel 0,08 ~ 0,28mm Tamaño de la tarjeta de plástico Largo (ISO) (85,60 mm), Ancho (ISO) (53,98 mm) Espesor de la tarjeta de plástico Hasta 1,32 mm **Funciones de escaneado** Formato soportado de los ficheros PDF, TIFF, JPEG Funciones estándar Escaneado a (USB, Servidor de email, PC, Carpeta de red, Red, SharePoint, SFTP, FTP, Archivo, Imagen), Brother Apps, Brother Web Connect, HTTP(S) Perfiles de escaneado 25 redes preestablecidas Escaneado directo Sí Control de alimentación Inicio automático de escaneado, Sensor ultrasónico de alimentación múltiple, Reanudar escaneado, Vista previa del escaneado, Separación de documentos, Escaneado continuo, Interruptor de separación **Controladores** Controladores de escaneado Linux (SANE), Macintosh (Escaneado AirPrint, TWAIN, 10.14.x, macOS), Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8.1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 y 2008R2, ISIS), Visite support.brother.com para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes. **Herramientas de administración** Herramientas de administración Software de gestión LAN/WAN (BRAdmin Professional, BRAdmin Light), Servidor Web Embebido Software suministrado Software de Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft Presto! Bizcard 6, Brother ScanEssentials), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop, Remote Setup, NewSoft Presto! Bizcard 7), Utilidades, Easy Setup **Network** Seguridad de red Wi-Fi SSL/TLS (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct sólo admite WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH Seguridad de red cableada SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3 **Contenido de la caja** Incluye en la caja ADF extraíble, Cable de alimentación eléctrica, Adaptador de CA, Cable USB, Guía de configuración rápida, Guía de seguridad del producto, Garantía, Equipo **Dimensiones y peso** Dimensiones con la caja 393mm (An) x 288mm (F) x 334mm (Al) Dimensiones sin caja 300mm (An) x 247mm (F) x 236mm (Al) **Entorno de funcionamiento** Requisitos de energía AC (100-240V AC 50/60Hz), DC (24V, 1.9A) Nivel de potencia sonora Escaneando (<62,0 dB) Límite de funcionamiento Humedad % (20 - 80%), Grados Сelsius (5°C - 35°C), Grados Fahrenheit (41°F - 95°F) Límite de almacenamiento % Humedad (10 - 90%), Grados Сelsius (-20°C - 60°C), Grados Fahrenheit (-4°F - 140°F) Tiempo de calentamiento USB conectado, aproximadamente 1 segundo desde el modo espera **Certificaciones** Certificación Wi-Fi Wi-Fi Protected Setup ™, WPA3 ™ Personal, WPA3 ™ Enterprise, Wi-Fi Direct **Agenda** Agenda Marcación rápida, LDAP, Envío de grupo **Conectividad** Interfaz local USB 2.0 Host (Trasero), SuperSpeed USB 3.0 Interfaz de red inalámbrica 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n Interfaz red cableada 10BaseT/100BaseTX Configuración Wi-Fi soportada Sí Wi-Fi Direct Sí Wi-Fi Direct TMSí Seguridad de red cableada SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3 Seguridad de red Wi-Fi SSL/TLS (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct sólo admite WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH **Funciones de seguridad** Funciones de seguridad Cerradura Kensington, Actualizaciones de firmware, Control de acceso a la red basado en puertos (IEEE 802.1x), Notificaciones por correo electrónico, Informes por correo electrónico, Bloqueo seguro de funciones v3, Bloqueo de configuración, Gestión segura de claves, Autenticación Active Directory/LDAP local IPv4 DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR responder, SNMP v1/v2c/v3, Servicios Web (Escaneado), SNTP Client, LDAP, mDNS, HTTP/HTTPS Server, HTTP Server IPv4 RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, SNTP Client, Servicios Web (Escaneado), HTTP Server Filtro de IPSí **Conectividad móvil** Conectividad móvil y web Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Apps, Web Connect, Scan to Workflow **Consumo energético** Opciones de ahorro de energía Modo espra, Apagado, Inicio automático después de un corte de energía

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.