distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 16:16:00

Rf. CYB-LI CP1350EPFCLCD

SAI Línea Interactiva Cyberpower CP1350EPFCLCD/ 1350VA-810W/ 6 Salidas/ Formato Torre

292,04 €
Incluido (IVA 21%)

CyberPower CP1350EPFCLCD, Línea interactiva, 1,35 kVA, 810 W

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,35 kVA 780 W 6 salidas AC

Especificaciones

Capacidad 1350 VA/810 W**Salidas** 6 Schuko**Voltaje de entrada nominal** 220-240 Vca**Intervalo de frecuencias** 50/60 Hz ± 3 Hz (detección automática)Función AVR Sí**Tensión de salida con batería**230 Vca ± 5 %*Bajo una carga de prueba inferior al 60 %. Cuando la carga supera el 60 %, el intervalo de voltaje de salida puede superar el 5 %.Frecuencia de salida con batería 50/60 Hz ± 1 %Protección frente a rayos y sobrecargas de tensión 405 J**Protección de red** RJ45Temperatura de funcionamiento 0 °C – 40 °CHumedad relativa de funcionamiento 0 % – 95 % sin condensaciónElevación de funcionamiento 0 – 3000 metrosTemperatura de almacenamiento -15 °C – 45 °CHumedad relativa de almacenamiento 0 % – 95 % sin condensaciónElevación de almacenamiento 0 – 15000 metros**Puertos**Conector C14 acoplador
6 Salidas Schuko1 USB 2.0
1 USB Tipo-CPuerto SerialRJ45RJ11**Dimensiones máximas** (ANxALxFO) 100 x 280 x 355 mm**Batería** Batería de ácido de plomo que no necesita mantenimientoTiempo de recarga típico 8 horas* Recuperarse al 90 % después de una descarga de carga completa.Reemplazable por el usuario SíIndicadores LED Alimentación**Alarmas audibles** Con batería, batería baja, sobrecarga y error**Software** (descarga gratuita) PowerPanel Personal y PowerPanel BusinessSupervisión remota SNMP / HTTP SíCertificaciones CE

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.