distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 18:11:46

Rf. CYB-LI VALUE2200EILCD

SAI Línea Interactiva Cyberpower VALUE2200EILCD/ 2200VA-1320W/ 6 Salidas/ Formato Torre

291,59 €
Incluido (IVA 21%)

CyberPower Value2200EILCD ofrece a los usuarios domésticos y de oficina una batería de reserva fiable y protege a los equipos de la oficina y otros dispositivos electrónicos contra sobretensiones, picos, apagones parciales y otras incidencias en el suministro eléctrico. Diseñado con la tecnología GreenPower UPS™ para mejorar la eficiencia de funcionamiento y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de ahorros considerables en el costo de la energía a través de sistemas SAI convencionales. El SAI proporciona la función Regulación automática de voltaje (AVR, Automatic Voltage Regulation) para mantener un voltaje seguro para los equipos conectados. A través de la conexión USB o serie, el software de administración PowerPanel Personal Edition guarda automáticamente los archivos del equipo y apaga de forma segura el sistema durante un apagón. También permite al usuario realizar apagados programados y auto diagnósticos, y proporciona supervisión de las lecturas del voltaje de alimentación y del tiempo de reserva aproximado.

CARACTERÍSTICASTopología SAI interactiva de líneaSalida de onda sinusoidal simuladaProtección contra sobretensiones y picosVisor de estado LCDFactor en forma de torreTecnología de ahorro de energíaRegulación de tensión automática (AVR)Protección de teléfono, fax, módem, DSL y redSoftware de gestión PowerPanelQUÉ HAY EN LA CAJA

VALUE2200EILCD UPSCable de alimentaciónCable USBLínea telefónicaGuía de Inicio Rápido ESPECIFICACIONES **GENERAL**Topología de SAI Interactivo de línea Tecnología Energy Saving Tecnología de derivación GreenPower UPS™ **ENTRADA** Tensión de entrada nominal (Vca) 230 ± 10% Rango de tensión de entrada (Vca) 165 ~ 280 Frecuencia de entrada (s.f.) 50 ± 5 60 ± 5 Detección de frecuencia de entrada Sensor automático Corriente de entrada nominal (A) 10 Tipo de conector de entrada IEC C14   **SALIDA** Capacidad (VA) 2200 Capacidad (vatios) 1320 Forma de onda en batería Onda sinusoidal simulada Tensión(es) en batería (Vca) 230 ± 10% Frecuencia en batería (s.f.) 50 ± 1% 60 ± 1% Regulación de tensión automática (AVR) Aumento único, mínimo único Protección contra sobrecargas Disyuntor Outlet(s) - Total 6 Tipo de salida IEC C13 x 6   Outlet(s) - Battery & Surge Protected 6 Tiempo de transferencia típico (ms) 4 **BATERÍA** Tiempo de ejecución a media carga (min) 7 Tiempo de ejecución a carga completa (min) 1 Tiempo de recarga típico (Horas) 8 Arranque en batería Sí User-replaceable Sí Tipo de batería Plomo ácido sellada Paquete de

sustitución de batería RBP0086 Cantidad de RBP (pzs) 2 **PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO** Supresión de sobretensiones (Julios) 125 Filtración EMI y RFI Sí Protección de teléfono y red RJ11/RJ45 (Combo) 1 entrada, 1 salida **GESTIÓN Y COMUNICACIONES** Panel LCD Sí Pantalla de información LCD Tipo de funcionamiento , Estado de la alimentación , Estado de la batería , Estado de la carga , Fallo y advertencia , Otra información Ajustes y control LCD Ajustes de alarma HID Compliant USB Port(s) 1 Puerto serie RS232 Alarmas audibles Modo de batería , Batería baja , Sobrecarga , Sobrecarga , Fallo de SAI Software de gestión de la potencia Edición personal PowerPanel® FÍSICO Factor de forma Torre Construcción de carcasa Metal Color Negro **TAMAÑO FÍSICO - MÓDULO DE SAI** Dimensiones (AnxAlxP) (mm) 140 x 180 x 326 Peso (kg) 14.5 **MEDIOAMBIENTAL** Temperatura de funcionamiento (ºC) 0 ~ 40 Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) (%) 0 ~ 90 Elevación de funcionamiento (pies/metros) 0-10.000 pies (0-3.000 metros) Temperatura de almacenamiento (ºC) -20 ~ 50 Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación) (%) 0 ~ 90 Disipación térmica en línea (BTU/hr) 225 **CERTIFICACIONES** Certificaciones CE , EAC RoHS Sí **WARRANTY** Product Warranty Period (Year) 2 Battery Warranty Period (Year) 2 Connected Equipment Guarantee 50,000 EUR ; 2 años

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.