



Rf. CYB-LI VALUE2200EILCD/VALUE2200EILCD

SAI Línea Interactiva Cyberpower
VALUE2200EILCD/ 2200VA-1320W/ 6 Salidas/
Formato Torre

236,60 €
Incluido (IVA 21%)

CyberPower

Value2200EILCD

ofrece a los usuarios domésticos y de oficina una batería de reserva fiable y protege a los equipos de la oficina y otros dispositivos electrónicos contra sobretensiones, picos, apagones parciales y otras incidencias en el suministro eléctrico. Diseñado con la tecnología GreenPower UPS; para mejorar la eficiencia de funcionamiento y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de ahorros considerables en el costo de la energía a través de sistemas SAI convencionales. El SAI proporciona la función Regulación automática de voltaje (AVR, Automatic Voltage Regulation) para mantener un voltaje seguro para los equipos conectados. A través de la conexión USB o serie, el software de administración PowerPanel Personal Edition guarda automáticamente los archivos del equipo y apaga de forma segura el sistema durante un apagón. También permite al usuario realizar apagados programados y auto diagnósticos, y proporciona supervisión de las lecturas del voltaje de alimentación y del tiempo de reserva aproximado.

CARACTERÍSTICAS

Topología SAI interactiva de líneaSalida de onda sinusoidal simuladaProtección contra sobretensiones y picosVisor de estado LCDFactor en forma de torreTecnología de ahorro de energíaRegulación de tensión automática (AVR)Protección de teléfono, fax, módem, DSL y redSoftware de gestión PowerPanelQUÉ HAY EN LA CAJA

VALUE2200EILCD UPS
Cable de alimentación
Cable USB
Línea telefónica
Guía de Inicio Rápido

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Topología de SAI Interactivo de línea Tecnología Energy Saving Tecnología de derivación GreenPower UPS#8482;

ENTRADA

Tensión de entrada nominal (Vca) $230 \pm 10\%$ Rango de tensión de entrada (Vca) 165 ~ 280 Frecuencia de entrada (s.f.) 50 ± 5
 60 ± 5 Detección de frecuencia de entrada Sensor automático Corriente de entrada nominal (A) 10 Tipo de conector de
entrada IEC C14 　

SALIDA

Capacidad (VA) 2200 Capacidad (vatios) 1320 Forma de onda en batería Onda sinusoidal simulada Tensión(es) en batería
(Vca) $230 \pm 10\%$ Frecuencia en batería (s.f.) $50 \pm 1\%$ $60 \pm 1\%$ Regulación de tensión automática (AVR) Aumento único,
mínimo único Protección contra sobrecargas Disyuntor Outlet(s) - Total 6 Tipo de salida IEC C13 x 6 　 Outlet(s) -
Battery & Surge Protected 6 Tiempo de transferencia típico (ms) 4

BATERÍA

Tiempo de ejecución a media carga (min) 7 Tiempo de ejecución a carga completa (min) 1 Tiempo de recarga típico (Horas) 8
Arranque en batería Sí User-replaceable Sí Tipo de batería Plomo ácido sellada Paquete de sustitución de batería RBP0086
Cantidad de RBP (pzs) 2

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO

Supresión de sobretensiones (Julios) 125 Filtración EMI y RFI Sí Protección de teléfono y red RJ11/RJ45 (Combo) 1 entrada, 1
salida

GESTIÓN Y COMUNICACIONES

Panel LCD Sí Pantalla de información LCD Tipo de funcionamiento , Estado de la alimentación , Estado de la batería , Estado de
la carga , Fallo y advertencia , Otra información Ajustes y control LCD Ajustes de alarma HID Compliant USB Port(s) 1 Puerto
serie RS232 Alarmas audibles Modo de batería , Batería baja , Sobrecarga , Sobrecarga , Fallo de SAI Software de gestión de
la potencia Edición personal PowerPanel® FÍSICO Factor de forma Torre Construcción de carcasa Metal Color Negro

TAMAÑO FÍSICO - MÓDULO DE SAI

Dimensiones (AnxAIxP) (mm) 140 x 180 x 326 Peso (kg) 14.5

MEDIOAMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento (°C) 0 ~ 40 Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) (%) 0 ~ 90 Elevación de
funcionamiento (pies/metros) 0-10.000 pies (0-3.000 metros) Temperatura de almacenamiento (°C) -20 ~ 50 Humedad relativa
de almacenamiento (sin condensación) (%) 0 ~ 90 Disipación térmica en línea (BTU/hr) 225

CERTIFICACIONES

Certificaciones CE , EAC RoHS Sí

WARRANTY

Product Warranty Period (Year) 2 Battery Warranty Period (Year) 2 Connected Equipment Guarantee 50,000 EUR ; 2 años

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.