2025-08-03 - 16:14:23

Rf. CYB-ON OLS2000ERT2UA

# SAI Online Cyberpower OLS2000ERT2UA 2000VA/1800W/ 8 Salidas/ Formato Rack/Torre

**895,26 €**
Incluido (IVA 21%)

CyberPower OLS2000ERT2UA es un SAI de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea, que proporciona energía de onda sinusoidal Pura sin interrupciones para dispositivos de misión crítica, como NAS y servidores, DVR/sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura y sistemas de emergencia. Por lo general, se integra en el entorno administrativo, la sala de servidores y el centro de datos.

El SAI cuenta con un panel LCD en color para que los usuarios monitoreen el sistema de alimentación y configuren los ajustes fácilmente. Este modelo se puede usar con módulos de batería extendida (EBM) compatibles para prolongar el tiempo de funcionamiento del sistema durante la interrupción de la energía. Los ventiladores de velocidad variable proporcionan una gestión térmica automática basada en la carga de energía para reducir el ruido y brindar mayor comodidad a los usuarios. El producto también admite software de administración de energía para realizar monitoreo en tiempo real y administración remota.Características

Topología SAI (conversión doble) en líneaCompatible con generadorTiempo de transferencia ceroDetección automática del Módulo de Batería ExtendidoSalidas de carga críticas y no críticasProtección de teléfono, fax, módem, DSL y redVentiladores De Velocidad VariableSoftware de gestión PowerPanelConfiguraciones de conversión de bastidor de torreModo ECOProtección contra sobrecargasGestión inteligente de baterías (SBM)Protección contra sobretensiones y picosFiltración EMI y RFIPanel LCD de colorPuerto (EPO) de apagado de emergenciaCapacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional)

Especificaciones

**General**FaseMonofásico**Factor de forma**Armario, Torre**Topología de SAI**Doble conversión onlineTecnología de ahorro de energíaEficiencia en modo ECO en línea hasta 95%Compatible con Active PFCYes**Entrada**Compatible con generadorSíTensión de entrada nominal ( Vca )230 ± 10%Rango de tensión de entrada ( Vca )190 ~ 300Rango de tensión ajustable ( Vca )0~30% de carga para 80 ~ 300 Vac0~50% de carga para 120 ~ 300 Vac0~75% de carga para 160 ~ 300 Vac0~90% de carga para 190 ~ 300 Vac0~10% de carga para 200 ~ 300 VacFrecuencia de entrada ( s.f. )50 ± 1060 ± 10Detección de frecuencia de entradaSensor automáticoCorriente de entrada nominal ( A )9Factor de entrada de potencia0.99Tipo de conector de entradaIEC C14Tipo de conector de cable de alimentación extraíbleSchuko x 1Longitud del cable de alimentación (pies)5Longitud del cable de alimentación de alimentación (m)1.5**Salida**Capacidad (VA)2000Capacidad (vatios)1800Forma de onda en bateríaOnda Sinusoidal PuraTensión(es) en batería ( Vca )208 ± 1 %220 ± 1 %230 ± 1 %240 ± 1 %**Ajustes de tensión de salida**ConfigurableFrecuencia en batería ( s.f. )50 ± 0.5%60 ± 0.5%**Ajustes de frecuencia de salida**ConfigurableFactor de potencia0.9Tolerancia de tensión en Modo ECO± 15 %**Protección contra sobrecargas**Limitación de tensión interna, Disyuntor, FusibleProtección contra sobrecargas (Modo de línea)Carga de 110~120% durante 1 min, carga de >120% inmediataProtección contra sobrecargas (Modo de batería)Carga de 110~120% durante 10 seg, carga de >120% inmediataProtección contra sobrecargas (Modo de derivación)>130% de carga inmediatamenteFactor de cresta3 : 1Distorsión armónica (carga lineal)THD＜3%Distorsión armónica (carga no lineal)THD＜5%**Derivación interna**Derivación automática, Derivación manualSalidas - Total8**Tipo de salida**IEC C13 x 8 Salidas - Protegidas con batería y contra sobretensiones8Salidas - Carga crítica (CL)4Salidas - Carga no crítica (NCL)4Tiempo de transferencia típico ( ms )0**Batería**Tiempo de ejecución a media carga ( min )13.1Tiempo de ejecución a carga completa ( min )3.8Tiempo de recarga típico ( Horas )4Corriente de carga máxima ( A )1.5**Arranque en batería**SíGestión inteligente de baterías (SBM)Yes**Reemplazable por el usuario**Sí - Solo personal cualificado**Intercambiable en caliente**Yes - Qualified Personnel Only**Tipo de batería**Plomo ácido sellada**Paquete de sustitución de batería**RBP0157Cantidad de paquetes de sustitución de batería ( pzs )1Cantidad de baterías (cada RBP) ( pzs )4Tensión de la batería (cada RBP) ( V )48Módulo de batería extendida compatible (EBM)BPSE48V40ART2UDetección automática del Módulo de Batería ExtendidoSíCantidad de EBM máximo ( pzs )3Protección contra sobretensiones y filtradoSupresión de sobretensiones ( Julios )363Filtración EMI y RFISíProtección de teléfono y red RJ11/RJ45 (Combo)1 entrada, 1 salida**Gestión y comunicaciones**Panel LCDSíTipos de LCDLCD en color **Orientación de la pantalla LCD**Pantalla LCD giratoria – ManualPantalla de información LCDTipo de funcionamiento, Estado de la alimentación, Estado de la batería, Estado de la carga, Fallo y advertencia, Otra información, Evento y registro**Ajustes y control LCD**Ajustes de modo, Ajustes de alarma, Entrada y salida, Ajustes de la bateríaPuertos USB compatibles con HID1Contacto seco (con relé)SíPuerto (EPO) de apagado de emergenciaSíAlarmas audiblesModo de batería, Batería baja, Sobrecarga, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Fallo de SAI, Sustituir bateríaGestión de cables ( pzs )Cable de alimentación x2, Cable USB x1 **Software de gestión de la potencia**PowerPanel Business (recomendado)Supervisión remota SNMP/HTTPSí - con RMCARD205 opcional**Físico**Construcción de carcasaMetalColorNegroRaíl de montura de armarioSíOrejeras de montura de armarioSí**Tamaño físico - Módulo de SAI**Dimensiones (AnxAlxP) (pulgadas)17.24 x 3.46 x 16.93Dimensiones (AnxAlxP) (mm)438 x 88 x 430Peso (kg)19.2Altura de armario instalado ( U )2**Dimensiones para el envío**Dimensiones (AnxAlxP) (pulgadas)21.3 x 9 x 21.7Dimensiones (AnxAlxP) (mm)540 x 230 x 550Peso (kg)23.4**Medioambiental**Temperatura de funcionamiento (ºF)32 ~ 104Temperatura de funcionamiento (ºC)0 ~ 40Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) ( % )20 ~ 90Elevación de funcionamiento ( pies/metros )0-5.000 pies (0-1.500 metros)Temperatura de almacenamiento (ºF)-4 ~ 122Temperatura de almacenamiento (ºC)-20 ~ 50Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación) ( % )10 ~ 90Elevación de almacenamiento ( pies/metros )0-5.000 pies (0-1.500 metros)Disipación térmica en línea ( BTU/h )682**Ventiladores De Velocidad Variable**20 pasos automáticamenteRuido audible a 1,5M desde la superficie de la unidad ( dBA )45**Certificaciones**CertificacionesCE, EACRoHSSí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.