2025-08-03 - 16:12:56

*Rf. CYB-REGLETA P0820SUF0-DE*

# *Regleta con Interruptor Cyberpower P0820SUD0-DE/ 8 Tomas de corriente/ 2 USB/ Cable 1.8m/ Negra*

**23,60 €**
*Incluido (IVA 21%)*

*CyberPower P0820SUF0-DE es ideal para protección contra sobretensiones en el hogar y oficina. El supresor de picos está diseñado con tecnología de Varistor de Óxido de Metal (MOV) para proteger al supresor y a los equipos electrónicos conectados mediante la absorción de picos de energía causados por tormentas y sobretensiones.*

*Con puertos de carga USB, el supresor de picos puede cargar y alimentar rápidamente dispositivos USB y accesorios móviles. El producto también cuenta con protección contra sobrecarga, carcasa resistente a los impactos y más, brindando protección confiable para sus dispositivos electrónicos.Protección contra sobretensionesPuertos de carga USBDiseño contra el polvo de primer nivelProtección contra sobrecargasProtección de calidad para ordenadorRanuras de montaje con orificios de cerradura ESPECIFICACIONES*

**ENTRADA**Rango de tensión de entrada ( Vca )200 ~ 250Frecuencia de entrada ( s.f. )50 / 60Corriente de entrada máxima ( A )10Tipo de conector de entradaSchuko Estilo de conectorÁngulo rectoLongitud del cable de alimentación (pies)6Longitud del cable de alimentación de alimentación (m)1.8Interruptor de encendido y apagadoSí**SALIDA**Tensión de salida ( V )Depende de la entradaProtección contra sobrecargasDisyuntorProtección contra sobretensiones ( A )10Salidas - Total8Tipo de salidaSchuko x 8 Salidas - Ampliamente espaciadas0Salidas - Salidas controladas mediante ECO0Puertos de carga USBUSB-A x 2Salida de Carga USB-A5 V/ 2.4 A**PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO**Supresión de sobretensiones ( Julios )1050Tensión de sobretensión máxima ( V )6000Corriente de sobretensión máxima ( A )22500Corriente de sobretensión máxima (L-N, L-G, N-G) ( A )Línea a Neutro (L-N): 7500Línea a tierra (L-G): 7500Neutro a tierra (N-G): 7500Tensión de sujeción (L-N, L-G, N-G) ( V )Línea a Neutro (L-N): 1200Línea a tierra (L-G): 1200Neutro a tierra (N-G): 1200Tiempo de respuesta ( ns )INDICADORES LEDIndicadores LEDProtegido contra sobretensiones, Conectado a tierraFÍSICOFactor de formaTiraResistencia al fuego de la carcasaSíColorNegroRanuras de montaje con orificios de cerraduraSíObturador de seguridadSíTAMAÑO FÍSICODimensiones (AnxAlxP) (pulgadas)5.04 x 10.63 x 1.67Dimensiones (AnxAlxP) (mm)128 x 270 x 42.5Peso (libras)1.19Peso (kg)0.55 DIMENSIONES PARA EL ENVÍODimensiones (AnxAlxP) (pulgadas)7.28 x 12.05 x 1.77Dimensiones (AnxAlxP) (mm)185 x 306 x 45Peso (libras)1.63Peso (kg)0.75MEDIOAMBIENTALTemperatura de funcionamiento (ºF)32 ~ 95Temperatura de funcionamiento (ºC)0 ~ 35Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) ( % )0 ~ 95Elevación de funcionamiento ( pies/metros )0-10.000 pies (0-3.000 metros)Temperatura de almacenamiento (ºF)5 ~ 113Temperatura de almacenamiento (ºC)-15 ~ 45Humedad relativa de

almacenamiento (sin condensación) ( % )0 ~ 95Elevación de almacenamiento ( pies/metros )0-50.000 pies (0-15.000 metros)
CERTIFICACIONESCertificacionesCERoHSSí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.