2025-08-03 - 07:34:07

Rf. DLK-HUB DUB-M810 Ref. DUB-M810

Docking USB Tipo-C D-Link DUB-M810/ 3xUSB/ 1xUSB Tipo-C/ 1xThunderbolt/ 1xHDMI/ 1xRJ45/ 1xLector tarjetas/ Gris

56,09 €
Incluido (IVA 21%)

Utilice un puerto. Conéctese a todo.

Agregue instantáneamente una segunda pantalla, un lector de tarjetas SD y microSD de dos lotes, un puerto Ethernet Gigabit, tres puertos USB 3.0 con uno que de carga rápida y un puerto USB-C a su portátil simplemente enchufando el hub en cualquier puerto USB-C.

Conéctelo a una base de carga fiable. Desenchufe para un trabajo remoto instantáneo.

Disfrute de una experiencia de estación de carga premium simplemente conectando el hub a un único puerto USB-C de su ordenador. Puede acceder directamente a una red LAN e Internet con las velocidades Ethernet Gigabit (1000 Megas), ampliar su monitor a una segunda pantalla, transferir archivos de tarjetas SD y dispositivos USB 3.0 y cargar su portátil al mismo tiempo. ¿Necesita trabajar de forma remota? Simplemente desenchufe el cable único del hub y ya está listo para usar con su portátil.Listo para transferir sus datos.

Transfiera de forma fiable cualquier archivo desde su tarjeta SD o microSD al ordenador utilizando el lector de tarjetas SD/microSD integrado en el hub. Perfecto para descargar rápidamente fotografías de la cámara y grabaciones de vídeo a un teléfono, tableta u ordenador sin utilizar la batería de la cámara.Extienda su pantalla a un monitor de 4K.

Enchufe el puerto HDMI del hub para reproducir instantáneamente o extender su pantalla a un segundo monitor con una vibrante resolución de 4K. Además, gracias a la compatibilidad completa con versiones anteriores, puede conectarse a un monitor de 720p o 1080p.Envíe energía a través del hub.

Con la función de suministro de alimentación, puede cargar su portátil al mismo tiempo que conecta sus dispositivos periféricos USB. Simplemente conecte el cargador USB-C al puerto USB-C del hub para suministrar alimentación al portátil a través del hub.
3 puertos SuperSpeed USB 3.0, x1 con carga rápida (BC 1.2) 1 HDMI, admite resoluciones de hasta 4 K 1 puerto USB-C (Thunderbolt 3) con sincronización de datos y entrega de alimentación de hasta 100W Lector de tarjetas SD/microSD/SDHC/SDXC de dos ranuras 1 puerto Ethernet LAN Gigabit RJ-45 Diseño de aleación de aluminio, plug & play, compatible con

Mac/Windows/Linux

*Conectividad***Interfaces de dispositivo** Puerto HDMI (3840 x 2160 o 4096 x 2160 píxeles a 30 Hz)Ranuras para tarjetas microSD y SDTres puertos USB 3.0 tipo A (compatible con un puerto BC1.2)Puerto Ethernet Gigabit RJ-45 (10/100/1000 Mbps)Un puerto USB 3.0 tipo C con sincronización de datos y suministro de alimentación de hasta 100 W (20 V a 5 A)Conector USB tipo C (conformidad con Thunderbolt 3)**Estándares**Especificación USB versión 3.0Especificación USB versión 2.0Especificación USB versión 1.1Carga rápida BC 1.2SD, SDHC, SDXC (modo UHS-I)HDMI 1.4HDCP 2.2Modo alterno DisplayPortOHCI (Interfaz abierta de controlador de host)EHCI (Interfaz mejorada de controlador de host)IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u Fast EthernetIEEE 802.3ab Gigabit EthernetControl de flujo IEEE 802.3xGeneral**Requisitos mínimos del sistema**Ordenador con Microsoft Windows, Mac OS oChrome OSUn puerto USB tipo C con soporte de modo alternoDisplayPortCaracterísticas físicas**Dimensiones (An x Al x Pr)**105 x 52 x 13 mmLongitud del cable: 15 cm**Peso**82,0 g**Alimentación**Entrada: Funciona con busConsumo: 80 mA, 5 V CC**Temperatura** Funcionamiento: 0 a 45 °C-10 a 70°C**Humedad**Funcionamiento: 10 % a 85 % HR, sin condensación • Almacenamiento: 5 % a 90 % HR, sin condensación**Certificaciones**CEICFCCRCM

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.