



Rf. DLK-RE DAP-1610/N. DAP-1610

## Repetidor Inalámbrico D-Link DAP-1610 1200Mbps/ 2 Antenas

**38,48 €**  
Incluido (IVA 21%)

### Amplíe su red inalámbrica

El DAP-1610 es un extensor de rango Wi-Fi de enchufe de pared que aumenta y mejora su señal Wi-Fi existente con más cobertura y velocidades de doble banda de hasta 1200 Mbps Da vida a las zonas muertas de señalización

Conéctelo a una toma de corriente para ampliar la red inalámbrica de su hogar y comience a disfrutar de una conexión inalámbrica increíblemente rápida y confiable, incluso en las áreas más difíciles de alcanzar. 3.6 veces más rápido

Wireless AC proporciona velocidades inalámbricas Gigabit con hasta 3,6 veces el rendimiento del tipo más común de Wi-Fi que se encuentra en la mayoría de los hogares. Inalámbrico de doble banda para un rendimiento eficiente

La banda de 2,4 GHz puede utilizarse para tareas cotidianas como la navegación web, mientras que la banda de alta velocidad de 5 GHz tiene menos interferencia y congestión inalámbrica, lo que le brinda un mejor rendimiento y una experiencia inalámbrica sin demoras para la transmisión de video, juegos en línea y transferencias de archivos grandes. Portátil

Con los indicadores de intensidad de la señal LED, puede encontrar el lugar perfecto en su hogar para aumentar drásticamente su cobertura Wi-Fi y eliminar las zonas muertas de la señal. Y la compatibilidad total con versiones anteriores significa que podrá conectar cualquier dispositivo inalámbrico al extensor.

Interfaces de dispositivo 802.11ac/n/g/b/a Wireless LAN Puerto Ethernet 10/100 Mbps Botón de reinicio Botón WPS LED Estado/WPS Indicador de intensidad de la señal Wi-Fi de 3 segmentos Estándares IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11a IEEE 802.3ab Antenas Dos antenas externas Velocidad de la señal de datos 2,4 GHz Hasta 300 Mbps 5 GHz Hasta 866 Mbps Seguridad inalámbrica Acceso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2) WPS (PBC) Características avanzadas Configuración de D-Link One-Touch Extender Administración de dispositivos Es compatible con la aplicación QRS Mobile para iPhone, iPad, iPod touch y dispositivos móviles Android Interfaz Web Dimensiones (L X An X Al) 97,9 x 50,7 x 48,7 mm Peso 120 gramos Alimentación Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz Temperatura Funcionamiento: 0 a 35 °C Almacenamiento: -20 a 70 °C Humedad Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación Almacenamiento: 5 % a 90 % sin condensación Certificaciones FCC IC CE 2 UL

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.