distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 13:32:31

Rf. DLK-SWITCH DGS-1100-08V2/E

Switch Gestionable D-Link DGS-1100-08V2 8 Puertos/ RJ-45 10/100/1000

54,47 €
Incluido (IVA 21%)

EspecificacionesGenerales:Tipo: DesktopNúmero de puertos: 8 x 10/100/1000 MbpsFunciones de puerto: IEEE 802.3 for Ethernet / IEEE 802.3u for Fast Ethernet / IEEE 802.3ab for Gigabit Ethernet / IEEE 802.3af (for DGS-1100-05PD) / IEEE 802.3at (for DGS-1100-08P) / Auto-negotiation / Supports half/full-duplex operation (half at 10/100 Mbps, full at 1000 Mbps) / Auto MDI/MDIX / IEEE 802.3x Flow Control supports full-duplex mode IEEE 802.3az compliant.Capacidad:Â Capacidad de conmutación: 16 GbpsTasa de reenvío máxima: 11.9 MppsTamaño de la tabla de direcciones MAC: 4KBúfer de paquetes: 1.5 MbitsMemoria flash: 2 MbytesMemoria intermedia de paquetes: 0,187 MBControl y Consumo de Energía:Â Modo de espera: 1.93 WConsumo máximo de energía: 4.94 WVoltaje de entrada AC: 100 - 240 VVoltaje de entrada DC: 5 VCorriente de entrada: 1 ADiseño:Color del producto: NegroBotón de restaurar: SiEntrada de alimentación: 100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz Adaptador de Corriente ExternoTiempo Medio entre Fallos (MTBF):Â 1,456,992 HorasAcústica: 0 dB(A)Disipación de calor: 16.85 BTU/hrVentilación: Sin VentiladorEMI: FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMISeguridad: cUL, CE LVD, CB, BSMICondiciones Ambientales:Temperatura de funcionamiento: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)Temperatura de almacenamiento: -40 to 70 °C (-40 to 158 °F)Humedad de funcionamiento: 0% to 90% RH, Sin CondensaciónHumedad de almacenamiento: 0% to 95% RH, Sin CondensaciónAltitud de funcionamiento: 0 - 2000 mCaracterísticas del Software:Tipo de VLAN: Basada en Puertos / VLAN etiquetada 802.1Q / VLAN de vigilancia automática / VLAN de voz / VLAN de administración / VLAN Asimétrica / VLAN de Grupo / Admite 128 grupos de VLAN estáticos / 4094 VIDs MáximoFunciones L2: Control de flujo / Control de flujo 802.3x / Prevención de bloqueo HOL / Tramas gigantes de hasta 10,000 bytes / Inspección IGMP V1 / V2 / V3 / Admite 128 grupos / Querier de indagación IGMP / Agregación de enlaces 802.3ad: Admite un máximo de 8 grupos por dispositivo y 8 puertos por grupo, Detección de bucle invertido, Diagnóstico de cables / LLDP / Duplicación de puertos / Uno a Uno / Muchos a uno / Estadísticas / Tx Completas / Tx con Errores / Rx Completadas / Rx con Errores / Protocolo de árbol de expansión / STP 802.1D / RSTP 802.1wCalidad de servicio (QoS): Calidad de servicio 802.1p / 8 colas por puerto / Manejo de colas / Estricto / Round Robin ponderado (WRR) / Control de ancho de banda basado en puertos (limitación de velocidad) / Entrada: 16 Kbps / Salida: 16 KbpsSeguridad: Protección D-Link / Segmentación del tráfico / Control de Tormentas de Difusión / Multidifusión / Unidifusión desconocida / Prevención de ataques DoS / SSLAdministración: GUI basada en web (compatible con IPv4 / IPv6) / Asistente de red D-Link (DNA) basado en clienteTecnología verde: Ahorro de energía por Estado del enlace / Apagado del LED / Apagado del Puerto / Hibernación del Sistema / Cumple con IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) / Cumple con RoHS 10Lista estándar de RFC: RFC768 UDP / RFC791 IP / RFC 792 ICMP / RFC 793 TCP / RFC 826 ARP IEEE 802.1p / RFC2236, IGMP Snooping / RFC1213 MIBII / Convención de trampas MIB RFC1215Dimensiones y Peso:Ancho: 145

mmProfundidad: 28 mmAltura: 82 mmPeso: 340 g

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.