2025-08-03 - 16:11:38

Rf. DLK-SWITCH DGS-1210-28MP/E

Switch D-Link Smart Plus DGS-1210-28MP 28 Puertos/ RJ-45 10/100/1000 PoE/ SFP

541,68 €
Incluido (IVA 21%)

Conmutador PoE administrado inteligente Gigabit de 28 puertosDGS-1210-28MP
Solución flexible y rentable para ampliar cualquier red empresarial.

24 puertos PoE 10/100 / 1000BASE-T
4 puertos combinados Gigabit GbE / SFP
Funciones avanzadas de seguridad y conmutación L2
Enrutamiento estático L2 +
Interfaz de usuario de gestión de 'modo estándar' o 'modo de vigilancia' opcional
Presupuesto PoE de 370W

Potente, pero rentableLos conmutadores administrados inteligentes de la serie D-Link DGS-1210 son la última generación de conmutadores para proporcionar una mayor salida de alimentación a través de Ethernet (PoE), una variedad de tipos de interfaz física, múltiples interfaces de administración y funciones avanzadas de Capa 2. Con todas estas características combinadas, la serie DGS-1210 proporciona una solución rentable y flexible para expandir cualquier red empresarial.

Los conmutadores de la serie DGS-1210 admiten 8, 24 o 48 puertos 10/100 / 1000BASE-T. Cada conmutador también admite 2 o 4 puertos SFP Gigabit adicionales para conexiones ópticas que utilizan transceptores SFP multimodo o monomodo.

Soporte PoECinco de los nueve modelos de la familia de la serie DGS-1210 admiten capacidades de alimentación por Ethernet, lo que simplifica las implementaciones con cámaras IP, teléfonos VoIP, puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos alimentados. Estos modelos incluyen DGS-1210-10P, DGS-1210-10MP, DGS-1210-28P, DGS-1210-28MP y DGS-1210-52MP. Con la interfaz de administración del conmutador, un administrador puede controlar varias funciones de PoE, como reiniciar cámaras o puntos de acceso de forma remota, desde cualquier lugar de la red, incluso a través de Internet.

También admiten PoE basado en tiempo, lo que permite a los administradores establecer una ventana de tiempo que determina

cuándo se enciende y apaga la alimentación PoE de cada puerto. Todos los modelos PoE admiten los estándares IEEE 802.3af y 802.3at, y cada presupuesto de energía PoE varía según el modelo.

EspecificacionesInterfaz PoE 1000Base-TÂ 24Combo 1000Base-T / SFPÂ 4Auto MDI / MDIXÂ síPuertos PoE 10/100 / 1000BASE-TÂ 24Puertos combinados 10/100 / 1000BASE-T / SFPÂ 4Capacidad de conmutaciónÂ 56 GbpsMax. Tasa de reenvío de paquetesÂ 41,7 MppsAlmacenamiento y reenvío ReenvíoÂ sítemperatura de operacionÂ -5 - 50 ° CDimensiónÂ 440 mm x 250 mm x 44 mmPesoÂ 3,94 kgTemperatura de almacenamientoÂ -20-70 ° COperación HumedadÂ 0% - 95% de humedad relativaHumedad de almacenamientoÂ 0% ~ 95% de humedad relativaAltitud operativaÂ 1500 metrosConsumo máximo de energíaÂ PoE encendido
446,1 W / 100 V
424,8 W / 240 V
PoE apagado
29,8 W / 100 V
29,0 W / 240 VConsumo de energía en esperaÂ 18,5 W / 100 V / 17,1 W / 240 VDisipación de calor máximaÂ 1521,99 BTU / h (100 V)
1449,49 BTU / h (240 V)MTBFÂ 277,967 horasVelocidad de la CPUÂ 500 MHzTamaño de la memoria flashÂ 32 MBTamaño del búfer de paquetesÂ 4,1 MBitsTamaño de la DRAMÂ DDR3 de 128 MBVENTILADORÂ síEntrada de alimentaciónÂ 100-240 VCACumplir con RoHS 6Â síEthernet de eficiencia energética (EEE)Â síAhorro de energía por estado de enlaceÂ síAhorro de energía por longitud de cableÂ síAhorro de energía mediante el cierre del puertoÂ síAhorro de energía por hibernación del sistemaÂ síPoE basado en tiempoÂ síPresupuesto máximo de PoEÂ 370WPresupuesto PoEÂ 370 WControl de flujo 802.3xÂ síPrevención de bloqueo de cabecera (HOL)Â síTamaño de la tabla de direcciones MACÂ 8KÁrbol de expansión 802.1D (STP)Â síÁrbol de expansión rápida 802.1w (RSTP)Â síÁrbol de expansión múltiple 802.1s (MSTP)Â síRestricción de raícesÂ síAgregación de enlaces 802.3adÂ síGrupo de agregación de enlaces por dispositivoÂ 4Puerto máximo por grupo de agregación de enlacesÂ 8Duplicación de puertosÂ síMarco JumboÂ 10,000 bytesDetección de bucle invertido (LBD)Â síInspección IGMPÂ síGrupos máximos de indagación IGMPÂ 256IGMP Snooping Fast LeaveÂ síMLD SnoopingÂ síGrupos de indagación MLDÂ síMLD Snooping Fast LeaveÂ síVLAN 802.1QÂ síGrupos de VLANÂ síVLAN basada en puertoÂ síVLAN de vozÂ síVLAN de vigilancia automáticaÂ síVLAN asimétricaÂ síARPÂ síInterfaz IPÂ síNúmero máximo de interfaz IPÂ 4Entradas ARPÂ síDescubrimiento de vecinos IPv6 (ND)Â síEntradas NDÂ 128Ruta por defectoÂ síRuta estáticaÂ síClase de servicio (CoS)Â síNúmero de colaÂ síCola de prioridad estricta (SPQ)Â síRound Robin ponderado (WRR)Â síControl de ancho de banda basado en puertosÂ síEntradas de lista de control de acceso máximo (ACL)Â síLista de acceso MACÂ síLista de acceso IPÂ síLista de acceso IPv6Â síSSHÂ síSSLÂ Sí (solo es compatible con TLS 1.0)Seguridad PortuariaÂ síControl de tormentas de difusión / multidifusión / unidifusiónÂ síSegmentación del tráficoÂ síVinculación inteligente de puertos IP-MAC (Smart IMPB)Â síMotor D-Link SafeguardÂ síCribado del servidor DHCPÂ síPrevención de suplantación de identidad ARPÂ síPrevención de ataques DoSÂ sí802.1XÂ síAutenticación 802.1X basada en puertoÂ síAutenticación para el acceso de administraciónÂ síRADIOÂ síAnfitrión de confianzaÂ síDiagnóstico de cablesÂ síProtocolo simple de tiempo de red (SNTP)Â síGUI basada en webÂ síTrampa SNMPÂ síSNMPÂ síServidor TelnetÂ síRMONv1Â síCliente TFTPÂ síRegistro del sistemaÂ síProtocolo de descubrimiento de D-Link (DDP)Â Sí (v0.26)LLDP-MEDÂ síLLDPÂ síImágenes dualesÂ síRelé DHCPÂ síCliente DHCP / BootPÂ síSilbidoÂ síConfiguraciones dualesÂ síAsistente de red D-LinkÂ Sí (edición de Chrome)Comando de depuraciónÂ síAsistente inteligenteÂ sí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.