2025-08-03 - 07:52:29

Rf. HP-BASE 4J0G4AA PN. 4J0G4AA

Docking USB Tipo-C HP Thunderbolt G4 280 W con cable combo/ 4xUSB/ 1xHDMI/ 1xRJ45/ 2xDisplayPort/ 1xJack/ 3xUSB Tipo-C PD/ 1xAC/ Negro

313,63 €
Incluido (IVA 21%)

Base de acoplamiento HP Thunderbolt G4 280 W con cable combo

Aumente la seguridad, la productividad y la conectividad con esta base de acoplamiento Thunderbolt™ 4. Proteja su red y sus dispositivos desde el momento en que inicia sesión, es compatible con múltiples sistemas operativos y puede admitir hasta cuatro pantallas 4K. Ideal para trabajadores híbridos e ITDM, esta base de acoplamiento facilita la gestión de los dispositivos en casa o en la oficina.

La base de acoplamiento que protege sus dispositivos conectados.

Siéntase seguro desde el momento en que inicie sesión. La base de acoplamiento HP Thunderbolt G4 con HP Sure Start evita que los hackers utilicen la base para atacar la red o el portátil conectado. Cualquier conexión en esta base se encuentra protegida y cumple con todos los requisitos NIST 800-193.Compatibilidad ampliada. Conectividad sencilla.

Céntrese en el trabajo y no en la compatibilidad gracias a una base de acoplamiento que funciona a la perfección con la mayoría de portátiles y sistemas operativos. Tanto si utiliza Windows®, Mac o Chrome OS, las rigurosas pruebas y certificaciones garantizan que un cable USB-C® conecte su dispositivo y sus periféricos sin problemas.La potencia para ser productivo.

Realice múltiples tareas, cree y colabore con más rapidez gracias a una base de acoplamiento que admite hasta cuatro pantallas 4K a través de la superrápida tecnología Thunderbolt™ 4 y ofrece el doble de velocidad Ethernet para descargas más veloces. Esta base de acoplamiento también ofrece hasta 230 W de alimentación, suficiente para cargar la mayoría de portátiles.Simplifique la gestión de dispositivos

Gestione su flota mixta de manera más eficiente gracias a la compatibilidad por cable con Intel® vPro™ que permite a los

administradores autorizados acceder y gestionar de manera remota los portátiles habilitados con vPro™ y realizar actualizaciones mediante conexiones alámbricas. Asimismo, los gestores de TI pueden planificar en cualquier momento las actualizaciones de firmware de la base de acoplamiento, incluso después de que el usuario se desconecte con un clic a través del instalador.Especificaciones

Aviso legal sobre la compatibilidad 1 Esta base de acoplamiento puede utilizarse para portátiles CMIT y mWKS.**Aviso legal sobre la compatibilidad 2**El cable combo ofrece hasta 100 W vía USB-C Alt mode.**Aviso legal sobre la compatibilidad 3**El cable combo ofrece hasta 230 W al ordenador a través del cable de 4,5 mm vía el adaptador de 280 W.**Aviso legal sobre la compatibilidad 4** Requiere ChromeOS M101 o superior en Chromebook. Requiere ChromeOS M101 o superior en Chromebook.**Aviso legal sobre la compatibilidad 5**El botón de alimentación de la base de acoplamiento no funcionará en todos los Chromebokks de HP (requiere Alt mode).**Contenido de la caja**Base de acoplamiento, fuente de alimentación, cable de alimentación, garantía**Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)**275 x 143 x 148,5 mm**Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)**98 x 98 x 68 mm**Gestión de la seguridad**Ranura de bloqueo estándar Kensington**Nota sobre los puertos**El botón de alimentación de la base de acoplamiento no es operativo cuando se conecta a portátiles no pertenecientes o no compatibles de HP.**Notas técnicas**Funciones de gestión de redes: vPRO (alámbrico o inalámbrico); eTag; Actualización de firmware desconectado; Arranque PXE; Wake on LAN (desde los modos apagado, suspensión o hibernación); MAC Address Pass-Through (desde los modos encendido, apagado, suspensión o hibernación); Conmutación WLAN-LAN; Pantallas persistentes Red: admite Ethernet a 1 Gb y 2,5 G Alimentación al host (USB-C PD): hasta 100 W vía USB-C / 230 W al host utilizando una fuente de alimentación de 280 W vía un cable combo Soporte monitor externo: hasta 4 perfiles de suministro de alimentación (PD): PD 3.0: 5 V/5 A, 9 V/5 A, 12 V/5 A, 15 V/5 A, 20 V/5 A Temperatura (funcionamiento): de 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) Humedad relativa sin condensación (funcionamiento): del 10 al 90 % Altitud máxima sin presurización (funcionamiento): de 15 a 3048 m (de - 50 a 10 000 ft) Longitud de cable: 0,8 m**Pantallas compatibles** Quad monitor**Peso**760 g**Potencia**Entrada de 100 a 240 V 1,7 A de 50 a 60 Hz. Salida a 19,5 V a 6,15 A**Puertos**Componentes parte superior: LED y botón de alimentación para encender o activar el sistema host Componentes parte frontal: 1 x USB-C datos/salida alimentación, (USB 3.2 Gen 2 10 Gbps solo datos) Componentes en los laterales: Lado derecho: 1 x ranura de bloqueo estándar Kensington; 2 puertos USB 3.2 Gen 1: 1 en cada lateral (carga) (5 Gbps) Componentes parte trasera: 2 x USB 3.2 Gen 1 (puertos de carga al conectarlos) (5 Gbps); 1 puerto HDMI 2.0; 2 puertos DisplayPort 1.4; 1 puerto adaptador AC; 1 puerto Ethernet: 2 tarjetas NIC internas para admitir Ethernet a 1 Gb y 2,5 Gb; 1 puerto USB-C DP Alt mode; 1 puerto Thunderbolt™ 4**Requisitos mínimos del sistema**Gestión alámbrica vPRO

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.