distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 13:33:56

Rf. HPAP-CAR HP 65W SM 4X89AA

Cargador de Portátil HP 65W Smart AC Adapter/ 65W/ Automático/ Voltaje 18.5 - 19.5V

21,95 €

Incluido (IVA 21%)

Adaptador de CA Inteligente HP de 65 W

Cargue su ordenador portátil con cantidades de electricidad controladas. El nuevo adaptador de CA inteligente de 65 W de HP regula la energía y compensa los picos electricidad, está diseñado para reducir el estrés de cables e incluye una llave especial para admitir modelos de HP actuales y anteriores, perfecto para sustituir el adaptador de alimentación de su ordenador portátil o como reserva necesaria.

Fácil de usar

Controle el flujo, al tiempo que mantiene un rendimiento óptimo utilizando la tecnología de patilla inteligente, consumiendo lo mínimo cuando no está en uso y ofreciendo una protección contra sobretensión fiable.Cargue dondequiera que trabaje

Proteja su cable y mejore la capacidad de gestión del cable. El nuevo conector de ángulo recto (90°) de 4,5 mm permite el acceso a espacios reducidos y elimina el estrés de cables mediante la reducción de los dobleces.Asistencia de primera

Elimine varios adaptadores: una llave especial proporcionada permite la conversión sencilla de un conector de 4,5 mm al de 7,4 mm, usado en algunos ordenadores portátiles HP anteriores

Especificaciones

Altitud operativa Hasta 5000 m**Certificados y conformidadesÂ** CE Mark; CCC; cUL; UL; CSA; GS; Australian Electric Permit; C-tick; NOM; KC; GOST; SABS; S Mark; BSMI; ISC; PSE; PSB; SII**Color (aspecto)** Negro**Compatibilidad con hardwareÂ** Compatible con HP ProBook 440 G6 Notebook PC; HP ProBook 450 G6 Notebook PC; HP ProBook x360 11 G3 EE Notebook PC; HP Stream 11 Pro G4 EE; HP ProBook x360 440 G1; HP ProBook 640 G4; HP ProBook 645 G4; HP EliteBook 840 G5 Healthcare

Edition; HP EliteBook 830 G5; HP EliteBook 840 G5; HP EliteBook 850 G5; HP EliteBook 840r G4; HP EliteBook 745 G5; HP EliteBook 755 G5; HP EliteBook 735 G5; HP ZBook x2 G4; HP ZBook 14u G5; HP ProBook 470 G5; HP ProBook 455 G5; HP ProBook 450 G5; HP ProBook 440 G5; HP ProBook 430 G5; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook 820 G4; HP EliteBook 840 G4; HP EliteBook 850 G4; HP EliteBook 745 G4; HP EliteBook 755 G4; HP EliteBook 725 G4; HP ProBook 640 G3; HP ProBook 650 G3; HP ProBook 645 G3; HP ProBook 655 G3; HP ZBook 15u G4; ZBook 14u G4; HP Stream 11 Pro G3; HP ProBook 470 G4; HP ProBook 450 G4; HP ProBook 455 G4; HP ProBook 440 G4; HP ProBook 430 G4; HP ChromeBook 13; HP ChromeBook 11 G5; HP 250 G5; HP 255 G5; HP EliteBook 1030 G1; HP ZBook 15u G3; HP Spectre Pro x360 G2; HP ProBook 640 G2; HP ProBook 650 G2; HP ProBook 645 G2; HP ProBook 655 G2; HP EliteBook 1040 G3; HP EliteBook 850 G3; HP EliteBook 840 G3; HP EliteBook 820 G3; HP EliteBook 745 G3; HP EliteBook 755 G3; HP ChromeBook 14 G4; HP ProBook 470 G3; HP ProBook 450 G3; HP ProBook 455 G3; HP ProBook 440 G3; HP ProBook 430 G3; HP EliteBook 725 G3; HP ChromeBook 11 G4; HP x360 310 G2; HP 350 G2; HP Spectre Pro x360 Convertible PC; HP ProBook 11 G1 Education Edition G1; HP EliteBook Revolve 810 G3; HP EliteBook 1040 G2; HP EliteBook 1020 G1; HP ZBook 15u G2; HP ZBook 14 G2; HP Elite x2 1011 G1**Contenido de la cajaÂ** Adaptador de CA HP 65W Smart; Cable de alimentación; Garantía; Aviso del producto**Corriente operativa de entrada** 1,7 A a 90 VCA máx.Disponibilidad de alimentación 65 WFrecuencia de entrada 47-63 Hz**Garantía**El periodo de garantía para los adaptadores de portátil empresarial de HP es de un año, con sustitución de piezas. Hay asistencia adicional disponible las 24 horas al día, siete días a la semana por teléfono (sólo Norteamérica), así como también asistencia en línea mediante foros.Longitud del cable 180 cm**Nombre largo del productoÂ** HP 65W Smart AC Adapter**Notas técnicas** Debe usarse una pequeña llave para conectarse a los PC Tablet de HP.Número de publicación de la ficha técnica 4AA5-1193**Potencia de salida** 65 WRango de humedades no operativas HR del 10 al 95 %Rango de humedades operativas Del 20 al 95 % de HR (sin condensación)Rango de temperaturas de almacenamiento -4 to 185°FRango de temperaturas operativas 41 to 95°F**Requisitos mínimos** del sistema 4.5 mm AC jackSe requiere registro NoTensiones de salida 18.5V aÂ 19.5V**Tipo de conexiónÂ** Puerto base de 4,5 mm

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.