

Rf. OPT-PROY DH351/N. DH351

Proyector Optoma DH351/ 3600 Lúmenes/ Full HD/ HDMI/ Negro



Presentaciones en alta resolución Contenido en Full HD 1080p con el DH351. Perfecto para presentaciones en aulas y salas de reuniones, este proyector está diseñado para poder usarse en cualquier momento del día.

Además, ofrece una gran facilidad de uso gracias a su única conexión HDMI y su altavoz integrado. Incluso puede usar la alimentación USB para conectar y alimentar dongles HDMI como Google Chromecast.

Full HD 1080p La resolución 1080p le brinda imágenes nítidas y detalladas de contenido en alta definición sin compresión o reducción de escala; perfecto para ver películas Blu-ray, broadcast de alta definición y videojuegos.

Colores sorprendentes Realice potentes presentaciones y lecciones en clase con colores impresionantes. Los proyectores de Optoma le proporcionan un rendimiento fiable de los colores adecuados para cualquier contenido y entorno. Colores precisos sRGB para imágenes como la vida misma e impactantes presentaciones. Tenemos un modo de visualización específico para satisfacer sus necesidades.

Contraste superior Agregue más profundidad a su imagen con un proyector de alto contraste. En comparación con la tecnología de la competencia, los proyectores Optoma DLP le brindan blancos más brillantes y negros ultra ricos, las imágenes cobran vida y el texto aparece nítido y claro, ideal para aplicaciones comerciales y educativas.

Full 3D Los proyectores de Optoma pueden reproducir contenidos 3D desde de casi cualquier fuente 3D, incluyendo reproductores Blu-ray, 3D Broadcasting y las última generación de consolas.

Altavoz integrado Un potente altavoz incorporado proporciona una calidad de sonido excepcional y una configuración sencilla sin la necesidad de caros altavoces externos.

USB-Power Utilice el puerto USB-A para alimentar dongles HDMI, como el Google Chromecast.

Auto apagado Esta función apaga el proyector de forma automática en caso de estar encendido sin usarlo durante un largo periodo de tiempo

Display/Imagen	Tecnología de visualización	DLP	Resolución	1080p Full HD (1920x1080)	Brillo	3.600 lumens	Ratio de contraste	22.000:1	Relación de aspecto nativo	16:9	Ratio de aspecto - compatible	4:3	Corrección Keystone- Vertical	+/-40°	Uniformidad	80%	Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.65m (28' ~ 301') diagonal	Info lámpara	Fuente de luz	Lámpara	Vatios lámpara	240	Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)	Óptima	Distancia de tiro
----------------	-----------------------------	-----	------------	---------------------------	--------	--------------	--------------------	----------	----------------------------	------	-------------------------------	-----	-------------------------------	--------	-------------	-----	--------------------	-------------------------------------	--------------	---------------	---------	----------------	-----	-------------------------	---	--------	-------------------

1.47:1 ~ 1.62:1 Distancia de proyección (m) 1m - 9.8m Zoom 1.1 Tipo de zoom Manual Distancia focal (mm)
 15.59mm~17.14mm/0.614'~0.675' Offset nativo 116% Conectividad Conexiones Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D Outputs 1 x
 Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A General Nivel sonoro (típico) 26dB Nivel sonoro (max) 28dB Compatibilidad PC
 FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilidad 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N,
 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Compatibilidad 3D
 Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 3D Full 3D
 Seguridad Security bar, Kensington Lock, Interfaz Protector de Contraseña idiomas OSD / display 25 languages: Arabic, Czech,
 Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish,
 Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese Condiciones
 de funcionamiento 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% Control remoto Mando retroiluminado
 Altavoces 1 Watios por altavoz 5W Contenido de la caja Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual
 de usuario básico Corriente Fuente de alimentación 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Consumo energético (standby) 0.5W
 Consumo energético (mín.) 205W Consumo energético (máx.) 295W Peso y dimensiones Dimensiones (W x D x H)
 316 x 244 x 108 Peso Bruto 3.81 kg Peso Neto 2.8 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.