2025-08-03 - 08:30:10

Rf. PHIL-M 272S1AEP/N. 272S1AE/00

Monitor Profesional Philips S-Line 272S1AE 27"/ Full HD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro

Fiable y esencial

El monitor Philips S Line ofrece funciones esenciales para la productividad diaria y poder trabajar de forma cómoda. Prácticamente sin marco con una nítida resolución FHD para ofrecer una visión ampliada y clara. Incluye EasyRead y la función de comodidad para la vista con certificado de TUV para reducir la fatiga ocular.Tecnología IPS a todo color y amplios ángulos de visualización

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente

SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas Imagen/PantallaTipo de panel LCDTecnología IPSTipo de retroiluminaciónSistema White LEDTamaño de panel27 pulgadas/68,6 cmRevestimiento de la pantalla de visualizaciónAntirreflectante, 3 h, empañamiento 25 %Área de visualización efectiva597,888 (H) X 336,312 (V)Relación de aspecto16:9Resolución máxima1920 x 1080 a 75 Hz*Densidad de píxeles82 pppTiempo de respuesta (típico)4 ms (gris a gris)*Brillo250 cd/m²Relación de contraste (típica)1000:1SmartContrast50 000 000:1Punto de píxel0,3114 x 0,3114 mmÁngulo de visión178° (H) / 178°(V)@ C/D > 10Mejora de la imagenSmartImageGama de colores (típico)NTSC 81 %*, sRGB 102 %*Colores de pantalla16,7 MFrecuencia de escaneado30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)sRGBSíSin parpadeoSíModo LowBlueSíEasyReadSíSincronización adaptableSíConectividadEntrada de señalVGA (analógica)DVI-D (HDCP digital)DisplayPort 1.2HDMI 1.4HDCPHDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)Entrada sincronizadaSincronización separadaSincronización en verdeAudio (entrada/salida)Entrada de audio de PCSalida de auricularesCómodas funcionesAltavoces integrados2 x 2 WComodidad para el usuarioSmartImageEntradaBrilloMenúConexión/desconexiónSoftware de controlSmartControlOtra comodidadbloqueo KensingtonMontaje VESA (100 x 100 mm)Compatibilidad Plug & PlayDDC/CIMac OS XsRGBWindows 10, 8.1, 8 o 7SoporteAjuste de altura130 mmArticulación-/+ 90 gradosPedestal-/+ 180 gradoInclinación-5 ~ 25 gradoPotenciaModo ECO11,5 W (típ.)En modo16,3 W (típ.) (prueba EnergyStar)Modo de espera0,3 W (típ.)Modo desactivado0,2 W (típ.)Clase de etiqueta energéticaA+Indicador LED de alimentaciónFuncionamiento: blancoModo de espera: blanco (parpadeante)AlimentaciónIntegrada100-240 V CA, 50-60 HzDimensionesProducto con soporte (altura máxima)613 x 537 x 205 mmProducto sin soporte (mm)613 x 366 x 51 mmEmbalaje en mm (an. x al. x prof.)700 x 456 x 216 mmPesoProducto con soporte (kg)6 kgProducto sin soporte (kg)4,13 kgProducto con embalaje (kg)8,21 kgCondiciones de funcionamientoRango de temperatura (funcionamiento)0 °C a 40 °C °CRango de temperaturas (almacenamiento)-20° C a 60° C °CHumedad relativa20 %-80 %AltitudFuncionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 mMTBF (demostrado)70 000 horas (retroiluminación excluida)Desarrollo sostenibleProtección del medio ambiente y ahorro de energíaEnergyStar 8.0EPEAT*Certificado TCORoHSMaterial de embalaje reciclable100 %Plástico reciclado tras ser usado por el consumidor85 %Sustancias específicasCarcasa sin PVC y BFRSin mercurioSin plomoCumplimiento de normativas y estándaresAprobación de regulacionesCBEPAFCC Clase BICES-003Marca CETUV/GSTUV ErgoSEMKOCU-EACUcranianoCCCCELCECPCertificado de comodidad para la vista Eye Comfort de TUVCarcasaBisel frontalNegroCubierta posteriorNegroPieNegroAcabadoTexturaContenido de la cajaMonitor con soporteSíCablesCable VGA, cable HDMI, cable DP, cable de audio, cable de alimentaciónDocumentación del usuarioSí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.