2025-08-03 - 08:31:58

Rf. PHIL-M 27E1N1900AE PHIL 27E1N1900AE/00

Monitor Profesional Philips 27E1N1900AE 27"/ 4K/ Multimedia/ Negro

276,76 €
Incluido (IVA 21%)

Tecnología panorámica LED IPS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.Resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) para disfrutar de precisión

Estas pantallas de Philips utilizan paneles de alto rendimiento para ofrecer imágenes con resolución UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Si eres un profesional exigente que requiere imágenes extremadamente detalladas para soluciones CAD, con aplicaciones de gráficos 3D o eres un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips conseguirán que tus imágenes y gráficos cobren vida.Alto rango dinámico (HDR) para imágenes más vivas y coloridas

El alto rango dinámico ofrece una experiencia visual drásticamente distinta. Con un brillo extraordinario, un contraste incomparable y un color cautivador, las imágenes cobran vida con mucho más brillo, conservando unos tonos oscuros más profundos y llenos de matices. La paleta que representa es más completa, con colores nuevos y ricos nunca vistos antes en un monitor, que harán que la experiencia visual atrape tus sentidos e te inspire emociones.Experiencias de acción cómodas y fluidas con la tecnología de sincronización adaptable

Jugar no debería suponer tener que elegir entre una experiencia interrumpida o fotogramas incompletos. Consigue un rendimiento fluido y sin complicaciones en prácticamente todos los fotogramas gracias a la tecnología de sincronización adaptable, la actualización rápida y fluida, y el tiempo de respuesta ultrarrápido.Visualización con modo LowBlue y sin parpadeo que reduce el cansancio visual

Nuestro modo LowBlue y la tecnología sin parpadeo se han desarrollado para reducir el cansancio y la tensión ocular que suele ocasionar pasar muchas horas delante de un monitor.Botón EasySelect para alternar los menús y acceder rápidamente a los menús

en pantalla

El botón EasySelect para alternar los menús, discretamente ubicado, permite realizar ajustes rápidos y sencillos en la configuración del monitor en el menú de visualización en pantalla.HDMI garantiza la conectividad digital universal

Un dispositivo compatible con HDMI tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).Conecta tu ordenador portátil con un cable USB-C

Esta pantalla de Philips dispone de un conector USB tipo C con suministro de energía. Con una gestión de energía inteligente y flexible, ahora puedes cargar tu dispositivo compatible directamente. Su conector USB-C compacto y reversible ofrece una sencilla conexión con un solo cable. Puedes ver vídeos de resolución y transferir datos a una velocidad increíble, mientras enciendes y cargas el dispositivo compatible al mismo tiempo.Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.Altura ajustable para una mayor comodidad ergonómica

La base ergonómica de Philips con altura ajustable es una base para monitor de uso intuitivo que no sólo se gira en el eje vertical, sino que también puede ajustarse su altura para que todos los usuarios puedan colocarla a su gusto y ver todo con la máxima comodidad.Especificaciones

Imagen/Pantalla Tamaño de panel27 pulgadas/68,6 cmRelación de aspecto16:9Tipo de panel LCDTecnología IPSTipo de retroiluminaciónSistema White LEDPunto de píxel0,1554 x 0,1554 mmBrillo350Â cd/m²Colores de pantalla1070 M (8 bits + Hi-FRC)Relación de contraste (típica)1000:1SmartContrastMega Infinity DCRTiempo de respuesta (típico)4 ms (gris a gris)*Ángulo de visión178° (H)/178° (V)A C/D > 10Mejora de la imagenSmartImageResolución máxima3840 x 2160 a 60 HzÁrea de visualización efectiva597,888 (H) x 336,312 (V)Frecuencia de escaneado30k - 140 kHz (H)/40-60 Hz (V)sRGBSíDelta E< 2Sin parpadeoSíDensidad de píxeles163,18 pppModo LowBlueSíRevestimiento de la pantalla de visualizaciónAntirreflectante, 3 h, empañamiento 25 %SmartUniformity93 % y 105 %EasyReadSíSincronización adaptableSÍHDRCompatible con HDR 10 **Conectividad**Entrada de señal2 HDMI 2.0, 1 USB-C 3.2 de 1.ª gen. (modo DP Alt, suministro de energía de hasta 65 W)Entrada sincronizadaSincronización separadaAudio (entrada/salida)Salida de audioUSB:2 USB 3.2 (1 con carga rápida)HDCPHDCP 1.4 (HDMI/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/USB-C)**USB**Suministro de energíaUSB PD versión 3.0Gran velocidadTransferencia de datos y vídeoDPDisplayPort con modo Alt integradoSuministro de energía USB-C máx.Hasta 65 W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A)USB-CConector de enchufe reversible**Comodidad**Altavoces integrados2 x 2 WCompatibilidad Plug & PlayDDC/CIMac OS XsRGBWindows 11 / 10Comodidad para el usuarioConexión/desconexiónMenúVolumenEntradaSmartImageIdiomas OSDPortugués de BrasilChecoHolandésInglésFinlandésFrancésAlemánGriegoHúngaroItalianoJaponésCoreanoPolacoPortuguésRusoChino simplificadoEspañolSuecoChino tradicionalTurcoUcranianoOtra comodidadBloqueo KensingtonMontaje VESA (100 x 100 mm) **Soporte**Ajuste de altura100Â mmInclinación-5/20Â grado**Potencia**AlimentaciónInterno100-240 V CA, 50-60 HzModo desactivado0,3 W (típ.)En modo26,97 W (típ.)Modo de espera0,5 W (típ.)Indicador LED de alimentaciónFuncionamiento: blancoModo de espera: blanco (parpadeante)Clase de etiqueta energéticaF**Dimensiones**Embalaje en mm (an. x al. x prof.)780 x 447 x 160Â mmProducto sin soporte (mm)613 x 365 x 54Â mmProducto con soporte (altura máxima)613 x 492 x 220Â mm**Peso** Producto con embalaje (kg)8,68Â kgProducto con soporte (kg)5,97Â kgProducto sin soporte (kg)4.2Â kg**Condiciones de funcionamiento**AltitudFuncionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 mRango de temperatura (funcionamiento)0 a 40Â Â °CMTBF50 000 horas (retroiluminación excluida)Â hora(s)Humedad relativa20 %-80Â %Rango de temperaturas (almacenamiento)-20 a 60Â Â °C**Sostenibilidad**Protección del medio ambiente y ahorro de energíaRoHSMaterial de embalaje reciclable100Â %Sustancias específicasSin mercurioSin plomo**Cumplimiento de normativas y estándares**Aprobación de regulacionesCBMarca CETUV/ISO9241-307TUV-BAUARTEACRoHS de UEEVCCIUKCAEMFFCCICES-003**Carcasa** ColorNegroAcabadoCon textura**Contenido de la caja**CablesCable HDMI, cable USB-C a USB-C, cable de alimentaciónMonitor con soporteSíDocumentación del usuarioSí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.