distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 19:04:36

Rf. PHK-SAI 1260 VA-720W PHK-SAI PROTEKT RACK

SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Rack/ 1260VA-720W/ 4 Salidas/ Formato Rack

La serie Protekt en formato Rack 19” incorpora tecnología interactiva senoidal Pura Monofásica en un formato estandarizado con una altura de 2U.

Una solución completa para usuario que buscan la máxima protección y la parametrización avanzada en tiempo a través del display y del software de gestión incorporado para sus servidores.

La pantalla LCD proporciona información en tiempo real sobre las mediciones de tensión en la entrada y la salida del SAI, así como información sobre el tiempo de autonomía o la capacidad actual de carga de las baterías entre otros datos relevantes. Puede realizar la gestión y el control de los parámetros del SAI a través del puerto USB con protocolo HID, que permite el acceso a la configuración y al cierre de sistemas de manera sencilla desde un ordenador con entrada USB. El software proporcionado POWER GUIDE permite la monitorización y la gestión de ficheros para Windows, Linux y Mac.

Equipos especialmente recomendados para el uso de Redes IT Empresariales, sistemas de telecomunicaciones, equipos de automatización industrial, instalaciones de emergencia o para la protección de líneas dedicadas. Aplicaciones críticas: Industrial, públicas, bombas o motores eléctricos, etc.Regulador Automático de Voltaje (AVR)Onda Sinusoidal PuraCompatible con generadorTomas protegidas Surge ProtectReinicio automáticoRecarga automáticaArranque en fríoCarga fuera de líneaSlot para SNMP (Opcional)

EspecificacionesPotencia 1260 VACapacidad 720 W**Entrada**Tensión de Voltaje 165V - 290VFrecuencia 50 Hz ± 5 Hz**Salida**Voltaje Nominal (Bat.) 230 Vac ±10%Frecuencia (Bat.) 50 Hz ± 1%Forma de onda (Bat.) SinosuidalProtección de sobrecarga En uso: Fusible, Batería conectada, Limite de corriente Interna**Conectores del SAI** IEC C13 x2 SCHUKO x2**Batería**Cantidad / Tipo / Nº 2x 12V/ 7 Ah Tiempo de carga (90%) 8 h**Indicadores**Display Corriente de entrada / SalidaAlarmas Batería encendida / Batería baja/ Sobrecarga / Fallo**Características**Peso (Kg) 14.2Humedad de funcionamiento 0 – 90 % sin condensaciónTemperatura de funcionamiento 0 - 40ºC

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.