2025-08-03 - 07:32:33

*Rf. SYN-HDD HAT3310-8T EAN:*

# *Disco Duro Synology Plus HAT3310 8TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MB*

*HDD SATA de 3,5'*

**Serie Plus** Unidades fiables paraÂ sistemas domésticos yÂ oficinas pequeñas

Los discos duros SATA de la serie Plus deÂ Synology están diseñados para cumplirÂ los requisitos de fiabilidad, resistenciaÂ y rendimiento de las soluciones deÂ almacenamiento ininterrumpido que ofrecen losÂ sistemas de almacenamiento para pequeñas yÂ medianas empresas de Synology. Las rigurosasÂ pruebas de validación y la fiabilidad de claseÂ NAS garantizan un rendimiento uniforme enÂ entornos multiusuario y con un tiempo deÂ actividad intensivo. Diseñados para durar

Los discos duros de la serie Plus de Synology están respaldados por un tiempoÂ medio entre fallos (MTBF)Â de hasta 1,2 millón de horas y una clasificaciónÂ de carga de trabajo de 180 TB al año, hasta tres veces el límite de los discosÂ duros de escritorio convencionales. Más de 500 000 horas de compatibilidadÂ y pruebas de estrés garantizan un funcionamiento fluido incluso con cargas deÂ trabajo de varios usuarios. Cómodas actualizaciones de firmware

Los usuarios reciben una notificación automática cuando hay actualizacionesÂ de firmware disponibles para los discos duros de la serie Plus de Synology yÂ pueden actualizar las unidades sin problemas desde DiskStation Manager (DSM)Â en su sistema de almacenamiento de Synology, lo que evita el uso deÂ herramientas de terceros y la eliminación de discos para las actualizaciones deÂ firmware.

Especificaciones **Hardware** Capacidad 8 TB Factor de forma 3,5' Interfaz SATA Tamaño del sector 512e Diseño de la unidad Aire **Rendimiento** Velocidad de rotaciónÂ 7200 rpm Velocidad de interfaz 6 GB/s Caché 256 MB Velocidad máxima deÂ transferencia de datosÂ sostenida (típica)Â 260 MB/s **Fiabilidad** MTBFÂ 1 000 000 horas Clasificación de carga deÂ trabajo 180 TB/año de escritura/lectura de datos **Consumo de energía** Inactivo (típ.)Â 5.61 WÂ Lectura/escritura aleatoriaÂ (4KB Q1) (típ.)Â 8.41 W **Temperatura** En funcionamiento 5°C a 60°C 41°F a 140°F) No en funcionamiento -40°C a 70°C 40°F a 158°F)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.