2025-08-03 - 16:11:18

Rf. TPL-ACPOINT EAP620HD TPL-EAP620HD

Punto de Acceso Inalámbrico TP-Link Omada EAP620 HD/ WiFi 6/ PoE 1800Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ Antenas de 5dBi/ WiFi 802.11ax/ac/a/n/b/g

170,09 €
Incluido (IVA 21%)

EAP620 HD Punto de acceso inalámbrico de montaje en techo de doble banda AX1800 Wi-Fi ultrarrápido 6 velocidades: 574 Mbps simultáneos en 2.4 GHz y 1201 Mbps en 5 GHz sumando velocidades Wi-Fi de 1775 Mbps. Conectividad de alta densidad: 4 veces mayor capacidad para conectar más dispositivos simultáneamente. Integrado en Omada SDN: provisionmiento sin intervención (ZTP) §, Administración centralizada en la nube y Monitorización inteligente. Administración centralizada: acceso vía nube y aplicación Omada para una comodidad y administración fáciles. Roaming sin interrupciones: incluso las transmisiones de video y las llamadas de voz no se ven afectadas a medida que los usuarios se mueven entre ubicaciones. Soporte PoE +: admite alimentación por Ethernet (802.3at) para una implementación e instalación conveniente. Red de invitados segura: junto con múltiples opciones de autenticación (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) y abundantes tecnologías de seguridad inalámbrica. Conectividad de alta densidad con 4 veces mayor capacidad

OFDMA * y MU-MIMO ** aumentan la capacidad de la red hasta 4 veces frente a Wi-Fi 5 (802.11ac) en entornos de alta densidad para conectar más dispositivos simultáneamente. Aproveche las capacidades multiusuario y actualice su negocio como nunca antes. Omada SDN—solución de nube más inteligente para redes comerciales

La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red que incluyen puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, garantizando una poderosa red comercial con mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor confiabilidad. Gestión centralizada de la nube sin complicaciones:

Gestión de la nube 100% centralizada de toda la red desde diferentes sitios, todo controlado desde una única interfaz en cualquier lugar y en cualquier momento. Roaming sin cortes

El roaming 802.11k / v cambia a los clientes automáticamente al AP con la señal óptima con una transición perfecta cuando se mueve. Esto permite que aplicaciones sensibles como VoIP y videoconferencias no se interrumpan. Red segura de invitados con conexión Wi-Fi de Facebook e inicio de sesión por SMS

La red de invitados proporciona un acceso seguro elevado a los invitados que comparten su red Wi-Fi, con un portal cautivo que ayuda a mantener solo a los invitados autorizados a usar la red. La incorporación de autenticación por SMS y Facebook simplifica aún más el portal cautivo para simplificar la conectividad y potenciar su negocio. **CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE** Interfaz: 1 puerto× Gigabit Ethernet (RJ-45) (soporta IEEE802.3at PoE) Botones: Reset Fuente de Alimentación 802.3at PoE 12 V DC Consumo de Potencia EU: 12 W Dimensiones: 243 × 243 × 64 mm (9.6 × 9.6 × 2.5 in) Tipo de Antena: Internal Omni 2.4 GHz: 2× 4 dBi 5 GHz: 2× 5 dBi Montaje: Montaje en techo / pared (kits incluidos) **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS** Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a Frecuencia: 2.4GHz y 5GHz Tasa de Señal: 5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps Funciones Inalámbricas 1024-QAM Símbolo OFDM 4 × más largo OFDMA Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) Activar / desactivar radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) MU-MIMO Itinerancia sin problemas Omada Mesh △ Dirección de banda Equilibrio de carga Equidad de tiempo aire Formación de haz Límite de tarifa Programa de reinicio Horario inalámbrico Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client Seguridad Inalámbrica Autenticación de portal cautivo Control de acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento inalámbrico entre clientes Asignación de SSID a VLAN Detección Rogue AP Soporte 802.1X WEP, WPA-Personal / Enterprise, WPA2-Personal / Enterprise, WPA3-Personal / Enterprise Potencia de Transmisión CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, EIRP) FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) **GESTIÓN** Omada App: Si Centralized Management Omada Cloud-Based Controller Omada Hardware Controller (OC300) Omada Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller Cloud Access: Sí (a través de Omada Software Controller o OC200) Alertas por Correo Electrónico: Si LED de control ON / OFF: Si Control de Gestión de Acceso MAC: Si SNMP: v1, v2c, v3 Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto: Syslog local / remoto SSH: Si Gestión basada en Web: HTTP/HTTPS Gestión L3: Si Gestión Multi-sitio: Si VLAN de Gestión: Si **OTROS** Certificaciones: CE, FCC, RoHS **Contenido del Paquete** EAP620 HD Adaptador de corriente Kits de montaje en techo / pared Guía de instalación Requisitos del sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux Factores Ambientales: Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensacióN

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.