



Rf. TPL-PLC WPA4221KIT

Adaptador Powerline TP-Link WPA4221KIT
600Mbps/ Alcance 300m/ Pack de 2

Kit AV600 PLC Wi-Fi

*HomePlug AV2 Standard: proporciona velocidades de transferencia de línea eléctrica rápidas de hasta 600 Mbps *Wi-Fi de 300 Mbps: amplíe las conexiones inalámbricas de 300 Mbps a áreas de su hogar y oficina que antes eran difíciles de alcanzar *Plug and Play: configure su red eléctrica y comience a disfrutar de conexiones por cable / inalámbricas rápidas y sin problemas en minutos2 puertos Ethernet: el TL-WPA4220 (extensor de Wi-Fi) proporciona una conexión por cable confiable de alta velocidad para consolas de juegos, televisores inteligentes y másConfiguración de Wi-Fi con un solo toque: una pulsación del botón Wi-Fi copia el nombre de red y la contraseña de su enrutador. Cualquier cambio de configuración se aplicará automáticamente a toda la red PowerlineSincronización automática de Wi-Fi: agregue extensores adicionales a su red de línea eléctrica mediante el botón de emparejamiento, sincronice de manera uniforme configuraciones como SSID, contraseña, Programa de Wi-Fi y Programa de LED para todos los dispositivos de redFácil administración: le brinda un fácil control de su red a través de una poderosa interfaz web, la utilidad tpPLC fácil de usar y la aplicación móvil intuitiva tpPLCAmplía la cobertura a internet por la red eléctrica*

Kit AV600 Powerline Wi-FiExtienda la red cableada e inalámbrica a cualquier habitación utilizando Powerline existente

Basado en la tecnología Powerline, su extensión de red nunca se limita a la cobertura principal de su enrutador. Con el avanzado HomePlug AV600, el KIT TL-WPA4221 transforma el circuito eléctrico existente de su hogar en una red de alta velocidad sin necesidad de nuevos cables o perforaciones y lleva la red cableada e inalámbrica a cualquier lugar donde haya una toma de corriente.Velocidades del AV600 y alcance de 300 metros

*Utilizando la tecnología avanzada HomePlug AV2, el TL-WPA4221 KIT proporciona transmisiones de datos estables y de alta velocidad de hasta 600 Mbps * para rangos de hasta 300 metros donde hay una toma de corriente. Sin interferencias en equipos eléctricos o electrónicos. Transmita en HD, juegue en línea y descargue archivos grandes sin interrupciones gracias a los enlaces de línea eléctrica confiables.Plug and Play sin necesidad de configuración*

Olvídese del complicado proceso de configuración para siempre. Empiece a utilizar powerline en solo dos pasos:

Paso 1:conecte TL-PA4010 a su enrutador.Paso 2:conecte TL-WPA4220 siempre que necesite un servicio de Internet inalámbrico y

por cable. Sincronización automática de Wi-Fi para una red Wi-Fi unificada

Wi-Fi Auto-Sync crea una experiencia de línea eléctrica simple e intuitiva. Al presionar el botón Wi-Fi Clone se copia instantáneamente el nombre y la contraseña de su red desde su enrutador para una fácil configuración. El movimiento de Wi-Fi aplica automáticamente cualquier cambio de configuración en la red. Su configuración de Wi-Fi existente se sincronizará con el nuevo extensor de forma automática. Dos puertos Fast Ethernet para conexiones por cable

Con dos puertos Fast Ethernet, el TL-WPA4220 puede ejecutar múltiples conexiones por cable confiables y de alta velocidad al mismo tiempo para dispositivos como televisores inteligentes, PC y consolas de juegos. Se incluyen dos cables Ethernet en la caja. Gestión de Powerline en su teléfono inteligente

La utilidad tpPLC y la aplicación tpPLC facilitan el control de la configuración de la red inalámbrica, establecen horarios para la disponibilidad de Wi-Fi e incluso controlan los indicadores LED en sus adaptadores desde cualquier dispositivo iOS o Android. Puede descargar la aplicación tpPLC para dispositivos iOS y Android

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Tipo de Enchufe: EU, AU Estándares y Protocolos: HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n Interfaz: 2 puertos Ethernet 10/100Mbps Botones: Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi Consumo de Potencia: TL-WPA4220: Máximo: 5.6W, Típico: 5.2W TL-PA4010: Máximo: 2.6W, Típico: 2.3W Indicador de LED: PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi Dimensiones: TL-WPA4220: 2.1 x 1.6 x 3.7 in. (54 x 40 x 94 mm) TL-PA4010: 2.0 x 1.1 x 2.6 in. (52 x 28.5 x 65 mm) Alcance: 300 metros a través del circuito eléctrico **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS** Frecuencia: 2.4-2.4835GHz Tasa de Señal: 11n: Hasta 300Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) Sensibilidad de Recepción: 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER Potencia de Transmisión: CE:<20dBm(2.4GHz) FCC:<30dBm Seguridad Inalámbrica: 64/128-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK Funciones Avanzadas: Habilitar/Deshabilitar Wireless Radio, WMM, Estadísticas Inalámbricas **CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE** Tecnología de Modulación: OFDM (PLC) Encriptación: Seguridad Powerline: AES 128-bits Seguridad Wireless: Encriptación WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK **OTROS** Certificaciones: CE, FCC, RoHS Contenido del Paquete: Adaptadores Powerline Ethernet TL-WPA4220 & TL-PA4010 Cable Ethernet (RJ45) de 2 m Guía rápida de instalación Requisitos del sistema: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux Factores Ambientales: Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.