2025-08-03 - 05:24:05

Rf. TPL-RE RE605X P/N. RE605X

Repetidor Inalámbrico TP-Link RE605X/ WiFi 6/ 1800Mbps/ 2 Antenas

Extensor de alcance Wi-Fi AX1800 RE605X viene equipado con la última tecnología inalámbrica, Wi-Fi 6, para velocidades más rápidas, mayor capacidad y congestión de red reducida. Crea una red Mesh al conectarse a un enrutador OneMesh para una cobertura perfecta en toda la casa. Puerto Gigabit Ethernet: proporciona conexiones por cable más rápidas a televisores inteligentes, computadoras y consolas de juegos Luz de señal inteligente: ayuda a determinar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima al indicar la intensidad de la señal en la ubicación actual Modo AP: cree un nuevo punto de acceso Wi-Fi para mejorar su red cableada con capacidad Wi-Fi Aplicación TP-LINK Tether: acceda y administre fácilmente su red utilizando cualquier dispositivo móvil iOS o Android Máxima compatibilidad: amplíe el alcance de cualquier enrutador Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico Obtenga más alcance con su enrutador existente

Un solo enrutador tiene una cobertura WiFi limitada y siempre genera zonas muertas de WiFi. RE605X se conecta de forma inalámbrica a su enrutador existente y aumenta más señales WiFi en toda su casa, lo que le permite disfrutar de experiencias fluidas de red WiFi 6 en cualquier lugar con gran velocidad, capacidad y cobertura. WiFi 6: más conexiones con mejor rendimiento

La última tecnología Wi-Fi 6 está diseñada para los dispositivos actuales, eliminando retrasos, cargas interminables y puntos muertos. Satisface completamente sus necesidades de red, especialmente para tareas que requieren un uso intensivo de ancho de banda, como juegos en la nube o video 4K UHD. TP-Link OneMesh: Optimice para una experiencia WiFi más fluida

OneMesh ™ es una forma sencilla de formar una red Mesh con un solo nombre de WiFi para una cobertura perfecta en todo el hogar. Simplemente conecte un extensor de rango OneMesh ™ a un enrutador OneMesh ™. No más buscar una conexión estable. Modo de punto de acceso integrado

RE605X es más que un extensor de rango inalámbrico. Simplemente conecte un cable Ethernet a su puerto Ethernet y convierta fácilmente su conexión a Internet por cable en un punto de acceso inalámbrico de doble banda MU-MIMO 2 × 2. Control al alcance de su mano

Configure y administre su Wi-Fi a través de la aplicación TP-Link Tether desde su teléfono inteligente (Android, iOS), incluidos los

enrutadores TP-Link y los extensores de rango.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Ports: 1 puerto Gigabit Ethernet Botones: Botón WPS, botón de reinicio Consumo de Potencia: 10W Dimensiones: 2.9×1.8×4.9 in. (74.0×46×124.8 mm) Antenas: 2 antenas externas **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS** Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz Frecuencia: 2.4GHz y 5GHz Tasa de Señal: 574 Mbps y 2.4GHz, 1201 Mbps y 5GHz Sensibilidad de Recepción: 5 GHz: 11ax HE80 MCS0: -87dBm, 11ax HE80 MCS11: -56dBm 11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -75dBm 11ac HT20 MCS0: -92dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm 11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm 11ac HT80 MCS0: -87dBm, 11ac HT80 MCS9: -62dBm 2.4 GHz: 11ax HE40 MCS0: -93dBm, 11ax HE40 MCS11: -63dBm 11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm Potencia de Transmisión: CE: 2.4 GHz ≤15dBm, 5 GHz ≤21dBm Funciones Inalámbricas: Activar / desactivar radio inalámbrica, estadísticas inalámbricas Seguridad Inalámbrica: Cifrados WEP, WPA / WPA-PSK2 de 64/128 bits **OTROS** Contenido del Paquete: Extensor de rango Wi-Fi RE605X Guía de Instalación Rápida Requisitos del sistema: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java Certifications: FCC, RoHS

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.