2025-08-03 - 20:58:10

Rf. TPL-ROU ARCHER VR400 TPN: ARCHER VR400

Módem Router Inalámbrico TP-Link Archer VR400 1200Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ 3 Antenas/ WiFi 802.11ac/n/a/ - b/g/n

Wi-Fi Súper Rápido – Hasta 1.2Gbps

El Archer VR400 explota al completo el potencial del ancho de banda de su conexión de Internet para entregar velocidades inalámbricas de doble banda combinadas de hasta 1.2Gpbs, incluyendo 300Mbps en 2.4GHz y 867Mbps en 5GHz, eliminando retardos y buffering de su experiencia online.

Dos redes Wi-Fi dedicadas que soportan más dispositivos y reducen la interferencia inalámbrica para crear conexiones estables. Ancho de Banda VDSL Súper Rápido

La última tecnología VDSL2 permite al Archer VR400 ofrecer impresionantes velocidades de banda ancha VDSL de hasta 100Mbps, lo que es casi 5 veces más rápido que ADSL2+. El Archer VR400 sirve como módem DSL y router inalámbrico, combinando dos dispositivos en uno. El puerto integrado DSL soporta todos los estándares de conexión DSL, incluyendo VDSL2, ADSL2+, ADSL2 y ADSL.Conectividad Backup Versátil

Con múltiples entradas, el Archer VR400 le proporciona una gran variedad de opciones cuando se conecta a Internet. Como backup, el puerto EWAN permite al Archer VR400 aceptar conexiones de módems de cable y fibra mediante un cable Ethernet. Adicionalmente, los dos puertos USB soportan conexiones con módem USB 3G/4G.Estabilidad y Cobertura Superior

Tres antenas externas de alto rendimiento ayudan al Archer VR400 a crear una extensa red doméstica. La tecnología avanzada Beamforming* localiza automáticamente dispositivos inalámbricos y formas específicas, para crear conexiones inalámbricas altamente eficientes.Rendimiento Cableado Ultrarrápido

Para ayudar a los dispositivos cableados a conseguir el máximo rendimiento, el puerto Ethernet Gigabit del router funciona 10 veces más rápido que el estándar Ethernet. Conectando un disco duro externo a uno de los puertos USB 2.0 puede compartir archivos, fotos, música y vídeo con cualquier dispositivo en la red.Fácil Configuración y Uso

Configure el Archer VR400 en solo unos minutos gracias a su intuitivo interfaz web y a la potente aplicación Tether. Tether también le permite gestionar los ajustes de su red desde cualquier dispositivo iOS o Android, incluyendo controles parentales y compartición de archivos multimedia.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE InterfazÂ 3 Puertos RJ45 LAN 10/100MbpsÂ 1 Puerto RJ45 LAN/WAN 10/100/1000MbpsÂ 1 Puerto RJ11Â 1 Puertos USB 2.0BotonesBotón WPS Botón Wi-Fi On/Off Botón Power On/Off Botón ResetFuente de Alimentación12V/1.5AFuente de Alimentación Externa12V/1AEstándares InalámbricosIEEE 802.3IEEE 802.3u802.3abEstándares VDSL2ITU G.993.2, Hasta perfiles 17a (POTS) ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP)Estándares ADSLRango completo ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1Estándares ADSL2ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis),ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)Estándares ADSL2+ITU-T G.992.5Dimensiones243.5×167.5×32.7mmTipo de Antena3 Antenas externas desmontables**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**Estándares InalámbricosIEEE 802.11a/n/ac 5GHz,IEEE 802.11b/g/n 2.4GHzVelocidad Inalámbrica867Mbps at 5GHz300Mbps at 2.4GHzFrecuencia2.4 GHz and 5 GHzTasa de Señal867Mbps at 5 GHz, 300Mbps at 2.4 GHzPotencia de Transmisión2.4GHz <20dBm(EIRP)5GHz <23dBm(EIRP)Funciones InalámbricasHabilitar/Deshabilitar Emisión Inalámbrica, WDS Bridge, WMM y Estadísticas inalámbricasSeguridad InalámbricaEncriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 y Filtrado MAC InalámbricoPotencia de Transmisión<20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5 GHz)Planificador de Red InalámbricaSoporta programación inalámbrica 2.4GHz y 5GHz **CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE**Calidad de ServicioATM QoS y Control de Ancho de BandaSeguridadNAT Firewall, Control de Acceso y Vinculación de Direcciones IP y MACModo de FuncionamientoMódem Router VDSL/ADSL, Router Inalámbrico y Router 3G/4GGestión Configuración Basada en Web (HTTP), Gestión Remota, Interfaz de Línea de Comandos, SSL para TR-069, SNMP v1/2c, Actualización de Firmware basada en Web y Herramientas de DiagnósticoDHCPServidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Direcciones IP y DHCP RelayReenvío de PuertosVirtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG y UPnPDNS DinámicoDynDns, NO-IPVPN Pass-Through PPTP, L2TP, IP Sec PassthroughVPNOpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPNProtocolosSoporta IPv4 y IPv6Protocolos ATM / PPPATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge) y PVC – Hasta 8 PVCsCaracterísticas AvanzadasParental Controls, Network Address Translation(NAT), Port Mapping(Grouping), Static Routing, DDNS, IGMP V1/V2/V3Funciones AvanzadasControl Parental, Traducción de Direcciones de Red (NAT), Mapeo de Puertos (Grouping), Rutas Estáticas, RIP v1/v2 (opcional), DNS Relay, DDNS e IGMP V1/V2/V3Compartición por USBSoporta Samba (Almacenamiento)/Servidor FTP/Servidor Multimedia/Servidor de Impresión y Módem 3G/4GRed de InvitadosRed de Invitados 2.4GH y Red de Invitados 5GHzVPN IP SecSoporta hasta túneles 10 IPSec VPNBeamforming5GHz**OTROS**CertificacionesCE, RoHS, RCMContenido del PaqueteModem Router VDSL/ADSL Gigabit Inalámbrico AC1200 Archer VR400 Splitter Externo Cable DSL RJ11 Cable de Ethernet RJ45 Adaptador de Corriente Guía de Instalación RápidaRequisitos del sistemaMicrosoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, u otro navegador habilitado para Java Modem Cable o DSL con suscripción con un Proveedor de Servicios de Internet (para el acceso a Internet)Factores AmbientalesOperating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)Operating Humidity: 10%~90% non-condensingEnvironmentTemperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.