



Viewsonic Value Series VA2432-MHD-3 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Ref.: MN53175496 P/N: VA2432-MHD-3

Detalle del producto

- 61 cm (24") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 1 ms 250 cd / m² 1300:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 16 kWh 19 W

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)61 cm (24") LED IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9100 Hz 1 ms 250 cd / m² 1300:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 16 kWh 19 W

Diagonal de la pantalla61 cm (24")

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLED

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosSi

Número de altavoces2

Potencia estimada RMS4 W

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HDFull HD

Tipo de pantallaIPS

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m²

Tiempo de respuesta 1 ms

Pantalla antirreflectante Si

Forma de la pantalla Plana

Razón de contraste (típica) 1300:1

Relación de contraste (dinámico) 50000000:1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1

Puerto DVINO
Máxima velocidad de actualización100 Hz
Diseño sin marcoSi
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMI
Bisel frontalNegro
Ángulo de visión, vertical178°
Soporte desmontableSi
Número de puertos HDMI1
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Versión HDMI1.4
Color de piesNegro
Tamaño de pixel0,275 x 0,275 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.2
Frecuencia digital horizontal24 - 86 kHz
Entrada de audioSi
Frecuencia digital vertical48 - 75 Hz
Sistemas operativos compatiblesWindows 10/11, macOS
Salida de auricularesNo
Diagonal de pantalla60 cm
Dureza de la superficie3H
Profundidad de color8 bit
Stand incluidoSi
Cables incluidosCorriente alterna, CC, HDMI, Poder
Cobertura sRGB (típica)104%
Cobertura NTSC (típica)72%
Guía de configuración rápidaSi
Ancho del dispositivo (con soporte)540,5 mm
Interfaz de panel de montaje75 x 75 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)185 mm
Altura del dispositivo (con soporte)406,1 mm
Peso (con soporte)2,7 kg
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho del paquete600 mm
Ancho (sin base)540,5 mm
Profundidad del paquete112 mm
Profundidad (sin base)36 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Ajustes de alturaNo
Altura (sin base)322,1 mm
Altura del paquete395 mm
Peso (sin base)2,4 kg
Peso del paquete3,7 kg
Clase de eficiencia energética (SDR)E
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas16 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación-3 - 20°
Consumo energético19 W
Consumo de energía (inactivo)0,3 W
Consumo de energía (max)23 W
Número de lenguajes OSD14
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 90%

Peso 2,7 kg

Cantidad por caja 1 pieza(s)

Anchura del palé 120 cm

Longitud del palé 100 cm

Altura del palé 2,1 m

Código de Sistema de Armomización (SA) 8528521000

Certificación CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*