

Rf. AOC-M CU34P3CV/N. CU34P3CV

Monitor Profesional Curvo AOC CU34P3CV 34"/ WQHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro



Monitor CU34P3CV

El AOC CU34P3CV es una pantalla VA curva de 34' WQHD (3440 × 1440) con un atractivo diseño de bisel ultradelgado en tres lados que ofrece una experiencia de visualización verdaderamente inmersiva. La proporción de aspecto Wide QHD 21:9 de este modelo amplía tu campo de visión al mismo tiempo que proporciona una vista envolvente para una experiencia cinematográfica mejorada. El panel cuenta con un brillo de 300 nits y generosos ángulos de visión de 178/178°, junto con dos altavoces incorporados de 5W + 5W para mejorar tu productividad diaria en la oficina flexible de hoy en día. El monitor CU34P3CV está listo para aumentar tu productividad con soporte USB-C que admite entrega de energía de hasta 65W, transferencia de datos y modo DP-alt. La conectividad de este monitor se ve reforzada con un Hub USB y RJ-45. Manteniendo la sostenibilidad en mente, una serie de certificaciones ambientales, incluyendo EPA, TCO y EPEAT, completan este monitor. Resolución Wide QHD (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, la pantalla Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato amplio o para sumergirte en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando se tiene que trabajar. El color auténtico de 8 bits proporciona una amplia gama de colores, para unas imágenes radiantes y naturales. Panel VA

El panel VA (alineación vertical) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes. Curvatura 1500R

El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente. 100Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor. USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB. Además, el USB 3.1 permite la transmisión de datos a una velocidad de vértigo: incluso una película en 4K podrá transferirse en menos de un minuto. Display Port

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes. HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K). Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad! Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos. Puertos USB

Los puertos USB integrados en los monitores de AOC dotan a tu escritorio de un funcionamiento práctico y sencillo. Los puertos montados en los laterales se alcanzan con facilidad sin necesidad de mirarlos. ¡Olvídate de volver a perder el tiempo buscando un puerto libre en la parte de atrás del ordenador. Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra. **Características de vídeo** TECNOLOGÍA DE SINCRONIZACIÓN (VRR) Adaptive sync FLICKER-FREE (SIN PARPADEO) Flicker Free MULTIVISIÓN (PBP, PIP) PiP+PbP KVM 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B ESPACIO DE COLOR (SRGB) CIE 1931 % 121.5 ESPACIO DE COLOR (SRGB) CIE 1976 % 116.3 ESPACIO DE COLOR (DCI-P3) CIE 1931 % 89.6 ESPACIO DE COLOR (DCI-P3) CIE 1976 % 92.6 ESPACIO DE COLOR (ADOBE RGB) CIE 1931 % 90.1 ESPACIO DE COLOR (ADOBE RGB) CIE 1976 % 99.6 ESPACIO DE COLOR (NTSC) CIE 1931 % 85 ESPACIO DE COLOR (NTSC) CIE 1976 % 101.4 **Información del producto** TIPO DE BISEL (FRONTAL) Sin marco en 3 lados COLOR DEL BISEL (FRONTAL) Negro ACABADO DEL BISEL (FRONTAL) Textura COLOR DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) Negro ACABADO DEL ARMARIO (PARTE TRASERA) Textura ALTAVOCES 5 W x 2 BLOQUEO KENSINGTON SOPORTE DE PARED VESA 100x100 **Información ergonómica** INCLINACIÓN -5~20° AJUSTE DE ALTURA (MM) 150mm ROTACIÓN 175°±5 **Sostenibilidad** CONFORME CON ROHS SIN MERCURIO PLÁSTICO RECICLADO POSTCONSUMO 85% **Alimentación** ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Interno FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100 - 240V 50/60Hz CONSUMO DE ENERGÍA ENCENDIDO (TÍPICO) EN VATIOS 35 CONSUMO DE ENERGÍA EN STANDBY EN VATIOS 0.5 CONSUMO DE ENERGÍA APAGADO EN VATIOS 0.3 **Conectividad** HDMI HDMI 2.0 x 1 PUERTO DE PANTALLA DisplayPort 1.4 x 1 CONECTIVIDAD USB-C USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) VELOCIDAD REGLETA DE USB USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit PUERTOS USB DESCENDENTE 4 RJ45 1x 10M/100M/1G SALIDA DE AUDIO 1x Audio out **Dimensiones** DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CON BASE (AXAXF) MM 808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN BASE (AXAXF) MM 808.34 x 367.45 x 104.7mm DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AXAXF) MM 1070(W) x 556(H) x 190(D) mm PESO BRUTO CON EMBALAJE INCLUIDO (EN KG) 12.95 PESO NETO CON EMBALAJE (EN KG) 10 **Contenido de la caja** CABLE DE CORRIENTE C13 1.8

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.