



Rf. CD41106146 P/N. 90-DQ0435-UA221KZ

ASUS SDRW-08D2S-U Lite unidad de disco óptico DVD±RW Negro

ASUS SDRW-08D2S-U LITE: Grabadora DVD equipada con una solución de archivo de datos para toda la vida (M-DISC) y compatible con Windows y Mac OS

M-DISC es una solución de archivo que salvaguarda tus fotos, vídeos y datos durante un milenio. Compatible con Windows y Mac OS. Nero BackItUp te permite hacer copias de seguridad de tus fotos, vídeos y documentos con un clic (Windows). Disc Encryption protege tus datos con contraseñas y el cifrado de los nombres de archivo (Windows). Graba discos en tres sencillos pasos.

Esta unidad DVD externa 8x incorpora un diseño elegante, ultrafino. La textura tramada de la carcasa está inspirada en los diamantes y hace al producto único desde cualquier ángulo que se lo mire. Funcionalidades extra son la conectividad USB 2.0 y el software E-Green Engine.

Especificaciones técnicas Velocidad de lectura DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 8X DVD-ROM : 8X DVD+R(DL) : 8X DVD-R(DL) : 8X DVD-ROM(DL) : 8X DVD-RAM : 5X CD-R : 24X CD-RW : 24X CD-ROM : 24X DVD Video Playback : 4X VCD Playback : 10X Audio CD Playback : 10X Velocidad de escritura DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 6X DVD+R(DL) : 6X DVD-R (DL) : 6X DVD-RAM : 5X CD-R : 24X CD-RW : 16X Modo de escritura DVD+R & DVD+R (DL) : Escritura secuencial DVD-R & DVD-R(DL) : DAO/Escritura incremental DVD+RW : Escritura aleatoria DVD-RW : DAO/Sobrescritura restringida/Escritura incremental DVD-RAM : Escritura aleatoria CD-R/RW : DAO/TAO/SAO/Escritura de paquetes Tiempo de acceso DVD : 160 ms CD : 140 ms Interfaz USB 2.0 Buffer de datos 1 MB SO compatibles Windows® 7 Windows® Vista Windows® XP Mac OS X or higher Requisitos mínimos Procesador: Intel Pentium® 4 2.0GHz o AMD Athlon 2100+ o superior. Memoria: Se recomienda al menos 512MB. Disco duro: al menos 10GB. Software Cyberlink Power2Go 7 E-Green Formatos de discos Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, CD multisesión, DVD Video Diámetros de disco 12cm/8cm Orientación de montaje Vertical y horizontal (+5° ~ -5°) Dimensiones 142 x 142 x 20 mm (LxWxH) Peso 280 gr. Alimentación Alimentación USB +5V ± 5% Temperatura Funcionamiento: de 5° hasta 40° Almacenamiento: de -30° hasta 60° Humedad Funcionamiento: 15% ~ 80% (Sin condensación) Almacenamiento: 10% ~ 90% (Sin condensación)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.