



Rf. AIS-CARGA ASPS-2A2C08-BK

## **Cargador de Pared Universal GaN para Viaje Aisens ASPS-2A2C08-BK/ Toma de Corriente Universal/ 2xUSB Tipo-C/ 2xUSB/ 25W**

**AISENS - ADAPTADOR ENCHUFE UNIVERSAL PARA VIAJE EU/USA/UK/AU CON CARGADOR USB GaN, 2xUSB-A QC3.0, 2xUSB-C PD3.0 25W, NEGRO**

*Este adaptador universal de viaje todo-en-uno es ideal para viajeros internacionales, funcionando en más de 200 países y regiones. Con 4 tipos de enchufes (Tipo C, G, A, I) y la capacidad de cargar hasta 4 dispositivos simultáneamente, es perfecto para quienes necesitan cargar sus dispositivos en diferentes países.*

*Adaptador Universal de Viaje Todo-en-Uno: Compatible con más de 200 países y regiones, incluye 4 tipos de enchufes: Tipo C (Francia, Alemania, Italia, España, etc.), Tipo G (Reino Unido, Hong Kong, Dubai, etc.), Tipo A (EE.UU., Japón, México, etc.) y Tipo I (China, Australia, Argentina, etc.).*

*Cargador USB-C y USB-A GaN: Con 2 puertos USB-A (18W) y 2 puertos USB-C (25W), permite cargar hasta 4 dispositivos a la vez, aprovechando la tecnología GaN para una mayor eficiencia y carga rápida.*

*Diseño Compacto y Portátil: Su tamaño de 7,1 x 5 x 5,6 cm lo hace ideal para llevar en cualquier viaje de negocios, vacaciones o estudio.*

*Seguridad Avanzada: Incorpora fusible reemplazable de 10A, protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuito. Además, su material ignífugo y diseño de obturador de seguridad garantizan protección total.*

*Nota Importante: Este adaptador no convierte el voltaje. Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el voltaje de destino.*

**Tecnología AI:**

*Cuenta con un chip inteligente que detecta el protocolo del dispositivo conectado para maximizar la compatibilidad y la velocidad de carga.*

## Especificaciones Técnicas:

### Enchufe de corriente:

Tensión de entrada: 100-250 V / 10A Potencia máxima: 250V 10A (2500W) / 100V 10A (1000W)

### Cargador USB Multifuncional:

Puertos USB-A: 2 (Soporta protocolo QC3.0) Puertos USB-C: 2 (Soporta protocolo PD3.0) Salidas USB-C (C1/C2): 5.0V 3.0A; 9.0V 2.77A; 12.0V 2.08A (25W) Salidas USB-A (A1/A2): 5.0V 3.0A; 9.0V 2.0A; 12.0V 1.5A (18W) Salidas A1/A2 + C1/C2: 5.0V 3.0A (15W) Salidas A1 + A2 + C1 + C2: 5.0V 3.0A (15W) Potencia total: 25W

### Protocolos soportados:

QC3.0: 3.6V-12V QC2.0 / QC4.0: 5V, 9V, 12V HUAWEI FCP: 5V, 9V, 12V HUAWEI SCP: 3.3-12V SAMSUNG AFC: 9V, 12V APPLE: 5V 2.4A BC1.2: DCP 5V 1.5A

### Normativas:

RoHS, CE Test de funcionamiento: 100% probado

### Contenido del paquete:

1 x Adaptador Universal de Viaje Todo-en-Uno 1 x Manual de usuario multi-idioma

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.