



Rf. IMPRESORA TÉRMICA ITP-83 B/RLB

*Impresora de Tickets Premier ITP-83 B/ Térmica/
Ancho papel 80mm/ USB-RS232-Ethernet/ Negra*

ITP-83 B, IMPRESORA TÉRMICA, 260 MM/SEG, SERIE, USB, ETHERNET, NEGRA

Especificaciones

Ancho impresión: 79.5±0.5mm Velocidad impresión: 260 mm/seg Color: Negro Sistema operativo soportado: Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10/Linux Máximo diametro papel: 80mm Metodo impresión: Térmica directa Área impresión: 72mm (adjustable by commads) Dimensiones: 183,3x140x141,5mm (DxWxH) Power Supply: AC 110V/220V, 50/60Hz Peso: 1 Kg Capacidad columnas: 576 dots/line, 512 dots/line Comandos: Compatible with ESC/POS Cash drawer output: DC 24V/1A Entorno de trabajo: Temperature(0-45)° humidity(10-80%) Extension character sheet: PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East, Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151 (Vida cabezal: 100Km Tamaño caracter: ANK, Font A: 12x24 dots, Font B: 9x17 dots, Simplified, traditional Chinese: 24x24 dots NV Flash: 256k bytes Entorno almacenaje: Temperatura (-10-45)° humedad (10-90%) Vida cutter: 1.5 millón cortes Interface: USB+Serial+Lan Buffer entrada: 64k bytes Grosor papel: 0.06-0.08mm Auto cutter: Partial Espacio lineas: 3.75mm (adjustable by commands) Power source: DC 24V/2.5A

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.