



Rf. TPL-RE TL-WA855RE TL-WA855RE

Repetidor/ AP Inalámbrico TP-Link TL-WA855RE 300Mbps/ 2 Antenas

21,33 €
Incluido (IVA 21%)

Compacto. Potente.

A pesar de su pequeño tamaño, TL-WA855RE no pasa desapercibido gracias a la impresionante mejora de Wi-Fi en áreas de tu hogar a las que el router estándar es incapaz de alcanzar. El TL-WA855RE soporta velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps y mantiene todos tus dispositivos preferidos funcionando a máxima velocidad. Tan Potente Como Esperas

Las dos antenas externas con tecnología MIMO ayudan a situar al TL-WA855RE por encima del resto. La tecnología MIMO potencia tu red con un incremento notable de las velocidades inalámbricas, y las dos antenas externas aseguran que la señal inalámbrica sea estable y llegue al lugar donde más lo necesitas. Extensión de Red Super Sencilla

Dos clicks y Listo Para Conectarse

Simplemente pulsa el botón WPS de tu router, y después pulsa el botón Range Extender del TL-WA855RE, y comienza a disfrutar de cobertura Wi-Fi en toda la casa. Repetidor Cuando Falla Tu Router

El TL-WA855RE funciona como repetidor para ayudarte con la mala cobertura de red de su router en las 'zonas muertas'. Para Crear una Nueva Red Wi-Fi

Ahora puedes convertir este puerto Ethernet en tu propio hotspot Wi-Fi personal en tu habitación del hotel. Fácil Monitorización y Gestión Remota

Tether es una aplicación intuitiva que permite a los usuarios monitorizar el estado del extensor de cobertura, controlando sus funciones y cambiando sus configuraciones desde cualquier dispositivo compatible de manera remota.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de Enchufe: EU, UK, US Interfaz: 1 Puerto Ethernet RJ45 10/100M Botones: Botón RE (Range Extender) y Botón Reset Consumo de Potencia: 3W aproximadamente Antenas: 2 Antenas externas Dimensiones: 52 x 34 x 65mm. (2.0x 1.3 x 2.6in) **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS** Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frecuencia: 2.4~2.4835GHz Tasa de Señal: 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico) Sensibilidad de Recepción: 270M: <-68dBm@10% PER 130M: <-68dBm@10% PER 108M: <-68dBm@10%

PER 54M: <-68dBm@10% PER 11M: <-68dBm@8% PER 6M: <-68dBm@10% PER 1M: <-68dBm@8% PER Potencia de Transmisión: < 20 dBm (EIRP) Modos Inalámbrico: Extensor de Cobertura y Modo AP Funciones Inalámbricas: Filtrado Inalámbrico de Direcciones MAC Función de Acceso a Dominio Control de Potencia de Transmisión Seguridad Inalámbrica: 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK OTROS Certificaciones: CE, RoHS Contenido del Paquete: Extensor de Cobertura Wi-Fi a 300Mbps TI-WA855RE Cable Ethernet RJ-45 Guía de Instalación Rápida Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. Factores Ambientales: Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.