



Rf. UBI-PUNTO AC U7/NITE-LITE

Punto de Acceso Ubiquiti UniFi 7 Lite

U7 Lite

Punto de acceso WiFi 7 compacto para montaje en techo con 4 transmisiones espaciales y enlace ascendente de 2,5 GbE.
Especificaciones

Descripción general

Dimensiones $\varnothing 171,5 \times 33$ mm ($\varnothing 6,8 \times 1,3'$) Estándar WiFi WiFi 7 Flujos espaciales 4 Área de cobertura 115 m² (1.250 pies²) Número máximo de clientes más de 200 Enlace ascendente 2,5 GbE Montaje Techo, pared (montaje Lite incluido) Método de potencia PoE

Actuación

MIMO 5 GHz 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2,4 GHz 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) Velocidad máxima de datos 5 GHz 4,3 Gbps (BW240) 2,4 GHz 688 Mbps (BW40) Ganancia de la antena 5 GHz 5 dBi 2,4 GHz 4 dBi Potencia máxima de transmisión 5 GHz 24 dBm 2,4 GHz 23 dBm Máximo de BSSID 8 por radio

Velocidades de datos admitidas

802.11be (Wi-Fi 7) 7,3 Mbps a 4,3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) 802.11ax (Wi-Fi 6) 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) 802.11ac (Wi-Fi 5) 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) 802.11n 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)

Características

Malla inalámbrica Sí Dirección de banda Sí Gestión de la transición BSS 802.11v Sí Roaming rápido 802.11r Sí Gestión de recursos de radio (RRM) 802.11k Sí Gestión avanzada de radio Sí Punto de acceso (Hotspot 2.0) Sí Portal de punto de acceso cautivo Página de destino de marca personalizada Sí Autenticación de cupones Sí Autenticación basada en pagos Sí Compatibilidad con servidores de portal externos Sí Autenticación de contraseña Sí Aislamiento de red de invitados Sí Clave privada precompartida (PPSK) Sí Limitación de velocidad de WiFi Sí Aislamiento del dispositivo cliente Sí Horarios de WiFi Sí RADIUS sobre TLS (RadSec) Sí VLAN asignada dinámicamente por RADIUS Sí

Hardware

Consumo máximo de energía 13W Rango de voltaje admitido 42,5 a 57 V CC Interfaz de red (1) puerto RJ45 de 2,5 GbE

Peso

313 gramos (11 onzas) Gestión Ethernet Material del recinto Policarbonato estabilizado a los rayos UV Material de montaje Policarbonato estabilizado a los rayos UV, acero galvanizado (SGCC) LED

Sistema

Blanco/Azul Ancho de banda del canal HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz)

Certificaciones

CE, FCC, IC Temperatura ambiente de funcionamiento -30 a 40° C (-22 a 104° F)

Humedad ambiental de funcionamiento

5 a 95% sin condensación

Software

Requisitos de la solicitud Red UniFi Versión 9.0.114 y posteriores

Sistema operativo UniFi

iOS®; versión 10.20.2 y posteriores Android®; versión 10.21.7 y posteriores

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.