distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 16:09:35

Rf. CN11354126 P/N. CRS326-24G-2S+RM

Mikrotik CRS326-24G-2S+RM switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

204,67 €
Incluido (IVA 21%)

CRS326-24G-2S+RMConmutador de 24 puertos Gigabit con 2 jaulas SFP+ en caja de montaje en rack de 1U, arranque dual (RouterOS o SwitchOS)
Conmutador Gigabit Ethernet de 24 puertos alimentado por SwOS/RouterOS con dos puertos SFP+, conectividad a velocidad de cable con varias funciones de conmutación nuevas.

Tiene la función de 'arranque dual' que le permite elegir qué sistema operativo prefiere usar, RouterOS o SwOS. Si prefiere tener un sistema operativo simplificado solo para conmutadores con más características específicas del conmutador, use SwOS. Si está acostumbrado a Winbox y le gustaría tener la capacidad de usar enrutamiento y otras funciones de Capa 3 en algunos puertos en su CRS, inicie y use RouterOS. Puede seleccionar el sistema operativo deseado desde RouterOS, desde SwOS o desde la configuración del cargador RouterBOOT.

Le brinda toda la funcionalidad básica para un conmutador administrado, y más: permite administrar el reenvío de puerto a puerto, aplicar el filtro MAC, configurar VLAN, duplicar el tráfico, aplicar limitación de ancho de banda e incluso ajustar algunos campos de encabezado MAC e IP. La caja SFP admite módulos SFP de 1,25 Gb y SFP+ de 10 Gb.

Especificaciones Código de producto CRS326-24G-2S+RM Arquitectura brazo de 32 bits UPC 98DX3236 Recuento de núcleos de CPU 1 Frecuencia nominal de la CPU 800 MHz Dimensiones 443x144x44mm Licencia del sistema operativo del enrutador 5 Sistema operativo Enrutador OS / Switch OS Tamaño de RAM 512 megabytes Tamaño de almacenamiento 16 MB Tipo de almacenamiento Flash MTBF Aproximadamente 200'000 horas a 25C Temperatura ambiente probada -40°C a 60°C **Alimentando** Detalles Número de entradas de CC 2 (toma de CC, PoE-IN) Voltaje de entrada del conector de CC 10-30 V Consumo máximo de energía 24W Tipo de refrigeración Pasivo PoE en PoE pasivo PoE en voltaje de entrada 10-30 V **ethernet** Detalles Puertos Ethernet 10/100/1000 24 **Fibra** Detalles Puertos SFP+ 2 Periféricos Detalles Puerto de consola serie RJ45 **Certificación y aprobaciones** Detalles Certificación CE, EAC, ROHS IP IP20

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.