


Rf. CN12164388 P/N. TL-SF1008D

TP-Link TL-SF1008D No administrado Fast Ethernet (10/100) Blanco



13,25 €
Incluido (IVA 21%)

El switch Fast Ethernet TL-SF1008D está diseñado para las oficinas pequeñas y reducidos grupos de trabajo. Los 8 puertos soportan MDI/MDIX automático, lo que le evita tener que preocuparse de qué cable debe utilizar: sólo tiene que enchufarlo y listo. Además, gracias a su innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SF1008D ahorra hasta un 60%* de energía eléctrica, lo que lo convierte en una solución ecológica para la red de su negocio.

Alto Rendimiento

El switch Fast Ethernet TL-SF1008D incorpora 8 puertos RJ45 a 10/100 Mbps con negociación automática de velocidad. Todos los puertos soportan la función Auto MDI/MDIX, lo que elimina la necesidad de emplear un cable cruzado o puertos tipo Uplink. El TL-SF1008D dispone de arquitectura de switching sin bloqueos de reenvío y filtrado de paquetes a la máxima velocidad del cable para obtener un rendimiento óptimo. Soporta 2 K de jumbo frame, lo que mejora significativamente el rendimiento de las transferencias de archivos de gran tamaño. Además, su soporte para el control de flujo IEEE 802.3x en modo Full Duplex y Back-Pressure en modo Half Duplex, permite al TL-SF1008D aliviar la congestión del tráfico así como aumentar la fiabilidad de funcionamiento. Fácil de usar

Las funcionalidades automáticas de este switch Gigabit posibilitan una instalación Plug and Play sin complicaciones. No es necesaria ninguna configuración. La detección automática MDI/MDIX hace innecesario el uso de cables cruzados. La función de detección automática de los puertos identifica la velocidad de enlace del dispositivo de red (10, 100 Mbps) y la ajusta de forma inteligente a fin de garantizar la compatibilidad y el mejor rendimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Estándares y protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD Interfaces: 8 puertos RJ45 a 10/100 Mbps Negociación automática, MDI/MDIX automático Tamaño del buffer: 2Mb Fuente de alimentación externa: 100-240VAC, 50/60Hz Cantidad de Ventiladores: No hay ventilador Tasas de transferencia de datos: 10/100Mbps at Half Duplex ; 20/200Mbps at Full Duplex Indicador LED: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dimensiones (W X D X H): 5,5*3,4*1,1 pulgadas (140*87*27,5 mm) Consumo de potencia: Máximo: 2.2W Fuente de alimentación: External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A)
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE Método de transferencia: Store-and-Forward Funciones avanzadas: Tecnología de ahorro de energía, ahorro de consumo hasta del 60% Control de flujo 802.3x, soporte Back-Pressure Soporte Auto-Uplink en todos los puertos **OTROS** Certificaciones: FCC, CE, RoHS Contenido del Paquete: Switch de sobremesa con 8 puertos a 10/100 Mbps

Adaptador de corriente Manual de usuario Requisitos del sistema: Microsoft® Windows®, XP, Vista or Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. Factores ambientales: Temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?); Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.