distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 03:09:55

Rf. CN21164199 P/N. EAP615-WALL

TP-Link Omada EAP615-WALL punto de acceso inalámbrico 1774 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

94,21 €
Incluido (IVA 21%)

EAP615-WallPunto de acceso Wi-Fi 6 AX1800 de montaje en pared Velocidad Ultrarrápida Wi-Fi 6. Hasta 1201Mbps en 5 GHz y 574Mbps en 2,4 GHzÂ para alcanzar un total de 1775Mbps. Conectividad de alto rendimiento. garantizada una mayor eficiencia de la red y una menor latencia. 4 puertos Gigabit. Integra 4 puertos Gigabit Ethernet, 1 uplink y 3 downlink, siendo uno de ellos PoE para suministrar energía al punto de acceso. Gestión centralizada. Con la controladora Omada se obtiene un control intuitivo y eficiente de la red con acceso en local o desde la nube. Red exclusiva para huéspedes. Crea y gestiona redes seguras para invitados con muchas opciones de autenticación como SMS y Voucher. Compatibilidad con PoE. Admite alimentación a través de Ethernet 802.3at para tener una mayor libertad de instalación.. Punto de acceso Wi-Fi 6 de montaje en pared AX1800

Las diferentes tecnologías integradas en este equipo Omada como Wi-Fi 6, 1024 QAM y Long OFDM Symbol permiten alcanzar hasta 1,8Gbps. La solución tecnológica ideal para entornos empresariales

La tecnología Wi-Fi 6 garantiza una mayor eficiencia de la red con menor latencia. Gestión Centralizada Omada

La solución Omada integra diferentes dispositivos de red como puntos de acceso, switches y routers controlados desde la nube al 100%. Omada crea redes escalables, seguras y de alto rendimineto ideales para verticales como Hospitality, educación, comercios, oficinas, centros de salud y administración pública. Mayor Seguridad y Eficiencia de la Red

La red Omada está protegida frente a ataques exteriores con la tecnología WPA3, autentificación de portal y redes de invitados seguras. Libertad de Instalación con PoE

EAP615-Wall es muy fácil de instalar ya que puede alimentarse a través del puerto Ethernetal sin necesidad de suministro eléctrico adicional. Funcionalidad Bridge

Dispositivos como teléfonos VoIP se pueden alimentar directamente desde el punto de acceso EAP615-Wall sin necesidad de suministro eléctrico adicional. Los 4 puertos Ethernet Gigabit (1 uplink y 3 downlink) permiten conectar varios dispositivos a la red

simultáneamente. Funcionalidad Bridge

Dispositivos como teléfonos VoIP se pueden alimentar directamente desde el punto de acceso EAP615-Wall sin necesidad de suministro eléctrico adicional. Los 4 puertos Ethernet Gigabit (1 uplink y 3 downlink) permiten conectar varios dispositivos a la red simultáneamente. Fácil configuración y mantenimiento

El equipo Omada queda congifurado en pocos pasos desde el interfaz. Omada le permite configurar ajustes, monitorizar el estado de la red y administrar los dispositivos conectados.. **CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE** Interfaz Enlace ascendente: 1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps Enlace descendente: 3 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps (un puerto admite PoE OUT. La función PoE OUT requiere entrada PoE + 802.3at. La salida de potencia máxima para el paso de POE es 13 W (versión UE) o 12 W (Versión de EE. UU.), Basado en pruebas de laboratorio). Bloqueo de Seguridad FísicoÂ Si BotonesÂ Reset Fuente de AlimentaciónÂ 802.3af/at PoE Consumo de PotenciaÂ UE: 10 W (802.3at PoE, salida PoE apagada) EE. UU.: 11,5 W (802.3at PoE, salida PoE desactivada) DimensionesÂ 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) AntenasÂ 2 antenas de doble banda 2,4 GHz: 2 × 3 dBi 5 GHz: 2 × 4 dBi MontajeÂ Montaje en placa de pared **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS** CoverageÂ 50㎡(600 ft²)△ Wireless Client CapacityÂ 100+△ Clientes concurrentesÂ 120+△ Estándares InalámbricosÂ IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a FrecuenciaÂ 2.4 GHz y 5 GHz Tasa de Señal 5 GHz: Hasta 1201 Mbps 2.4 GHz: Hasta 574 Mbps Funciones Inalámbricas 16 SSID (hasta 8 SSID en cada banda) Activar / desactivar radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) Roaming sin interrupciones † Formación de haz MU-MIMO Límite de tarifa Equilibrio de carga Equidad de tiempo aire Dirección de banda Programa de reinicio Horario inalámbrico Contabilidad RADIUS Autenticación MAC Estadísticas Inalámbricas IP estática / IP dinámica Seguridad Inalámbrica Autenticación de portal cautivo Control de acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento inalámbrico entre clientes VLAN Detección de puntos de acceso no autorizados Soporte 802.1X WPA-Personal / Enterprise, WPA2-Personal / Enterprise, WPA3-Personal / Enterprise Potencia de Transmisión CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP) < 23 dBm (5 GHz, EIRP) FCC: < 21 dBm (2.4 GHz) < 21 dBm (5 GHz) **GESTIÓN** Omada AppÂ Sí Gestión Centralizada Controlador hardware Omada (OC300) Controlador hardware Omada (OC200) Controlador software Omada Acceso a la nubeÂ Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, controlador basado en la nube Omada o controlador de software Omada. Alertas por Correo ElectrónicoÂ Sí LED de control ON / OFFÂ Sí Control de Gestión de Acceso MACÂ Sí SNMPÂ v1, v2c, v3 Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema RemotoÂ Syslog local / remoto SSHÂ Sí Gestión basada en WebÂ HTTP/HTTPS Gestión L3Â Sí Gestión Multi-sitioÂ Sí VLAN de GestiónÂ Sí Aprovisionamiento sin contactoÂ Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada. **OTROS** CertificacionesÂ CE, FCC, RoHS Contenido del Paquete Placa de pared AX1800 Punto de acceso WiFi 6 EAP615-Pared Guía de instalación Kits de montaje Requisitos del sistemaÂ Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 Factores Ambientales Temperatura de funcionamiento: 0–40 ℃ (32–104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 a 90% de humedad relativa sin condensación Humedad de almacenamiento: 5–90% de humedad relativa sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.