distribucioninformatica.com

2025-08-04 - 01:18:25

Rf. CN21164298 P/N. EAP773

TP-Link Omada EAP773 punto de acceso inalámbrico 9300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

EAP773

Punto de acceso Wi-Fi 7 de montaje en techo BE9300

Velocidad Ultrarrápida Wi-Fi 7. Hasta 5760Mbps en 6GHz, 2880Mbps en 5GHz y 574 Mbps en 2,4GHz para alcanzar un total de 9.300Mbps†.Puerto Ethernet 10G. Aumenta el rendimiento total de la red con el acceso por cable adaptativo a 5G, 2,5G y Gigabit.Triple banda. Añade la banda de 6GHz a las de 5GHz y 2,4GHz para enviar datos con mayor estabilidad y velocidad.Ancho de banda de 320MHz. Conecta más dispositivos a la vez con un alto rendimiento y máxima velocidad.Menos interferencias y baja latencia. Con las tecnologías Multi-Link Operation y Multi-RU se garantiza el uso de las 3 bandas simultáneamente con alto rendimiento.‡Gestión Centralizada. Con la controladora Omada se obtiene un control intuitivo y eficiente de la red con acceso en local o desde la nube.Wi-Fi Mesh Inteligente. Tecnología Wi-Fi Mesh con Roaming inteligente por IA

La solución tecnológica para empresas de los expertos en Wi-Fi 7 de alta fiabilidad

Wi-Fi 7 BE9300 Ultrarrápido Velocidad de Triple Banda hasta 9,3Gbps.†**Generación Wi-Fi 7**Reduce las interferencias con ancho de banda de 320MHz.**Multi-Link Operation (MLO)**Los dispositivos Wi-Fi 7 pueden conectarse simultáneamente a dos bandas para aumentar la velocidad.‡**Puerto PoE+ 10G**Aumenta el rendimiento y la velocidad por cable Ethernet**Selección Automática de Canales y Potencia**Reduce las interferencias ajustando automáticamente los canales y la potencia de transmisión. **Consumo Inteligente de energía**Rendimiento sostenible para hacer un uso responsable de la energía **Gestión Centralizada desde la Nube**La controladora Omada permite gestionar la red desde la nube o con acceso local.**Tecnología Omada Mesh**Crea una red única y segura en todo el negocio. **Diseño elegante y minimalista**Diámetro de solo 220mm y 32,5mm para instalarlo en cualquier lugar.La solución tecnológica Wi-Fi 7 para entornos profesionales

Más rendimiento, velocidad y capacidad con menos interferencias

Las diferentes tecnologías integradas en este equipo Omada permiten alcanzar hasta 11Gbps ampliando el ancho de banda a 320HMz, el doble que la tecnología Wi-Fi 6E.Mayor capacidad con más estabilidad de la red

La tecnología Wi-Fi 7 es compatible con 4096-QAM de 12 bits. Este método de modulación permite enviar más cantidad de datos para dar respuesta a las necesidades de las empresas al trabajar con software en la nube, realizar videollamadas y mover una alta cantidad de datosMenor Latencia con Menos Interferencias

La combinación de las tecnologías Multi-Link y Multi-RU permiten usar varias bandas y canales simultáneamente. Reduce las interferencia usando canales anteriormente desaprovechados. Todo ello optimiza el rendimiento de la redLibertad de Instalación con PoE++

El punto de acceso Omada EAP773 puede funcionar alimentado por el adaptador de corriente o por cable PoE++ 802.3bt compatible.

Con el puerto Ethernet de 10 Gigabit se crean redes Wi-Fi de rápidas y estables de gran cobertura.Selección Automática de Canales y Potencia

El punto de acceso Wi-Fi 7 optimiza el rendimiento de la red al reducir las interferencias Wi-Fi ajustando automáticamente los canales y la potencia de transmisión de los puntos de acceso incluidos en una misma redGestión Centralizada Omada

La solución Omada integra diferentes dispositivos de red como puntos de acceso, switches y routers controlados desde la nube al 100%. Omada crea redes escalables, seguras y de alto rendimineto ideales para verticales como Hospitality, educación, comercios, oficinas, centros de salud y administración pública.Montaje Sencillo con Diseño Minimalista

El cuidado diseño atemporal se adapta a cualquier superficie y esconde la avanzada tecnología interior de disipación del calor que garantiza el mejor rendimiento.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz 1× 10G Ethernet PortBotones ResetFuente de Alimentación 802.3bt PoE or 12V/2.5A DC**Consumo de Potencia Support Smart Power Comsuption Management**25.94 W (802.3bt, full functionality);22.57 W (12/2.5A, full functionality);23.4 W (802.3at decrease 6GHz Power);10.1 W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)Dimensiones 8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm)**Tipo de Antena**2.4 GHz: 2× 3.0 dBi5 GHz: 2× 3.0 dBi6 GHz: 2× 3.0 dBiBluetooth 1 × 4.0 dBi, Bluetooth 5.2*Firmware update may be required.Montaje Ceiling / Wall Mounting (Kits Included)CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Coverage 140㎡(1500 ft²)§**Wireless Client Capacity** 2 GHz: 128**5 GHz: 128**6 GHz: 128**Clientes concurrentes 380+**Estándares Inalámbricos IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beFrecuencia 6 GHz, 5 GHz, and 2.4 GHzTasa de Señal 574 Mbps (2.4 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 5760 Mbps (6 GHz)†**Funciones Inalámbricas** MLO‡4K-QAM‡MU-MIMO‡HE320‡MeshBSS ColoringOFDMA‡Load BalanceBand SteeringBeamformingAirtime FairnessMultiple SSIDS:24(8 on each band)Wireless ScheduleReboot ScheduleQoS(WMM)Rate LimitStatic IP/Dynamic IPRADIUS AccountingMAC Authentication**Seguridad Inalámbrica**Captive Portal AuthenticationAccess ControlMaximum number of MAC Filter: 4,000Wireless Isolation Between ClientsVLANRogue AP DetectionWPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise**Potencia de Transmisión**GESTIÓN

Omada AppYes**Gestión Centralizada**Omada Cloud-Based ControllerOmada Hardware Controller (OC300)Omada Hardware Controller (OC200)Omada Software ControllerAcceso a la nube Yes. Require the use of an OC300, OC200, Omada Software Controller, or an Omada Cloud-Based Controller.Alertas por Correo Electrónico YesLED de control ON / OFF YesControl de Gestión de Acceso MACYesSNMPv1, v2c, v3Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema RemotoYesGestión basada en Web YesOTROS

Certificaciones CE, FCC, RoHS, ICContenido del PaqueteEAP773Installation GuideCeiling/Wall Mounting KitsNote: Power Adapter is NOT included.**Factores Ambientales**Operating Temperature: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F);Storage Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F);Operating Humidity: 10%–90% non-condensing;Storage Humidity: 5%–90% non-condensing;

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.