distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 13:30:00

Rf. CN21164312 *P/N. EAP215-Bridge KIT*

TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

193,06 €
Incluido (IVA 21%)

EAP215-Bridge KIT

Punto de acceso Wi-Fi Exterior Bridge Omada de 5Km de alcance

Velocidad estable. Hasta 867 Mbps en 5 GHz(1) con la antena direccional MIMO 2×2 de 11dBi.Cobertura de largo alcance. Transmisiones inalámbricas de hasta 5 km(2).Emparejamiento automático. Ahorro de tiempo y costes.Amplia conectividad. 3 Puertos Gigabit Ethernet para más conexiones de alta velocidad.Integrado en la solución Omada. Control centralizado de la red a distancia desde la nube.Protección IP65. El punto de acceso está sellado frente al agua, polvo y rayos de 6 kV(3) para resistir al aire libre.Alimentación PoE. Facilita su instalación en cualquier lugar. Adaptador PoE incluido.Implantación Fácil y Rápida

Emparejamiento AutomáticoConexión Punto a Punto, ideal para CCTV
Especificaciones

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz3 puertos Gigabit Ethernet*6BotonesResetFuente de Alimentación 12 V CC / 24 V PoE pasivo (adaptador PoE pasivo incluido.)Consumo de Potencia 11.5WDimensiones 79 × 60 × 224 mmTipo de AntenaAntenas MIMO direccionales internas 2×2 de doble polarización5 GHz: 11,0 dBiHorizontal:35°, Vertical: 35Carcasa resistente a la intemperie IP65MontajeMontaje en poste (Accesorios incluidos)**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**Coverage 5000mEstándares InalámbricosIEEE 802.11 a/b/g/n/acFrecuencia 5 GHzTasa de Señal 5 GHz: Hasta 867 MbpsFunciones InalámbricasMesh*4MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DLBalanceo de CargaBeamformingSeamless Roaming(802.11r)Airtime FairnessMúltiples SSID:8Estadísticas inalámbricasProgramación inalámbricaPrograma de reinicioContabilidad RADIUSAutenticación MACIP estática/IP dinámica**Seguridad Inalámbrica**VLANControl de accesoDetección de puntos de acceso no autorizadosAutenticación de portal cautivo*4Número máximo de MAC Filter: 4,000WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa**Potencia de Transmisión**CE:<23dBm (5 GHz, banda 1/2, PIRE);<30dBm (5 GHz, banda 3, PIRE);FCC:<22dBm (5 GHz, banda1/4)**GESTIÓN**Omada App SíRestore & Backup SíFirmware update via Web SíNTP Sí**Gestión Centralizada**Omada Hardware Controller (OC300)Omada Hardware Controller (OC200)Omada Software ControllerOmada Cloud-Based ControllerAcceso a la nube Sí. Requiere el uso de OC300, OC200, Omada Software Controller u Omada Cloud-Based Controller.LED de control ON / OFF SíControl de Gestión de Acceso MAC SíSNMP v1, v2c, v3SSH SíGestión basada en Web Sí **Otros**Certificaciones CE, FCC, RoHS**Contenido del Paquete**EAP215-Puente KITAdaptador PoE pasivoCable de alimentaciónGuía

de instalaciónKit de montaje**Factores Ambientales**Temperatura de funcionamiento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F);Temperatura de almacenamiento: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F);Humedad de funcionamiento: 10%-90% sin condensación;Humedad de almacenamiento: 5%-90% sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.