



Rf. SLC-BAT UBT 12/4.5. 013BS000006

Batería Salicru UBT 12/4,5 compatible con SAI Salicru según especificaciones

Tensión nominal (V) 12 Cantidad de celdas 6 Capacidad nominal a 25°C 20 horas 4,5 Ah(0,23 A, 10,5 V) 10 horas 4,2 Ah(0,42 A, 10,5 V) 5 horas 3,85 Ah(0,77 A, 10,5 V) 1 hora 2,7 Ah(2,95 A, 10,5 V) Resistencia interna $\leq 30\text{ m}\Omega$ Auto-descarga 3% (2) Rango de temperatura de trabajo Descarga $-15^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ Carga $-10^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ Almacenamiento $-20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ Máxima corriente de descarga 68 A (5s) Dimensiones Fondo 90 mm ± 1 mm Ancho 70 mm ± 1 mm Alto 101 mm ± 1 mm Dimensiones totales (con conectores) Alto 107 mm ± 1 mm Peso 1,5 Kg Compatible con: SPS Home / SPS One / SPS Soho+ / SPS Advance T / SPS Advance R / SPS Advance RT2 / SLC Twin PRO2 0-3 kVA / SLC Twin PRO2 4-20 kVA / SLC Twin RT2 0-3 kVA / SLC Twin RT2 4-10 kVA / SLC Cube3+ / SLC Adapt / X

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.