



Rf. CN21316106 P/N. POE-24-24W-G

Ubiquiti POE-24-24W-G adaptador e inyector de PoE Gigabit Ethernet 24 V

14,16 €
Incluido (IVA 21%)

Inyector PoE, 24 V CC, 24 W, Gbit

Los adaptadores PoE de Ubiquiti brindan una variedad de funciones para ayudar a proteger sus dispositivos PoE:

Protección contra sobretensiones Protección de sujeción Descarga de sobretensión máxima Corriente de pulso pico Cable de CA con toma de tierra

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas en los dispositivos exteriores. Puede protegerse eficazmente contra daños por ESD utilizando un adaptador Ubiquiti PoE conectado a tierra, TOUGH Cable™ y conectores TOUGH Cable.

Especificaciones

Dimensiones 88 x 57 x 33 mm(3,47 x 2,24 x 1,30') Peso 158,5 g(5,59 onzas) Tensión de salida 24 V CC a 1,0 A Indicador de actividad de LAN No Puerto LAN Gigabit Sí Capacidad de reinicio remoto Sí Botón de reinicio Sí Voltaje nominal 100-240 V CA a 50/60 Hz Corriente de entrada 0,6 A a 120 V CA, 0,4 A a 240 V CA Corriente de irrupción

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.