



Rf. CN22164254 P/N. TL-WA850RE

## TP-Link TL-WA850RE Repetidor de red Blanco 10, 100 Mbit/s

### Repetidor Wi-Fi TL-WA850RE 300Mbps

El TL-WA850RE de TP-LINK está diseñado para expandir cómodamente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las zonas muertas. Con velocidades inalámbricas N a 300Mbps, botón Range Extender y diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared, expandir una red inalámbrica nunca había sido tan sencillo. Además, su Puerto Ethernet permite al TL-WA850RE actuar como un adaptador inalámbrico para convertir un dispositivo cableado en uno inalámbrico. Extensor de Rango a 300Mbps El TL-WA850RE está diseñado para expandir cómodamente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las ?zonas muertas?, ayudando a los usuarios a mantener una red inalámbrica existente y mejorar enormemente la cobertura de la red. Con velocidades inalámbricas 802.11n a 300Mbps, es ideal para video HD fluido, streaming de música y juegos en red.

**Instalación Sencilla** El diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared del dispositivo facilita la instalación y hace flexible su traslado. Además, la función de perfil del TL-WA850RE recuerda las redes inalámbricas previamente emparejadas, lo que significa que no es necesario reiniciar el dispositivo cuando se cambia de router asociado.

**Plug and Play** Sin nuevo cableado, dentro del alcance de su red inalámbrica existente, los usuarios podrán expandir fácilmente la cobertura inalámbrica con solo pulsar el botón WPS en su router y después el botón Range Extender en su TL-WA850RE o viceversa. Una pulsación adicional en el botón de emparejamiento podrá establecer rápidamente una conexión encriptada con los dispositivos cliente.

**Bridge Ethernet** El único puerto Ethernet del TL-WA850RE permite al Extensor funcionar como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados como reproductores Blu-ray®, consolas de juegos, vídeo-grabadores digitales y TV con acceso a Internet. Al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir la red inalámbrica.

**Indicador Luminoso Inteligente de Señal** Sus 5 indicadores luminosos representan la intensidad de señal actual que el TL-WA850RE recibe del router existente, lo cual puede ayudar a encontrar la ubicación idónea para colocar el extensor de rango para que el TL-WA850RE pueda lograr el mejor alcance y rendimiento de la red que sean posibles.

**Compatibilidad Universal** Funciona sin problemas con todos los dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n. También es compatible con el

último sistema operativo Windows 8.Â

**Características** El modo Extensor de Rango amplifica la señal inalámbrica hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear El diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared del dispositivo facilita la instalación y hace flexible su traslado. Extiende fácilmente la cobertura inalámbrica con solo pulsar el botón Range Extender Su Indicador Luminoso Inteligente de Señal ayudar a encontrar la ubicación idónea para colocar el extensor de rango El puerto Ethernet permite al Extensor funcionar como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados Las tasas de transferencia inalámbrica a 300Mbps son ideales para streaming de video, juegos en red y llamadas por Internet Soporta login basado en nombre de dominio (<http://tplinkextender.net>) para gestión avanzada Compatible con otros dispositivos inalámbricos 802.11n/g/b Las encriptaciones avanzadas WEP 64/128/152-bit, WPA-PSK / WPA2-PSK eprotegen su red contra amenazas de seguridad

**Especificaciones Hardware Interfaz:** 1 puerto Ethernet 10/100M (RJ45) **Tipo de Enchufe:** EU **Botones:** Botón RE (Range Extender), Botón de Reset **Estándares Inalámbricos:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b **Antenas:** 2 \*

**WA850RE Dimensions ( W x D x H ): 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) Power Consumption: Unos 3W Wireless Frecuencia:** 2.4~2.4835GHz **Tasas de transferencia 11n:** Hasta 300Mbps (dinámica) **11g:** Hasta 54Mbps (dinámica) **11b:** Hasta 11Mbps (dinámica) **EIRP:** < 20 dBm (PIRE) **Sensibilidad de Recepción 270M:** -68dBm@10% PER **130M:** -68dBm@10% PER **108M:** -68dBm@10% PER **54M:** -68dBm@10% PER **11M:** -85dBm@8% PER **6M:** -88dBm@10% PER **1M:** -90dBm@8% PER **Modos Inalámbricos:** Range Extender **Funciones Inalámbricas WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtro de direcciones MAC inalámbricas Estadísticas inalámbricas Función Login por Dominio Seguridad Inalámbrica WEP 64/128/152-bit WPA-PSK / WPA2-PSK Otros Certificaciones:** CE, RoHS **Contenido del Paquete Extensor de Rango Universal Inalámbrico N a 300Mbps TL-WA850RE Cable Ethernet RJ-45 CD de utilidades Guía Rápida de Instalación Requisitos del sistema:** Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. **Factores ambientales Temperatura de Funcionamiento:** 0°C~40°C (32°F~104°F) **Temperatura de Almacenamiento:** -40°C~70°C (-40°F~158°F) **Humedad de Funcionamiento:** 10%~90% sin condensación **Humedad de Almacenamiento:** 5%~90% sin condensación

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.