



Rf. CN22164294 P/N. RE200

TP-Link RE200 Repetidor de red Blanco 10, 100 Mbit/s

26,64 €
Incluido (IVA 21%)

El RE200 expande su cobertura WiFi existente con la tecnología WiFi 11AC de próxima generación. Funciona con cualquier router WiFi estándar y crea conexiones de banda dual en áreas difíciles de alcanzar, lo que le permite disfrutar de cobertura inalámbrica sin fisuras a través de su hogar u oficina.

El modo Extensor de Cobertura amplifica la señal inalámbrica perfectamente hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear. Sólo necesita pulsar el botón Range Extender para ampliar fácilmente la cobertura inalámbrica. Compatible con dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n y 802.11ac. Velocidad en Banda Dual de hasta 750 Mbps. Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible. El puerto Ethernet permite funcionar al Extensor como adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados. Amplifique la cobertura del router a la banda dual.

El RE200 expande su Wi-Fi con la tecnología WiFi 11AC de próxima generación. Funciona con cualquier router WiFi y crea conexiones de banda dual en áreas difíciles de alcanzar, permitiendo disfrutar de cobertura Wi-Fi sin fisuras en su hogar u oficina. Con la función Link Backup, el RE200 conecta con el router en 2.4GHz y 5GHz al mismo tiempo. Si alguna de las bandas de frecuencia pierde conexión, la otra banda actuará de backup, y los clientes conectados al RE200 siguen teniendo conexión a internet en ambas bandas Wi-Fi 11AC de siguiente generación.

Cree un acceso más rápido a los dispositivos WiFi 802.11ac y 802.11b/g/n. El RE200 ofrece rápidas velocidades en banda dual de hasta 750Mbps y proporciona conexiones fiables para ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos con capacidad inalámbrica.

Disfrute de Súper Velocidad con su modo de alta velocidad.

Con la tecnología de alta velocidad, el RE200 hace mejor uso de las dos bandas para establecer conexiones súper rápidas - ideal para la transmisión de vídeo de alta definición, los juegos en línea y otras tareas intensivas de banda ancha. Fácil configuración y colocación flexible.

Presione el botón WPS en el router y el botón Range Extender en su RE200 para conectarse fácilmente a la red. Una vez conectado a un router existente, sólo tiene que desenchufar y enchufar el RE200 de vuelta en cualquier lugar dentro del alcance inalámbrico del

router existente sin necesidad de configurar el extensor de nuevo.

Indicador de Señal

Su Indicador Luminoso Inteligente de Señal ayuda a encontrar la ubicación idónea para colocar el extensor de rango. Adaptador de Entretenimiento

El puerto Ethernet del RE200 permite al extensor para funcionar como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados, tales como reproductores Blu-ray, consolas de videojuegos, grabadoras de DVD y televisores. Al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir la red inalámbrica también.

Especificaciones técnicas Estándares y protocolos: IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Interfaces: 1 puerto 10/100M Ethernet (RJ45) Tipo de Enchufe: EU, UK, US, AU Botones: Botón RE (Range Extender), Botón de Reset Dimensiones (W X D X H): 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) Antenas: 3 internas Consumo de potencia: Sobre 6.5W CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS Frecuencia: 2.4GHz y 5GHz Tasas de transferencia: 5GHz:Hasta 433Mbps 2.4GHz:Hasta 300Mbps Sensibilidad de Recepción: 2.4G: 270M: -70dBm @ 10% PER 130M: -70dBm @ 10% PER 108M: -73dBm @ 10% PER 54M: -75dBm @ 10% PER 11M: -86dBm @ 8% PER 6M: -92dBm @ 10% PER 1M: -94dBm @ 8% PER 5G: 390M: -60dBm @ 10% PER 29.3M: -83dBm @ 10% PER 180M: -64dBm @ 10% PER 13.5M: -87dBm @ 10% PER 78M: -68dBm @ 10% PER 6.5M: -90dBm @ 10% PER 54M: -75dBm @ 10% PER 6M: -90dBm @ 10% PER PIRE: < 20 dBm (PIRE) Modos Inalámbricos: Extensor de Rango Funciones Inalámbricas: WMM (Wi-Fi Multimedia) Estadísticas inalámbricas Función Login por Dominio Seguridad Inalámbrica: 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK OTROS Certificaciones: CE, FCC, RoHS Contenido del Paquete: Extensor de Cobertura WiFi Universal AC750 RE200 Cable Ethernet RJ-45 CD de utilidades Guía Rápida de Instalación Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. Factores ambientales: Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.