


Rf. CN24106058 P/N. 90IG01X0-BO2100

ASUS RP-N12 100 Mbit/s



Llena tu hogar de Wi-Fi

El extensor de rango inalámbrico RP-N12 cuenta con potentes antenas MIMO externas que ayudan a eliminar las zonas sin señal y a mejorar la cobertura de cualquier router inalámbrico. Funciona como un extensor de rango, lo que significa que puede extender la red inalámbrica a todos los rincones del hogar, incluso a los puntos más difíciles de alcanzar. Esto garantiza una cobertura de internet de alta velocidad confiable en todas partes para dispositivos como portátiles, tabletas, smartphones, consolas de videojuegos y televisores inteligentes. Configuración con un solo toque y conectividad sin preocupaciones

La instalación del extensor de alcance inalámbrico RP-N12 no requiere CD ni ratón ni teclado. Simplemente presione el botón WPS y la configuración estará completa. Se garantiza un rendimiento óptimo para una experiencia de internet fluida y sin interrupciones. Para configuraciones avanzadas, puede conectar el RP-N12 a una PC mediante un cable Ethernet y acceder directamente al menú de configuración web, sin necesidad de discos ni aplicaciones. Incluso puede configurarlo de forma inalámbrica desde una tableta o un smartphone. Encuentre la mejor ubicación para RP-N12 con el indicador de señal

Para obtener los mejores resultados, el RP-N12 debe estar dentro del alcance de una señal estable del router y debe colocarse entre el router y la ubicación donde se necesita una mejor cobertura inalámbrica. El RP-N12 funciona mejor cuando recibe una señal inalámbrica potente del router; puede comprobarlo con el indicador de intensidad de señal en el panel frontal. Modos de repetidor, punto de acceso y puente multimedia 3 en 1

El RP-N12 cuenta con dos modos más prácticos para mayor flexibilidad. Además de como repetidor, también puede funcionar como punto de acceso inalámbrico (PA) o como puente multimedia. En modo PA, se puede conectar a cualquier LAN cableada (por ejemplo, la conexión a internet de un hotel) para crear un punto de acceso Wi-Fi personal, lo que permite acceder a internet desde portátiles, teléfonos u otros dispositivos Wi-Fi. En modo puente multimedia, se puede conectar a cualquier dispositivo compatible con Ethernet (como un televisor inteligente, un reproductor multimedia, una consola de videojuegos o un PC) para ofrecerle Wi-Fi. ¡Una excelente manera de reducir el lío de cables! Asistencia de roaming para conexiones estables, ¡en todas partes!

Con nuestra sencilla tecnología Roaming Assist, nunca tendrás que cambiar manualmente de conexión entre el RP-N12 y tu router ASUS mientras te desplazas por la casa. Al activar esta función, tu dispositivo se conectará automáticamente a la señal Wi-Fi más

potente, ya sea del router o del repetidor. Esto garantiza una conexión fiable en cualquier lugar de la casa .Especificaciones

Estándar de red

IEEE 802.11aIEEE 802.11bIEEE 802.11gWi-Fi 4 (802.11n)

Segmento de producto

Red completa N300: 300 Mbps

Velocidad de datos WiFi

802.11a: hasta 54 Mbps802.11b: hasta 11 Mbps802.11g: hasta 54 MbpsWi-Fi 4 (802.11n): hasta 300 Mbps

Antena

antena x 2

Frecuencia de operación

2,4 GHz

Puertos de E/S

RJ45 para 10/100 BaseT para LAN x 1

Botones

Botón WPS, botón de reinicio, interruptor de encendido

Indicador LED

Alimentación x 1LAN x 1Wi-Fi x 1

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.