distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 11:47:24

Rf. CN24164122 P/N. DECO S7 2-PACK

TP-Link DECO S7 (2-Pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco 3 Interno

Deco S7

Sistema Wi-Fi Mesh Inteligente Doble Banda AC1900

Alta Velocidad Wi-Fi Doble Banda AC1900.Â Alcanza velocidades de hastaÂ 600 Mbps en 2,4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHzÂ con tecnología 3×3 MU-MIMO.Â † ‡ConectaÂ más de 100 dispositivos. La tecnologíaÂ MU-MIMO multiplicaÂ la capacidad de transmisión simultánea a varios dispositivos.Â †Amplia Cobertura sin cortes. La tecnología Wi-Fi Mesh de Deco permite llevar la señal de internet fuerte y estable a todos los rincones de la casa.Â §Puertos Gigabit Ethernet. Con 3 Puertos Gigabit por unidad te aseguras una conexión de alta velocidad por cable.Â △Controles parentales potentes.Â Administra el tiempo de conexión y bloquea el contenido inapropiadoÂ para cada miembro de la familia.Modos Router y Punto deÂ Acceso.Â Total libertad para configúralo tu gusto como mejor se adapte a tu hogar.Fácil Configuración. Configura tu sistema Deco en pocos minutos con la App Deco.Internet en toda la casa conÂ Wi-FiÂ Mesh Inteligente

Sistema Wi-Fi Mesh de Doble Banda

Alta velocidad AC1900 Wi-FiÂ Cobertura en Toda la Casa. Elimina las zonas sin Wi-Fi

Deco S7 aumenta la cobertura Wi-Fi de toda la casa con un gran rendimiento. Las conexiones inalámbricas y los puertos Ethernet funcionan juntos para vincular las distintas unidades Deco proporcionando velocidades de red aún más rápidas y una cobertura más amplia y estable.Conexión total con 1 solo nombre de red Wi-Fi

Todas las unidades Deco trabajan juntas para formar una única red bajo un mismo nombre y contraseña. Tu móvil, tablet o consola se conectan automáticamente al Deco que mejor señal pueda ofrecer a medida que te mueves por el hogarModo Router y Punto de Acceso

Deco S7 incluye una variedad de funciones que te permiten configurarlo como router o como punto de accesoControl Parental Potente

Administra el tiempo de conexión y bloquea el contenido inapropiado para mantener a las familias protegidas.

INALÁMBRICOSEstándares Wi-Fi 5IEEE 802.11ac/n/a 5 GHzIEEE 802.11n/b/g 2.4 GHzVelocidades Wi-Fi AC19005 GHz: 1300 Mbps (802.11ac)2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n)Rango WiFi Casas de 3 a 5 dormitorios (paquete de 3)Tecnología de malla TP-LinkEl backhaul Ethernet opcional funciona en conjunto para vincular las unidades Deco y brindar una cobertura perfecta3 × antenas (internas)Múltiples antenas forman un conjunto de refuerzo de señal para cubrir más direcciones y áreas grandesConcentra la fuerza de la señal inalámbrica hacia los clientes para expandir el rango WiFiCapacidad Wi-Fi MedioDoble bandaDistribuya dispositivos a diferentes bandas para un rendimiento óptimoMU-MIMOSe comunica simultáneamente con múltiples clientes MU-MIMOModos de trabajo Modo routerModo de punto de acceso**SEGURIDAD**Seguridad de Red Cortafuegos SPIControl de accesoRed de Invitados1 × red de invitados de 5 GHz1 × red de invitados de 2,4 GHzCifrado WiFi WPA-PersonalWPA2-Personal**HARDWARE**Puertos Ethernet 3 puertos Gigabit*Por Unidad DecoAdmite detección automática de WAN/LANBotones Botón reset**SOFTWARE** ProtocoloÂ IPv4IPv6Controles parentales Filtrado de URLControles de tiempoTipo de WAN IP dinámicaIP estáticaPPPoEPPTPL2TPCalidad de servicio QoS por dispositivoServicio de almacenamiento en la nube Actualización de firmware OTAID de TP-LinkDDNSReenvío NAT Reenvío de puertosUPnPIPTV Proxy IGMPIndagación IGMPPuenteEtiquetar VLANDHCP Dirección de reservasLista de clientes DHCPServidorDDNSTP-LinkGestión Deco App**DATOS DE PRUEBA**Potencia de transmisión WiFiCE:<20 dBm (2.4 GHz)<23 dBm (5 GHz)FCC:<30 dBm (2.4 GHz)<30 dBm (5 GHz)**FÍSICO**Dimensiones (An. × Pr. × Al.) 6.4 × 3.6 × 3.6 in(162.3 × 90.7 × 90.7 mm)Deco S7 (2-pack)2 Deco S7 Units1 RJ45 Ethernet Cable2 Power AdaptersQuick Installation Guide**OTROS**Certificaciones CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCIRequisitos del sistemaAndroid 5.0 or lateriOS 9.0 or later*Note: The minimum system requirements will be updated alongside updates to the app, subject to official website information. **Factores Ambientales**Â Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 ℉ ~ 140 ℉)Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensaciónHumedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.