2025-08-03 - 18:10:46

Rf. CN27164024 P/N. ARCHER T2U NANO

TP-Link Archer T2U Nano 433 Mbit/s

15,35 €
Incluido (IVA 21%)

Adaptador inalámbrico Nano USB de doble banda AC600Alta velocidad Wi-Fi – hasta velocidades de 600Mbps con 200Mbps en 2.4GHz y 433 Mbps a 5GHz, actualiza tus dispositivos a velocidades más altas de AC WiFi.Doble banda Inalámbrica– 2,4 GHz y 5GHz banda de conectividad flexibles, actualiza tus dispositivos para trabajar con el último router de WiFi de doble banda para mayor velocidad y rango extendido.Nano diseño – diseño pequeño y discreto le permite conectar y olvidarse de que esta conectado el dispositivo.Sistema operativo: soporta Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS XSeguridad avanzada, soporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK estándares de cifradoConéctalo, Olvídate

Adaptador inalámbrico Nano USB AC600

Archer T2U NanoAdaptador de Doble Banda de Alta Velocidad para Mejorar Conexiones

El Archer T2U Nano recibe señales Wi-Fi en dos bandas separadas. Compatible con la tecnología 256QAM aumenta 2,4 GHz velocidad de datos de 150Mbps a 200Mbps de 33% de rendimiento más rápido. 433Mbps en 5GHz es ideal para streaming de vídeo HD y juegos online, mientras que 200Mbps en 2.4GHz es perfecto para el uso normal como navegar por internet con tus dispositivos Diseño en Miniatura - ConéctaloÂ y Olvídate

Con su diseño elegante y tamaño miniatura, los usuarios pueden conectar el adaptador nano en cualquier puerto USB. tanto para viaje como para casaTamaño de viaje y conexión Wi-Fi MóvilÂ - Ideal para Navegación Móvil

Crecimiento de los servicios públicos de conexión Wi-Fi viene con un inconveniente: puede que tenga que seleccionar y conectar a diferentes redes Wi-Fi mientras se mueve repetidamente.

Archer T2U Nano soporta Wi-Fi móvil y ayuda a los dispositivos conectarseÂ al Wi-Fi más adecuado automáticamente, va aÂ asegurar que tu red sea ininterrumpida, con este diseño pequeño, Archer T2U Nano es sin duda una gran opción para navegación móvil.

Fácil Instalación

Una interfaz de usuario amigable para una instalación sencilla.

Seguridad Avanzada

Estándares de cifrado WPA/WPA2 aseguran que tu conexión inalámbrica está a salvo de intrusos.

Sistema operativo

Soporta los sistemas operativos Windows, Mac OS.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz USB 2.0Dimensiones 15*7.1*18.6mmTipo de Antena Omni Direccional **CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**Estándares Inalámbricos IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11bFrecuencia5GHz2.4GHzTasa de Señal5GHz11ac: Up to 433Mbps(dinámico)11n: Up to 150Mbps(dinámico)11a: Up to 54Mbps(dinámico)2.4GHz11n: Up to 200Mbps(dinámico)11g: Up to 54Mbps(dinámico)11b: Up to 11Mbps(dinámico)Sensibilidad de Recepción5GHz：11a 6Mbps: -90dBm11a 54Mbps: -73dBm11n HT20 MCS0: -89dBm11n HT20 MCS7: -70dBm11n HT40 MCS0: -86dBm11n HT40 MCS7: -67dBm11ac VHT80 MCS0: -82dBm11ac VHT80 MCS9: -56dBm2.4GHz:11b 1Mbps: -96dBm11b 11Mbps: -88dBm11g 6Mbps: -89dBm11g 54Mbps: -74dBm11n HT20 MCS0: -89dBm11n HT20 MCS7: -72dBm11n HT40 MCS0: -86dBm11n HT40 MCS7: -66dBmPotencia de TransmisiónEIRP:Â 2.4 GHz <20 dBm5 GHz <20 dBmModos InalámbricosAd-Hoc / Modo InfraestructuraSeguridad InalámbricaSoporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1xTecnología de ModulaciónDBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM**OTROS**Certificaciones CE, FCC, RoHSContenido del PaqueteAdaptador USB inalámbrico AC600 Nano Archer T2U NanoCD de recursosGuía de Instalación RápidaRequisitos del sistemaWindows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64bits),Mac OS X 10.9-10.13Factores AmbientalesTemperatura de funcionamiento: 0 ° c ~ 40 ° c (32 ~ 104℉)Temperatura de almacenamiento:-40 ° c ~ 70 ° c (-40℉ ~ 158 ° f)Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensaciónHumedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.