distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 13:33:00

Rf. CN29316052 P/N. U-POE-af

Ubiquiti U-POE-AF adaptador e inyector de PoE Gigabit Ethernet 48 V

9,76 €
Incluido (IVA 21%)

Adaptador PoEUn adaptador que puede alimentar dispositivos UniFi PoE con aplicaciones de malla inalámbrica o descargar las dependencias de energía del conmutador PoE.

Ofrece hasta 15 W de PoECompatible con la mayoría de las cámaras UniFi Protect y algunos AP como U6+ y U6 MeshProtección contra sobretensiones, pulsos máximos y sobrecorrienteContiene entrada de datos RJ45, cable de CA con conexión a tierra y salida PoEIndicador LED para monitoreo de estado
Especificaciones

Dimensiones 86x46x33mm (3,39x1,81x1,30')Peso 100 gramos (3,53 onzas)Tensión de salida 48 VCC a 0,32 APuerto LAN Gigabit SíTensión nominal 100—240 VCA a 50/60 HzCorriente de entrada 500 mA máx.Corriente de irrupción <100A pico a 25°CEficiencia 84,25+%Ondulación de salida 200 mV por páginaFrecuencia de cambio 65 kilociclosRegulación de línea ≤ 3%Regulación de carga ≤ 5%Alimentación de 2 pares Pines 4, 5 (+) y 7, 8 (-)Alimentación de 4 pares NoConector de CAIEC-320 C6Entrada de datos/PoE Toma blindada RJ45Protección contra sobretensiones Diferencia y modo común.Protección de sujeción Datos de 11 V, potencia de 60 VMáx. descarga de sobretensión Potencia de 1500 A (8/20 μs)Corriente de pulso pico Datos de 36 A (10/1000 μs)Capacitancia en derivación <5 pF datosTiempo de respuesta <1 nsTemperatura ambiente de funcionamiento 0 a 40 °C (32 a 104 °F)Temperatura de almacenamiento -30 a 70°C (-22 a 158°F)Humedad ambiente de funcionamiento 10 a 95% sin condensaciónCertificaciones CE, FCC, IC, UL

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.